

2028-24



CAVETTO STENDIBIANCHERIA BOBINA BIANCO OTTONATO



13668

A49

 $\underline{\mathbf{I}}$ n acciaio ottonato rivestito con speciale PVC bianco anticorrosione.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1366800	Ø mm 5 - mt 500	RT 1 1	

CAVETTO STENDIBIANCHERIA BIANCO BOBINA ACCIAIO



13672

CATEGORIA

In acciaio zincato a 42 fili rivestito con speciale PVC bianco anticorrosione.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
1367200	Ø mm 5 - mt 500	RT 1 1	

CAVETTO STENDIBIANCHERIA 'SUPER BIANCONE' MATASSA



13673

A49

 ${\rm I\! I} n$ acciaio a 49 fili con biossido di titanio rivestito con speciale PVC bianco anticorrisione. Carico di rottura massimo 600kg.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1367302	Ø mm 5 - mt 20	PZ 1 5	

CAVETTO STENDIBIANCHERIA 'TRECCIA' BOBINA



13674

A49

In polipropilene ritorto rivestito con PVC trasparente.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1367400	Ø mm 5 - mt 300	RT 1 1	

MORSETTO BLOCCA CAVI 'BLOCK FIX'



13680 A49

 $\underline{I}\!\!In$ nylon. Ideale per il bloccaggio rapido di qualsiasi tipo di fune e cavetti con 0 da 2 a 6 mm.

Codice	Descrizione	UM/MV CF	Rif.For.
1368000	Confezione da 100 pezzi	CF 1 12	

TENDICAVO 'TIRA TIRA'



13682 A49

 $\underline{I}\!\!In$ nylon. Per la tesatura di vari tipi di cavo. Tira all'istante cavi con spessore da Ø 1 a 4,5 mm.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
1368200	Confezione da 16 pezzi	CF 1 12	

KIT CAVETTO STENDIBIANCHERIA MATASSA



13676

A49

In acciaio ottonato. Include due fermacavi.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1367602	Ø mm 4 - mt 20 Con 2 fermacavi	P7 1 12	

KIT CAVETTO STENDIBIANCHERIA BIANCONE MATASSA



13678

A49

In acciaio con speciale PVC bianco anticorrisione. Respinge i raggi solare. Carico massimo 200kg.

Codice	Descrizione	Mν	CF	Rif.Fo
1367802	Ø mm 5 - mt 20, 1 tirante + 2 fermacavi PZ	1	12	

FILO STENDIBIANCHERIA 'NYFIL'



13690

A49

In nylon, non si allunga, leggero (sette volte più leggero di un filo di ferro), flessibile. Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, inattaccabile da anticrittogamici, concimi e insetticidi. Utilizzato anche nel settore dell'agricoltura (come sostegno nei filari delle viti).

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1369002	Ø mm 4	KG 12 12	

FERMAGLIO PER FILO 'NYFIL'



13692

A49 CATEGORIA

In alluminio.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.	
1260202	0 mm 1 conf 100 pozzi	CF 1 1		

1369202 Ø mm 4 - cont. 100 pezzi

FUNE



13700

A50 CATEGORIA

In filato di poliestere intrecciato. Buona resistenza alla rottura, moderato allungamento, morbida e maneggevole. Ideale per tutti gli usi più comuni e non tecnici.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
1370000	Ø mm 4 - Peso 14 gr/mt	KG 10 10	
1370002	Ø mm 5 - Peso 20 gr/mt	KG 12 12	
1370004	Ø mm 6 - Peso 30 gr/mt	KG 12 12	
1370006	Ø mm 8 - Peso 50 gr/mt	KG 15 15	
1370008	Ø mm 10 - Peso 75 gr/mt	KG 20 20	
1370010	Ø mm 12 - Peso 115 gr/mt	KG 20 20	
1370012	Ø mm 14 - Peso 140 gr/mt	KG 25 25	
1370014	Ø mm 16 - Peso 195 gr/mt	KG 35 35	
1370016	Ø mm 18 - Peso 235 gr/mt	KG 40 40	
1370018	Ø mm 20 - Peso 285 gr/mt	KG 40 40	