



IMPREGNANTE ALL'ACQUA 'LUCENT' IDEAL STAR



27378



F13
CATEGORIA

A base di resine acriliche per uso interno ed esterno che mette in evidenza la venatura del legno. Pigmentato con ossidi di ferro trasparenti garantiscono un'alta solidità delle tinte alla luce, agli agenti atmosferici e proteggono dall'annerimento del legno causato dal tempo. Protegge il legno dall'attacco degli insetti e dalle muffe. Si impiega per la verniciatura di travi, tetti gazebo, arredi urbani, infissi, serramenti in genere, ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2737800	lt. 0,75 - Trasparente	PZ	1	12	28800/75
2737802	lt. 0,75 - Castagno	PZ	1	12	28825/75
2737804	lt. 0,75 - Douglas	PZ	1	12	28821/75
2737806	lt. 0,75 - Noce chiaro	PZ	1	12	28804/75
2737808	lt. 0,75 - Noce scuro	PZ	1	12	28806/75
2737814	lt. 2,50 - Trasparente	PZ	1	12	28800/2
2737816	lt. 2,50 - Castagno	PZ	1	12	28825/2
2737818	lt. 2,50 - Douglas	PZ	1	12	28821/2
2737820	lt. 2,50 - Noce chiaro	PZ	1	12	28822/2
2737822	lt. 2,50 - Noce scuro	PZ	1	12	28806/2

IMPREGNANTE A SOLVENTE



27380



F14
CATEGORIA

Protegge il legno dall'attacco dei funghi dell'azzurramento e dagli insetti, risultando vantaggioso perché ha un'ottima resistenza alla luce, è colorato con ossidi di ferro trasparenti che mettono in evidenza la venatura del legno. Adatto per tetti, case prefabbricate, infissi, rivestimenti di ogni genere in legno, staccionate, ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2738000	lt 0,75 Trasparente	PZ	1	12	25000/75
2738004	lt 0,75 Castagno	PZ	1	12	25025/75
2738006	lt 0,75 Douglas	PZ	1	12	25021/75
2738008	lt 0,75 Mogano	PZ	1	12	25023/75
2738010	lt 0,75 Noce antico	PZ	1	12	25028/75
2738012	lt 0,75 Noce biondo	PZ	1	12	25029/75
2738014	lt 0,75 Noce chiaro	PZ	1	12	25022/75
2738016	lt 0,75 Noce scuro	PZ	1	12	25026/75
2738018	lt 0,75 Palissandro	PZ	1	12	25027/75
2738020	lt 0,75 Pino	PZ	1	12	25007/75
2738022	lt 0,75 Rovere	PZ	1	12	25020/75
2738024	lt 0,75 Teak	PZ	1	12	25024/75
2738030	lt 2,5 Trasparente	PZ	1	8	25000/2
2738034	lt 2,5 Castagno	PZ	1	8	25025/2
2738044	lt 2,5 Noce chiaro	PZ	1	8	25022/2
2738046	lt 2,5 Noce scuro	PZ	1	8	25026/2

IMPREGNANTE A SOLVENTE EFFETTO CERA



27382



F14
CATEGORIA

Protettivo per legno ad alta copertura per uso esterno additivato con U.V. FILTER con effetto cera. Prodotto con resine alchiliche lungo olio essiccanti all'aria molto elastiche che assicurano con il tempo un'alta resistenza all'esterno senza pericolo di screpolature e sfogliamenti. Impiegato per la verniciatura di serramenti, staccionate, gazebo, arredo urbano, ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2738200	lt 0,75 Trasparente	PZ	1	12	25900/75
2738220	lt 2,5 Trasparente	PZ	1	8	25900/2

IMPREGNANTE ALL'ACQUA



27386



F14
CATEGORIA

A base di resine acriliche per uso interno ed esterno che mette in evidenza la venatura del legno. Pigmentato con ossidi di ferro trasparenti garantiscono un'alta solidità delle tinte alla luce, agli agenti atmosferici e proteggono dall'annerimento del legno causato dal tempo. Protegge il legno dall'attacco degli insetti e dalle muffe. Si impiega per la verniciatura di travi, tetti gazebo, arredi urbani, infissi, serramenti in genere, ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2738600	lt 0,75 Trasparente	PZ	1	12	28000/75
2738602	lt 0,75 Bianco	PZ	1	12	28031/75
2738604	lt 0,75 Castagno	PZ	1	12	28025/75
2738606	lt 0,75 Douglas	PZ	1	12	28021
2738608	lt 0,75 Mogano	PZ	1	12	28023
2738614	lt 0,75 Noce chiaro	PZ	1	12	28022/75
2738616	lt 0,75 Noce scuro	PZ	1	12	28026/75
2738624	lt 0,75 Verde	PZ	1	12	28068/75

IMPREGNANTE ALL'ACQUA EFFETTO CERA



36388



F14
CATEGORIA

Finitura monocomponente per esterno a base di resine acriliche diluibile in acqua. Contiene cere che conferiscono al manufatto un aspetto satinato e un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Adatto come finitura per infissi, tetti, staccionate, gazebo, fioriere in legno e tutto ciò che è posto all'esterno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3638800	lt 0,75 Trasparente	PZ	1	12	28200/75

FLATTING PER ESTERNO



36392



F14
CATEGORIA


Vernice a base di resine oleofenoliche a lenta essiccazione. Ottima durata all'esterno, particolarmente indicato per serramenti, barche, staccionate, gazebo, bungalow, ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3639200	lt 0,75 Lucido	PZ	1	12	21000/75
3639202	lt 0,75 Satinato	PZ	1	12	21100/75
3639206	lt 2,5 Lucido	PZ	1	8	21000/2,5
3639208	lt 2,5 Satinato	PZ	1	8	21100/2

FLATTING PER ESTERNO ALL'ACQUA



36394



F14
CATEGORIA

Applicazione a pennello, spruzzo o airless. Diluizione 5/10% max di acqua. Può essere usato anche su superfici già trattate con impregnante a base di solvente o su vecchie verniciature. Essiccazione: 20°C fuori polvere dopo circa 1/2 ore. Asciutto al tatto dopo circa 2 ore in profondità dopo circa 24h. Resa prodotto: 3/5mq per 1 litro.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3639402	lt 0,75 Satinato	PZ	1	12	87100/75
3639406	lt 2,5 Satinato	PZ	1	8	87100/2,5

TURAFONDO NITRO



36396



F14
CATEGORIA

Riempitivo alla nitro trasparente per il trattamento di manufatti in legno, caratterizzato da buona bagnabilità del legno, buon potere riempitivo, breve tempo di essiccazione e ottima carteggiatura. Particolarmente adatto per mobili interni, porte, ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3639600	lt 0,75	PZ	1	12	40100/75