



UNITA' INTERNA 'GIADA' FERROLI



42218

Ferrolì

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
4221802	9000 BTU		PZ	1	1	
4221804	12000 BTU		PZ	1	1	
4221806	18000 BTU		PZ	1	1	
4221808	24000 BTU		PZ	1	1	

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT 'GIADA' FERROLI



42206

Ferrolì

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
4220602	Dual 18-2		PZ	1	1	
4220604	Trial 27-3		PZ	1	1	

UNITA' INTERNA CASSETTA TCL PER MONO



42188

TCL

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
4218802	9000 BTU		PZ	1	1	
4218804	12000 BTU		PZ	1	1	

UNITA' ESTERNA CASSETTA TCL PER MONO



42186

TCL

G17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
4218602	9000 BTU		PZ	1	1	
4218604	12000 BTU		PZ	1	1	

UNITA' INTERNA CASSETTA MULTISPLIT TCL



42190

TCL

G17
CATEGORIA

Senza pannello.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
4219002	9000 BTU		PZ	1	1	
4219004	12000 BTU		PZ	1	1	

PANNELLO PER CASSETTA MULTISPLIT TCL



42192

TCL

G17
CATEGORIA

Unico per unità interna cassetta multisplit 9000 e 12000.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4219202	60x60 cm	PZ	1	1	

FODERO COPRICONDIZIONATORE



42230

G17
CATEGORIA

Foglia in 100% PVC. Colore: Grigio. Interamente cucito nelle giunture con legacci sotto e lateralmente per chiusura.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4223004	cm 80x30x60h	PZ	1	10	
4223006	cm 86x40x70h	PZ	1	10	
4223008	cm 90,5x38x75h	PZ	1	10	

DEUMIDIFICATORE PORTATILE ADD 20XA "DAITSU"



42226

daitsu

G17
CATEGORIA

I nuovi deumidificatori daitsu riducono al massimo il livello di umidità nella stanza e mantengono l'aria asciutta e confortevole, il tutto con un livello sonoro minimo. Includono un display pratico e intuitivo e funzioni di controllo dell'umidità regolabili. Grande capacità di deumidificazione riduce al minimo il livello di umidità nella stanza e mantiene l'aria asciutta e confortevole. Basso livello sonoro. Controllo dell'umidità regolabile e di alta precisione (+/- 5%). Allarmi pulizia del filtro e avviso di svuotamento del serbatoio. Display elettronico ampio range di funzionamento funziona con temperature da +5° c a +32° c. Capacità deumidificante l/g 20. Campo di applicazione m² 24. Capacità serbatoio l 3.7. Aria trattata m³/h 140. Livello di rumorosità dB(A) 42. Alimentazione V/n° Hz 220-240/1/50. Potenza assorbita kW 0,5. Corrente assorbita A 2,6. Refrigerante Tipo R290. Carica refrigerante kg 0,08. Campo di funzionamento °C +5° - +32.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
4222602	20 l/g-24 mq		PZ	1	1	

CONDIZIONATORE PORTATILE 'APD-9CK' DAITSU



42228

daitsu

G17
CATEGORIA

Garantisce un comfort in qualsiasi punto della casa. I suoi elevati risparmi energetici e rispetto per l'ambiente conferiscono la valutazione di efficienza energetica A. Ha un display digitale completo che facilita la scelta di programmi e funzioni. È un completo sistema di riscaldamento in pompa di calore ad alte prestazioni. Funzione Dry che riduce l'umidità nella stanza. Possibilità di programmazione per 24h grazie al pratico timer. Funzione sleep che regola il livello di temperatura della stanza per il massimo comfort e risparmio energetico. Quattro velocità dell'aria: Alta, Media, Bazzà, Auto. Pratica funzione light che permette lo spegnimento di tutte le spie.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
4222802	2,6 Kw - 320 m³/h		PZ	1	1	

ELETTROPOMPA DI SUPERFICIE PERIFERICA 'PM 50'



42252

Real Star

G18
CATEGORIA

Corpo pompa in ghisa. Sono in grado di sviluppare alte prevalenze a modeste potenze installate. Sono particolarmente idonee per pressurizzare l'acqua in piccoli impianti domestici, piccoli impianti di irrigazione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4225200		PZ	1	1	

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE DA GIARDINO C/INTERRUTTORE



42262

Real Star

G18
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4226202	1200 Watt	PZ	1	1	