# Idraulica





#### RACCORDO PORTAGOMMA GRADINATO DIRITTO



**G18** 42300

Materiale: Polipropilene (PP). Colore: Nero. Pressione di esercizio: 6 bar. Temperatura massima di esercizio: 80°C

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4230008	1" X 32 X 25 X 19	PZ 1 10	
4230010	1" 1/4 X 35 X 30 X 25	PZ 1 10	
4230012	1" 1/4 X 38 X 32 X 25	PZ 1 10	
4230014	1" 1/2 X 38 X 32 X 25	PZ 1 10	

#### PRESS CONTROL



**G18** 42311

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4231102	1.5 Bar	PZ 1 1	
4231104	2.2 Bar	P7 1 1	

#### FLUSSOSTATO ELETTRONICO 'LOGIC FLOW'



**G18** 42312

Codice Descrizione UM MV CF Rif For 4231202 Per elettropompe max HP 1,5 Att. 1'

#### **VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA**



G18 42316

Corpo in acciaio al carbonio verniciato con polveri epossidiche, membrana intercambiabile per l'utilizzo con acqua potabile. Per l'utilizzo con pompe per l'irrigazione, pompe centrifughe, pompe a immersione e gruppi di

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4231600	lt 24	PZ 1 1	

#### MEMBRANA PER VASO DI ESPANSIONE



42318

**G18** 

In gomma EPDM per uso alimentare

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4231800	lt 24	PZ 1 1	

### RACCORDO A 5 VIE



42320

**G18** 

In ottone. Per il montaggio di autoclavi.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4232000	1" mm 72	PZ 1 1	

#### **PRESSOSTATO**



42322



⊈ampo di regolazione 1,4÷4,6 bar. Svolgono la funzione del controllo automatico dei livelli di energia di pressione agendo sull'alimentazione dell'elettropompa. Attacco con dado girevole.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
232200	1,4÷4,6 bar	PZ 1 1	

## MANOMETRO ATTACCO RADIALE



4

42326

G18

Attacco radiale 1/4", diametro mm.50.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4232600	scala 0÷6 bar	PZ 1 1	
4232602	scala 0÷25 bar	PZ 1 1	

# MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE



42328

**G18** 

Attacco posteriore 1/4", diametro mm.50.

Codice	Descrizione	UMMV CF	Rif.For.
4232800	scala 0÷10 bar	PZ 1 1	

# FILTRO BIG 3 PEZZI VUOTO



42400

**G19** 

l contenitori sono predisposti per alloggiare tutte le cartucce standard 5", 7", 9"3/4 della gamma AQUAMAX. Tipologia costruttiva a 3 pezzi. Testa in polipropilene o ottone con valvola di sfiato ed inserti in ottone. Vaso in san di colore blu per inibire la proliferazione batterica. Testa del contenitore staffabile. Portata con cartuccia: 3000 l/h. Non lavare il vaso con detersivi acidi, diluenti, benzina o gasolio.

Codice	Descrizione	UM MV CF	Rif.For.
4240000	9" 3/4 attacco 3/4	PZ 1 12	
4240002	9" 3/4 attacco 1"	PZ 1 12	