



## ADATTATORE TRIPLO C/INTERRUTTORE SOVRACCARICO 16A



**45442** **H12**  
CATEGORIA

Interruttore con protezione da sovraccarico integrato (Scollega in automatico la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Reset manuale) in tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina salvaspazio 10A 90° con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4544202	2P+T - presa 10/16A 2P+T - Col. Bianco	PZ	1	30	70025

## MULTIPRESA DA PARETE 'EMILIA SMART' ROSI



**45473** **H12**  
CATEGORIA

Da parete. Più spazio, ordine sicurezza. Non necessita di nessuna opera muraria. Compatibile con tutte le placche 3 posti sul mercato. Collegamento diretto tramite un unico cablaggio. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4547302	4 Prese 2P+T 10/16A - Col. Bianco	PZ	1	1	RS94130

## MULTIPRESA DA PARETE SCHUKO 'EMILIA SMART' ROSI



**45474** **H12**  
CATEGORIA

Da parete. Più spazio, ordine sicurezza. Non necessita di nessuna opera muraria. Compatibile con tutte le placche 3 posti sul mercato. Collegamento diretto tramite un unico cablaggio. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4547402	3 Prese schuko 2P+T 10/16A - Col. Bianco	PZ	1	1	RS94130

## PROGRAMMATORE GIORNALIERO



**45480** **H12**  
CATEGORIA

Timer meccanico che permette di programmare l'accensione, all'orario desiderato, di lampade ed elettrodomestici. Permette di accendere/spengere il dispositivo fino a 96 volte per giorno con intervalli di 15 minuti. Ingresso 220-240 V AC/50 Hz. Massima corrente 3500 W.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4548000	spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T	PZ	1	12	58103

## PROGRAMMATORE GIORNALIERO DIGITALE



**45482** **H12**  
CATEGORIA

Timer digitale che permette di gestire l'accensione e lo spegnimento di apparecchiature con programmazione giornaliera/settimanale. Schermo con timer digitale. 10 differenti impostazioni di programmazione accensione/spengimento con intervallo minimo di 1 minuto. Ingresso 220-240 V AC/50 Hz. Massima corrente 3500 W/16 A.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4548200	spina 16A 2P+T - presa 10/16A 2P+T	PZ	1	20	58102

## ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO CON USB



**45462** **H12**  
CATEGORIA

Adattatore di alimentazione per 150 paesi con sistema di protezione contro gli sbalzi di tensioni. Ogni plug è facilmente selezionabile e, grazie al pulsante blocca presa, la configurazione è facile e sicura. Dispone di due porte USB, che permette di ricaricare smartphone e tablet.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4546200	Portata massima 1500W	PZ	1	12	70015

## SCATOLA DI PROTEZIONE STAGNA PER PRESE



**45476** **H12**  
CATEGORIA

Scatola di protezione stagna per spina e presa volante. Adatta per usi esterni ed in giardino Realizzata interamente in plastica dura di altissima qualità con chiusa stagna impermeabile. Grado di protezione IP44.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4547602	cm 6x6x21	PZ	1	12	300176

## SCATOLA DI PROTEZIONE STAGNA 'ROSI'



**45478** **H12**  
CATEGORIA

Scatola di protezione stagna IP65. Protezione meccanica brevettata. Per usi prolungati è consigliato l'utilizzo delle due viti interne in dotazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4547802	Per presa schuko 10 2P+T	PZ	1	10	1823

## PROLUNGA LINEARE 10A IDEALSTAR



**45630** **H13**  
CATEGORIA

Cavo 3G0,75 mm<sup>2</sup>, spina 10A 2P+T, presa 10A 2P+T. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4563000	mt 3	PZ	1	30	
4563002	mt 5	PZ	1	30	

## PROLUNGA LINEARE 16A IDEALSTAR




**45632** **H13**  
CATEGORIA

Cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4563200	mt 3	PZ	1	30	
4563202	mt 5	PZ	1	30	

## MULTIPRESA CON INTERRUTTORE 'IDEAL STAR'



**45654** **H13**  
CATEGORIA

Interruttore ON/OFF con protezione per i bambini. Cavo H05VV-F 3G1,0. Lunghezza cavo 1,5mt. Protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
4565402	3 posti	PZ	1	10	
4565404	4 posti	PZ	1	10	
4565406	5 posti	PZ	1	10	
4565408	6 posti	PZ	1	10	