



## LAMPADA DI EMERGENZA DA INCASSO



**46162**

**H24**  
CATEGORIA

Lampada di emergenza LED da incasso (scatola 503 non fornita). Design elegante e semplice si abbina a tutte le case. Può essere usata sia in SA (sempre accesa, la luce resterà accesa in caso di interruzione della corrente) che in SE (solo emergenza: normalmente spenta, la luce si accenderà soltanto in caso di interruzione della corrente). Monta una batteria Li-Ion per un totale di 3,7V/700mAh. Autonomia 3h. IRC 80. Angolo del fascio 120°. Resistenza meccanica (IK): IK08. Corpo in policarbonato per resistente (IK08). Grado di protezione IP65. Certificazione EN60598-2. In dotazione 2 covers intercambiabili: Bianco o Silver.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4616202	2 W - 160Lm - 4000K	PZ	1	6	

## LUCE NOTTURNA A LED



**46164**



**H24**  
CATEGORIA

4 led con interruttore, luce bianca

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4616400	ON/OFF	PZ	1	12	

## LUCE NOTTURNA CON CREPUSCOLARE



**46166**



**H24**  
CATEGORIA

L'elegante design di questa lampadina (safety night) si adatterà perfettamente ai vostri interni. Dotata di LED bianchi e di rilevatore crepuscolare, la lampadina emette una luce gradevole solo se l'illuminazione ambiente risulta insufficiente. Illuminazione LED bianchi. Alimentazione: 220VAC - 50Hz. Rilevatore crepuscolare. Consumo: min 1W

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4616600		PZ	1	8	

## STRISCE LED '5050'



**45870**

**H25**  
CATEGORIA

Alimentazione 12V. Dimensione led 5050. Potenza led 14,4W/m. Potenza 1000Lm/m. Quantità 60 Led/m.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4587002	12V - IP20 - 6000k - Rotolo 5 metri	PZ	1	1	
4587004	12V - IP20 - 4000k - Rotolo 5 metri	PZ	1	1	
4587006	12V - IP20 - 2700k - Rotolo 5 metri	PZ	1	1	
4587008	12V - IP20 - Col. Rosso - Rotolo 5 metri	PZ	1	1	
4587010	12V - IP20 - Col. Blu - Rotolo 5 metri	PZ	1	1	
4587020	12V - IP20 - Col. RGB - Rotolo 5 metri	PZ	1	1	
4587022	12V - IP54 - Col. RGB - Rotolo 5 metri	PZ	1	1	

## ALIMENTATORE PER STRISCE LED



**45874**

**H25**  
CATEGORIA

Tensione ingresso 220V. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4587404	12V - 100W	PZ	1	1	

## ALIMENTATORE E CONTROLLER PER STRISCE LED RGB



**45876**

**H25**  
CATEGORIA

Tensione di uscita: 12/24V. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4587602	16 Bottoni	PZ	1	1	

## CONTROLLER DIMMERABILE PER STRISCE LED




**45878**

**H25**  
CATEGORIA

Tensione di uscita: 12/24V. Potenza massima: 192W. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4587802		PZ	1	1	

## CANALINA PER STRIP LED '5191'



**45890**

**H25**  
CATEGORIA

Ideale per l'installazione di strisce led.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4589002	mm 17,6x7, Larghezza interna max. mm 12,1 - Barra 2 mt	PZ	1	1	

## CANALINA PER STRIP LED '5103'



**45891**

**H25**  
CATEGORIA

Ideale per l'installazione di strisce led.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4589102	mm 19x19, Larghezza interna max. mm 12,1 - Barra 2 mt	PZ	1	1	

## CANALINA PER STRIP LED '5111'



**45892**

**H25**  
CATEGORIA

Ideale per l'installazione di strisce led.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4589202	mm 12,1x13x3, Larghezza interna max. mm 10 - Barra 2 mt	PZ	1	1	

## CANALINA PER STRIP LED '5112'



**45893**

**H25**  
CATEGORIA

Ideale per l'installazione di strisce led.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4589302	mm 12,5x13,3, Larghezza interna max. mm 9 - Barra 2 mt	PZ	1	1	