



## SCHERMO DI PROTEZIONE A CASCO




**54120**

**M07**  
CATEGORIA

In materiale termoplastico. Con poggiatesta regolabile. Fornito senza vetri.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5412000		PZ	1	1	

## LAMINA ESTERNA PER MASCHERA A CRISTALLI LIQUIDI



**54144**

**M07**  
CATEGORIA

In speciale polimero resistente a graffi, sfregamenti, termostabile, anti spattering e di lunga durata.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5414402	mm 90x110	PZ	1	10	

## SCHERMO DI PROTEZIONE A CRISTALLI LIQUIDI



**54124**

**M07**  
CATEGORIA

LCD ad oscuramento automatico che consente una regolazione da DIN 9 a 13. Indicato per i processi di saldatura MIG, MAG, TIG ed elettrodo. I dispositivi di controllo DIN e sensibilità sono facilmente accessibili dall'esterno. Dotata di funzione 'grinding' per la molatura. Campo visivo mm.96x39.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5412400		PZ	1	1	

## LENTI TONDE



**54146**

**M07**  
CATEGORIA

In vetro minerale temprato, con un'ottima resistenza meccanica e antigraffio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5414600	Incolore	PZ	1	1	
5414602	Verdi DIN 5	PZ	1	1	

## CASCO PER SALDATURA AUTOSCURANTE IDEAL STAR



**54148**



**M07**  
CATEGORIA

Il casco per saldatura a oscuramento automatico è progettato per proteggere gli occhi e il viso da scintille, spruzzi e radiazioni nocive in normali condizioni di saldatura. Il filtro passa automaticamente dallo stato di luce allo stato di oscurità quando si inizia a saldare e ritorna allo stato di luce quando la saldatura si interrompe. Area di visualizzazione mm 93x43. Dotato di lenti lcd con regolazione DIN9-13, protezione UV/IR permanente (DIN16), filtro DIN.4. Utilizzato per saldatura MMA, MIG,MAG,TIG e per la molatura grazie alla funzione "grinding". Alimentazione elettrica mediante pila solare e batteria al litio. Temperatura di lavoro da -20°C a 65°C. Peso 450gr.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5414802		PZ	1	10	

## FILTRO DI RICAMBIO PER CASCO SALDATURA AUTOSCURANTE IDEAL STAR



**54150**



**M07**  
CATEGORIA

Ricambio per il cod. 5414802. Regolazione DIN 9-13.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5415002	mm 93x48	PZ	1	10	

## OCCHIALI DA SALDATORE




**54128**

**M07**  
CATEGORIA

Montatura ultraleggera in materiale plastico morbido e resistente al calore, con elastico regolabile. Lenti in vetro tonde Ø mm.50.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5412800	Lenti trasparenti	PZ	1	1	

## LENTE PROTETTIVA DI RICAMBIO PER CASCO SALDATURA AUTOSCURANTE IDEAL STAR



**54152**



**M07**  
CATEGORIA

Ricambio per il cod. 5414802

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5415202	mm 110x90x10	PZ	1	10	

## VETRO PER SCHERMO TRASPARENTE



**54140**

**M07**  
CATEGORIA

In minerale temprato con adeguata resistenza meccanica e antigraffio. Adatto per essere accoppiato ai vetri inattinici per la loro protezione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5414000	mm 75x98 - 'CE'	PZ	1	100	

## CAVO UNIPOLARE



**54154**

**M07**  
CATEGORIA

Conduttore in rame con rivestimento in pvc, resistente ad oli ed acidi. Rotolo da mt.25.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5415400	sezione mm <sup>2</sup> 16 - rotolo mt 25	ML	25	25	
5415402	sezione mm <sup>2</sup> 25 - rotolo mt 25	ML	25	25	
5415404	sezione mm <sup>2</sup> 35 - rotolo mt 25	ML	25	25	
5415406	sezione mm <sup>2</sup> 50 - rotolo mt 25	ML	25	25	

## VETRO PER SCHERMO INATTINICO



**54142**

**M07**  
CATEGORIA

Per la protezione contro radiazioni ultraviolette e infrarosse da saldatura all'arco elettrico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5414200	mm 75x98 - DIN 11	PZ	1	100	