



TENDIFUNE FORGIATO PER RIMORCHI



62181

Q30
CATEGORIA

In acciaio. Per rimorchi.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218102	mm 29x13	PZ	1	100	

SERVOTIMONE



62179

Q30
CATEGORIA

Piede d'appoggio con manovella superiore. Senza cuscinetto. Corsa vite 255 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6217902	mm 50x50x620h - Portata 300 kg	PZ	1	20	
6217904	mm 60x60x710h - Portata 600 kg	PZ	1	5	

SPINOTTO CON MANIGLIA E SPINA A SCATTO



62182

Q30
CATEGORIA

In acciaio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218202	Ø 19x125 mm	PZ	1	1	
6218204	Ø 19x185 mm	PZ	1	1	
6218206	Ø 22x185 mm	PZ	1	1	
6218208	Ø 25x185 mm	PZ	1	1	
6218210	Ø 28x140 mm	PZ	1	1	
6218212	Ø 28x185 mm	PZ	1	1	

PERNO PER TERZO PUNTO



62183

Q30
CATEGORIA

In acciaio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218302	Ø 19x110 mm	PZ	1	1	
6218304	Ø 25x120 mm	PZ	1	1	

PERNO DI TRAINO A SFERA



62187

Q30
CATEGORIA

Lunghezza 125 mm, M22x1,5 mm, zincato bianco. Non omologato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218702	Ø 50 mm	PZ	1	10	

OCCHIONE LEGGERO PER RIMORCHIO



62188

Q30
CATEGORIA

Girevole. Bussola 42x109mm, filetto M24. Non omologato. Massa trainabile 3T. Carico verticale 200 daN.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218802	Foro Ø 29 mm	PZ	1	20	

OCCHIONE LEGGERO OMOLOGATO PER RIMORCHIO



62189

Q30
CATEGORIA

Girevole. Categoria E. Bussola Ø 51x150mm. Filetto M30. Omologazione DGM-RA 990E. Massa trainabile 6T. Carico dinamico 1100 daN.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218902	Foro Ø 45 mm	PZ	1	5	

LUBRIFICANTE PER IMPIANTI IDRAULICI 'HIDRUS 68'



62186

Q30
CATEGORIA

E' una formula con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi bilanciato per garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici. Ha ottime caratteristiche antischiuma ed antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. Le sue elevate caratteristiche antiusura garantiscono elevata protezione per tutti i tipi di pompe da quelle ad ingranaggi a quelle a pistoni o a palette.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218602	lt 1	LT	1	20	
6218604	lt 5	LT	5	20	

LUBRIFICANTE PER IMPIANTI IDRAULICI 'HIDRUS 68' AREXONS



62185



Q30
CATEGORIA

E' una formula con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi bilanciato per garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici. Ha ottime caratteristiche antischiuma ed antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. Le sue elevate caratteristiche antiusura garantiscono elevata protezione per tutti i tipi di pompe da quelle ad ingranaggi a quelle a pistoni o a palette.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218506	lt 4	PZ	1	5	93471

LUBRIFICANTE ATOSSICO PER APPARATI PNEUMATICI



62184

Q30
CATEGORIA

E' costituito da una miscela di oli minerali puri, opportunamente additivati, si presenta fluido fino alla temperatura di -20° C e atossico ed adatto alla lubrificazione degli apparati pneumatici utilizzati in agricoltura. Buona stabilità chimico/fisica. Trova specifico impiego in agricoltura, per esempio per la lubrificazione degli abbacchiatori pneumatici per la raccolta delle olive o delle forbici pneumatiche utilizzate per la potatura delle vigne o degli alberi da frutto e comunque in tutti i casi in cui sia richiesto un olio atossico che potrebbe venire accidentalmente in contatto con sostanze alimentari.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6218402	lt 1	PZ	1	12	

MOTOPOMPA A SCOPPIO 'DU71044-25' DUNSCH



63133



Q31
CATEGORIA

Motopompa 2 tempi. Cilindrata: 42,7 cc. Potenza: 1,2 kW. Diametro di scarico: 25mm. Diametro di aspirazione: 25mm. Prevalenza: 35m. Aspirazione: 8m. Volume d'acqua: 7m3/h.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
6313302	42,7 cc	PZ	1	1	DU71044-25