



MOTOSEGA DA POTA 'RAMBO 2' LAMA CARVING SBARAGLIA



63038

Sbaraglia
COMPRESSORI

Q26
CATEGORIA

Potenza motore: 0,9Kw. Cilindrata: 25,4cc. Alimentazione: miscela. Raffreddato ad aria con carburatore Japan. Capacità serbatoio: 0,230lt. Tipo barra carving. Lunghezza barra carving: 25cm. Passo catena: 3/8", maglie 45. Emissione olio catena regolabile da apposita vite. Ideale per tutti i lavori professionali di potatura, sramatura e taglio della legna. Peso: 3,4Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6303802	Lama cm 25	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'LE32458-45A'



63028

LEA

Q26
CATEGORIA

Potenza motore: 1,6kW, 45,8cc. Motore 2 tempi. Rapporto miscela 1:40. Lubrificazione catena: Automatica. Passo della catena: 0,325".

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6302802	Lama 45cm	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'CS 35 - 16' MCCULLOCH



63031

MCCULLOCH

Q26
CATEGORIA

Motore 2 tempi. Potenza motore: 1,44 Kw/1,95 HP, cilindrata: 35 cc. Velocità di avanzamento catena: 22,8 m/s. Catena: passo 3/8", spessore 1,3 mm. Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrazioni avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Peso kg 4,6.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6303100	Lama cm 40	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'CS 42S - 16' MCCULLOCH



63033

MCCULLOCH

Q26
CATEGORIA

Motore 2 tempi. Potenza motore: 1,5 Kw/2,5 HP, cilindrata: 42 cc. Velocità di avanzamento catena: 20 m/s. Catena: passo 3/8", spessore 1,3 mm. Motore OxyPower (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti). Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Sistema Soft Start (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrazioni avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Porta attrezzi integrato (nascosto sotto l'impugnatura posteriore). Peso kg 4,9.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6303300	Lama cm 40	PZ	1	1	

MOTOSEGA 'CS 50S - 18' MCCULLOCH



63035

MCCULLOCH

Q26
CATEGORIA

Motore 2 tempi. Potenza motore: 21 Kw/2,9 HP, cilindrata: 50,2 cc. Velocità di avanzamento catena: 24,1 m/s. Catena: passo 0,325", spessore 1,3 mm. Motore OxyPower (riduce del 20% il consumo di carburante e del 70% le emissioni inquinanti). Primer per avviare il circuito di carburazione e ridurre il numero di trazioni della fune di avviamento. Sistema Soft Start (riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento). Freno catena a doppia azione (in caso di contraccolpo, il freno arresta immediatamente la catena, in qualsiasi posizione si trovi la barra). Sistema antivibrazioni avanzato (le impugnature sono separate dal motore, riducendo al minimo le vibrazioni). Porta attrezzi integrato (nascosto sotto l'impugnatura posteriore). Peso kg 5,9.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6303500	Lama cm 45	PZ	1	1	

MISURINO GRADUATO



63046

Q27
CATEGORIA

Unità di misura: N. Capacità: 100 ml. Posizione: 2.0.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6304604	ml 100 - Ø 34x178 mm	PZ	1	1	

OLIO PER MISCELA '2T'



63050

Q27
CATEGORIA

Lubrificante completamente sintetico a base estere, specificatamente formulato per motori a due tempi ad elevate prestazioni ed alto numero di giri. Idoneo nell'impiego con scooter, motoslitte, motori marini e per tutti i motori 2 tempi utilizzati nel settore del giardinaggio quali motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motozappe ecc.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6305000	ml 100	PZ	1	24	

OLIO PER MISCELA '2T'



63052

Q27
CATEGORIA

Lubrificante completamente sintetico a base estere, specificatamente formulato per motori a due tempi ad elevate prestazioni ed alto numero di giri. Idoneo nell'impiego con scooter, motoslitte, motori marini e per tutti i motori 2 tempi utilizzati nel settore del giardinaggio quali motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motozappe ecc. Flacone con dosatore integrato.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6305200	lt 1 c/dosatore	PZ	1	10	

OLIO PER CATENA



63064

Q27
CATEGORIA

Lubrificante appositamente studiato per le barre e le catene delle motoseghe ed elettroseghe. E' composto da olio vegetale, con biodegradabilità oltre il 90%.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6306400	lt 1	PZ	1	20	
6306402	lt 5	PZ	1	4	

CANDELA 'CHAMPION CJ8'



63070

CHAMPION

Q28
CATEGORIA

Per motori di decespugliatori e motoseghe. Sede standard, esagono mm.19 corto.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6307000		PZ	1	10	12201

CANDELA 'CHAMPION DJ8J'



63072

CHAMPION

Q28
CATEGORIA

Per motori di decespugliatori e motoseghe. Sede conica, esagono mm.16 corto.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6307200		PZ	1	10	12202

CANDELA 'CHAMPION L86C'



63074

CHAMPION

Q28
CATEGORIA

Per motori di decespugliatori, motoseghe e motozappe. Sede standard, esagono mm.21 medio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
6307400		PZ	1	10	12205