



ARMADIO FITOFARMACI BASSO



67714

PROMETAL
TRADING*
ARMADI E SCARIFICATURE METALLICHE

Q53
CATEGORIA

In lamiera d'acciaio. Mensole forate. Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 22lt, in lamiera zincata). Sistema di aerazione. Chiusura a chiave. Segnalazione di pericolo. Conforme alle normative (D.P.R. 290/2001, Direttiva 2009/128/CE, D.L.gs 150/2012, D.M. 22/01/2014, Linea guida 26/03/2015).

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6771400	Misure: 400x1000x80 (P X L X H)	PZ	1	1	05130K100800F.N

ARMADIO FITOFARMACI ALTO 1 ANTA



67716

PROMETAL
TRADING*
ARMADI E SCARIFICATURE METALLICHE

Q53
CATEGORIA

In lamiera d'acciaio. Mensole forate. Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 11lt, in lamiera zincata). Sistema di aerazione. Chiusura a chiave. Segnalazione di pericolo. Conforme alle normative (D.P.R. 290/2001, Direttiva 2009/128/CE, D.L.gs 150/2012, D.M. 22/01/2014, Linea guida 26/03/2015).

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6771600	Misure: 400x500x1795 (P X L X H)	PZ	1	1	05110K50175F.N

ARMADIO FITOFARMACI ALTO 2 ANTE



67718

PROMETAL
TRADING*
ARMADI E SCARIFICATURE METALLICHE

Q53
CATEGORIA

In lamiera d'acciaio. Mensole forate. Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 22lt, in lamiera zincata). Sistema di aerazione. Chiusura a chiave. Segnalazione di pericolo. Conforme alle normative (D.P.R. 290/2001, Direttiva 2009/128/CE, D.L.gs 150/2012, D.M. 22/01/2014, Linea guida 26/03/2015).

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6771800	Misure: 400x1000x1795 (P X L X H)	PZ	1	1	05110A10175F.N

ELETRIFICATORE 'TITAN B250'



64099

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a pila a secco 9V. Consumo 13-19 mA. Energia di scarica 0,17 J - 9400V. Lunghezza massima del recinto 7 km. Indicato per recinzioni mobili in piccoli pascoli senza vegetazione. Ideale per cavalli piuttosto piccoli e pascoli per bovini. In dotazione: 1 cavo per collegamento recinzione, 1 cavo di collegamento alla terra, 1 targhetta di avvertimento. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6409902		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN 14000 P+R'



64100

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a pila a secco 9V e a rete elettrica 230V. Consumo 0,5W 25-35 mA. Energia di scarica 0,4 J - 7000V. Lunghezza massima del recinto 10 km. Indicato per recinzioni medie e consigliato per tutti gli animali domestici, per i bovini, equini ed ovini. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6410000		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'TITAN DUO 1500'



64101

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a pila a secco 12V e a rete elettrica 230V. Consumo 40-115 mA. Energia di scarica 1 J - 12000V. Lunghezza massima del recinto 35 km. Protezione da scarica profonda. Con Microprocessore. Chiusura ad innesto con bloccaggio a vite. Indicato per recinzioni medie senza vegetazione. In dotazione: 1 cavo di alimentazione 12V, 1 cavo di alimentazione 230V, 1 cavo di collegamento recinto/terra, 1 targhetta di avvertimento. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6410102		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN K25'



64102

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a rete elettrica 220V. Consumo 25 mA. Energia di scarica 1,5 J. Lunghezza massima del recinto 25 km. L'apparecchio trasmette alla recinzione 50-60 impulsi al minuto ed è dotato di un dispositivo di protezione da scariche elettrostatiche (es. fulmini) di ritorno sulla linea. Indicato per recinzioni medie e consigliato per tutti gli animali domestici, per i bovini, equini ed ovini. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6410200		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN K100 P+R'



64104

Q54
CATEGORIA

Alimentazione a rete elettrica 220V e a batteria ricaricabile esterna da 12V (indicativamente una batteria da 130 Ah consente una autonomia di carica di due settimane). Consumo 200 mA. Energia di scarica 3,9 J. Lunghezza massima del recinto 100 km. Dotato di un dispositivo di protezione da scariche elettrostatiche (es. fulmini) di ritorno sulla linea. Indicato per recinzioni lunghe con folta vegetazione e consigliato per tutti gli animali molto robusti. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6410400		PZ	1	1	

ELETRIFICATORE 'MANDRIAN K300 P+R'



64105

Q54
CATEGORIA

Alimentazione rete elettrica 220V e batteria ricaricabile esterna da 12V. Consumo 550 mA. Assorbimento massimo 5W. Energia di scarica 5,0J. Lunghezza massima del recinto 200km. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione da scariche elettrostatiche (es. fulmini) di ritorno sulla linea. Grado di protezione IP42. Fornito senza batteria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6410502		PZ	1	1	

KIT PANNELLO SOLARE PER ELETRIFICATORI



64107

Q54
CATEGORIA

Adatto per alimentare gli elettrificatori mandrian K100, K200 e K300. Il kit è formato da: 1 cella sre da 40W (cm 46,5x66,5x3,4), 1 supporto in metallo per la cella solare, 1 regolatore di carica da 5A-12V.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6410702	adatto per K100, K200 e K300	CF	1	1	

ELETRIFICATORE A PANNELLO SOLARE 'MANDRIAN MULTIFUNCTION'



64108

Q54
CATEGORIA

Alimentazione rete elettrica 220 V o batteria ricaricabile esterna da 12V. In dotazione batteria solare da 5W che fornisce energia alla batteria interna ricaricabile da 12V 12Ah. Sempre attraverso l'utilizzo della cella solare, può essere alimentato con pila salina o alcaline 9V da 55 a 130Ah o con batteria esterna da 12-24V (non fornita). Assorbimento 0,5W 25-40mA. Energia di scarica 0,4J-7,0Kv. Lunghezza max del recinto 18 Km. Interruttore per lo spegnimento e la selezione di due livelli di potenza: 0,2J-0,4J. Grado di protezione IP42.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6410802		PZ	1	1	

BATTERIA A SECCO PER ELETRIFICATORI



64110

Q54
CATEGORIA

Zinco-Carbone non ricaricabili, senza mercurio e cadmio. Mantengono tutta la loro durata per un andamento costante di tensione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
6411000	9V - 55 Ah - durata 5000 ore	PZ	1	4	
6411002	9V - 90 Ah - durata 10000 ore	PZ	1	4	
6411004	9V - 130Ah - durata 13000 ore	PZ	1	4	