



RIDUZIONE



75434

T12
CATEGORIA

In acciaio inox AISI 304, spessore 5/10.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7543400	Ø M 130-F 120 mm	PZ	1	1	
7543402	Ø M 140-F 130 mm	PZ	1	1	
7543404	Ø M 150-F 140 mm	PZ	1	1	
7543406	Ø M 160-F 150 mm	PZ	1	1	
7543408	Ø M 180-F 160 mm	PZ	1	1	
7543410	Ø M 200-F 180 mm	PZ	1	1	
7543412	Ø M 250-F 200 mm	PZ	1	1	
7543414	Ø M 300-F 250 mm	PZ	1	1	

RACCORDO CALDAIA



75438

T12
CATEGORIA

In acciaio inox AISI 304, spessore 5/10.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7543800	Ø F 100-F 80	PZ	1	1	
7543802	Ø F 130-F 120	PZ	1	1	
7543804	Ø F 140-F 130	PZ	1	1	
7543806	Ø F 150-F 140	PZ	1	1	
7543808	Ø F 160-F 150	PZ	1	1	
7543810	Ø F 180-F 160	PZ	1	1	
7543812	Ø F 200-F 180	PZ	1	1	
7543814	Ø F 250-F 200	PZ	1	1	
7543816	Ø F 300-F 250	PZ	1	1	

TUBO DOPPIA PARETE PER CANNE FUMARIE



75450

T13
CATEGORIA

Composto da parete interna in acciaio inox AISI 316L, parete esterna in acciaio inox AISI 304, isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia densità 90 kg/m³.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7545000	Ø 80/130 x 500 mm	PZ	1	1	
7545002	Ø 80/130 x 1000 mm	PZ	1	1	
7545006	Ø 100/150 x 500 mm	PZ	1	1	
7545008	Ø 100/150 x 1000 mm	PZ	1	1	
7545012	Ø 130/180 x 500 mm	PZ	1	1	
7545014	Ø 130/180 x 1000 mm	PZ	1	1	
7545018	Ø 150/200 x 500 mm	PZ	1	1	
7545020	Ø 150/200 x 1000 mm	PZ	1	1	
7545024	Ø 180/230 x 500 mm	PZ	1	1	
7545026	Ø 180/230 x 1000 mm	PZ	1	1	
7545030	Ø 200/250 x 500 mm	PZ	1	1	
7545032	Ø 200/250 x 1000 mm	PZ	1	1	
7545036	Ø 250/300 x 500 mm	PZ	1	1	
7545038	Ø 250/300 x 1000 mm	PZ	1	1	

GOMITO DOPPIA PARETE A 45°



75454

T13
CATEGORIA

Composto da parete interna in acciaio inox AISI 316L, parete esterna in acciaio inox AISI 304, isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia densità 90 kg/m³.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7545400	Ø 80/130 mm	PZ	1	1	
7545402	Ø 100/150 mm	PZ	1	1	
7545404	Ø 130/180 mm	PZ	1	1	
7545406	Ø 150/200 mm	PZ	1	1	
7545408	Ø 180/230 mm	PZ	1	1	
7545410	Ø 200/250 mm	PZ	1	1	
7545412	Ø 250/300 mm	PZ	1	1	

GOMITO DOPPIA PARETE A 90°



75456

T13
CATEGORIA

Composto da parete interna in acciaio inox AISI 316L, parete esterna in acciaio inox AISI 304, isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia densità 90 kg/m³.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7545600	Ø 80/130 mm	PZ	1	1	
7545602	Ø 100/150 mm	PZ	1	1	
7545604	Ø 130/180 mm	PZ	1	1	
7545606	Ø 150/200 mm	PZ	1	1	
7545608	Ø 180/230 mm	PZ	1	1	
7545610	Ø 200/250 mm	PZ	1	1	
7545612	Ø 250/300 mm	PZ	1	1	

RACCORDO DOPPIA PARETE A T 90°



75460

T13
CATEGORIA

Composto da parete interna in acciaio inox AISI 316L, parete esterna in acciaio inox AISI 304, isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia densità 90 kg/m³.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7546000	Ø 80/130 mm	PZ	1	1	
7546002	Ø 100/150 mm	PZ	1	1	
7546004	Ø 130/180 mm	PZ	1	1	
7546006	Ø 150/200 mm	PZ	1	1	
7546008	Ø 180/230 mm	PZ	1	1	
7546010	Ø 200/250 mm	PZ	1	1	
7546012	Ø 250/300 mm	PZ	1	1	

RACCORDO BRAGA DOPPIA PARETE



75464

T13
CATEGORIA

Composto da parete interna in acciaio inox AISI 316L, parete esterna in acciaio inox AISI 304, isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia densità 90 kg/m³.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
7546400	Ø 80/130 mm	PZ	1	1	
7546402	Ø 100/150 mm	PZ	1	1	
7546404	Ø 130/180 mm	PZ	1	1	
7546406	Ø 150/200 mm	PZ	1	1	
7546408	Ø 180/230 mm	PZ	1	1	
7546410	Ø 200/250 mm	PZ	1	1	
7546412	Ø 250/300 mm	PZ	1	1	