



## CERNIERA PER MOBILI 'SILENTIA+ C7A6' ANGOLO NEGATIVO SALICE



**12428** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Cerniere in acciaio con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico regolabile integrato nella scatola. L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante. Apertura 110°. Applicazione angolare negativa. Per ante di spessore medio (16-26 mm). Profondità della scatola 13,5 mm. Diametro della scatola 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 6 mm. Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1242802	Angolo 30°	PZ	10	60	C7A6WE9

## BASSETTA FISSA PER CERNIERE 'B2V3' SALICE



**12444** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

In acciaio. Fissaggio vite legno. DIN 7983.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1244402		PZ	10	600	B2V3H09

## CERNIERA PER MOBILI 'SILENTIA+ C2AK' SALICE



**12430** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Cerniere in acciaio con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico regolabile integrato nella scatola. L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante. Apertura 155°. Applicazione standard. Per ante di spessore medio (16-26 mm). Profondità della scatola 13,5 mm. Diametro della scatola 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 9 mm. Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1243002	Collo basso '0'	PZ	10	150	C2AKAE9

## BASSETTA REGOLABILE PER CERNIERE 'B2R3' SALICE



**12446** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Base in zama. Fissaggio vite legno. DIN 7983.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1244602	Altezza 0	PZ	10	600	B2R3E09
1244604	Altezza 3	PZ	10	300	B2R3E39
1244606	Altezza 4	PZ	10	600	B2R3E49
1244608	Altezza 6	PZ	10	300	B2R3E69
1244610	Altezza 9	PZ	10	600	B2R3E99

## CERNIERA PER MOBILI 'C2ABN' SALICE



**12432** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Cerniere in acciaio con chiusura automatica. Apertura 94°. Applicazione in linea/controciclo. Per ante di forte spessore (19-35 mm). Profondità della scatola 11 mm. Diametro della scatola 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 9 mm. Per fiuchi con foratura: Vers. corta 15x32, Vers. lunga 37x32 mm. Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1243202	Collo corto	PZ	10	150	C2ABN99
1243204	Collo lungo	PZ	10	150	C2ABN99AC

## BASSETTA DOMI A INNESTO RAPIDO 'BAR3' SALICE



**12448** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Base in zama. Fissaggio vite legno. DIN 7983.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1244802		PZ	10	300	BAR3R09

## CERNIERA PER MOBILI 'C2ABM' SALICE



**12434** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Cerniere in acciaio. Apertura 94°. Applicazione angolare positiva. Per ante di forte spessore (19-35 mm). Profondità della scatola 11 mm. Diametro della scatola 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 9 mm. Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1243402	Collo 45°	PZ	10	150	C2ABM99

## CATENACCIO '900'



**12450** **A32**  
CATEGORIA

In ferro.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1245000	mm 70 - Ottonato	PZ	2	100	
1245002	mm 70 - Zincato	PZ	2	100	

## CATENACCIO 'TARGETTES' FERRO



**12452** **A32**  
CATEGORIA

In ferro brunito, pomolo ottonato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1245200	mm 20	PZ	12	12	200520FB
1245202	mm 30	PZ	12	12	200530FB
1245204	mm 40	PZ	12	12	200540FB

## CERNIERA PER MOBILI 'C2AYA99' SALICE



**12436** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Cerniere in zama. Apertura della prima anta 70°. Applicazione per mobili angolari. Chiusura automatica. Per ante di forte spessore (19-35 mm). Profondità della scatola in zama 11 mm. Diametro della scatola 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 6 mm. Spessore massimo dell'anta a spigolo vivo 23 mm. Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1243602	Apertura 70°	PZ	10	100	C2AYA99

## CERNIERA PER MOBILI 'CBA2' SALICE



**12438** **SALICE** **A31**  
CATEGORIA

Cerniere in zama. Apertura 110°. Applicazione standard/ ante sagomate / battute doppie. Per ante di spessore ridotto (12-20 mm). Profondità della scatola in zama 9 mm. Diametro della scatola 35 mm. Possibilità di foratura dell'anta 'K' da 3 a 18 mm. Aggancio a innesto rapido con basi Domi (Cod. 12448) o a vite con basi tradizionali serie 200 (Cod. 12444 o 12446). Fornita senza basetta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1243802		PZ	10	150	CBA2AC9