



FASCIA DI SOLLEVAMENTO GIALLO ROBUR



13734

Robur

A53
CATEGORIA

Colore giallo. In poliestere ad alta tenacità, a doppio strato con asole rinforzate. Coefficiente di sicurezza 7:1, dichiarazione di conformità CE, certificato del Fabbricante UNI EN1492. Portate: tiro semplice kg.3000, tiro doppio kg.6000. Larghezza: 90 mm

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1373400	mt 2 - Portata 6000 kg	PZ	1	1	81560020
1373402	mt 3 - Portata 6000 kg	PZ	1	1	81560030
1373404	mt 4 - Portata 6000 kg	PZ	1	1	81560040
1373406	mt 6 - Portata 6000 kg	PZ	1	1	81560060

FUNE ZINCATA COMMERCIALE



13760

A54
CATEGORIA

Composta da 72 fili di acciaio e da 7 anime tessili. Questa fune è normalmente utilizzata in ambiti non impegnativi, dove non si necessita di particolari carichi di rottura. Carico minimo di rottura dei fili: 60Kg/mm².

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1376006	Ø mm 2 - rotolo mt 100	RT	1	1	
1376010	Ø mm 3 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376012	Ø mm 3 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376016	Ø mm 3 - rotolo mt 100	RT	1	1	
1376020	Ø mm 4 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376022	Ø mm 4 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376026	Ø mm 4 - rotolo mt 100	RT	1	1	
1376030	Ø mm 5 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376032	Ø mm 5 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376036	Ø mm 5 - rotolo mt 100	RT	1	1	
1376040	Ø mm 6 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376042	Ø mm 6 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376046	Ø mm 6 - rotolo mt 100	RT	1	1	
1376052	Ø mm 8 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376056	Ø mm 8 - rotolo mt 100	RT	1	1	
1376062	Ø mm 10 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376066	Ø mm 10 - rotolo mt 100	RT	1	1	
1376076	Ø mm 12 - rotolo mt 50	RT	1	1	

FUNE ZINCATA ANTIGIRO



13762

A54
CATEGORIA

Composta da 133 fili di acciaio. Questa fune è normalmente utilizzata su gru a torre, elevatori e su carichi non guidati. Carico minimo di rottura dei fili: 200 Kg/mm².

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1376202	Ø mm 4 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376206	Ø mm 6 - rotolo mt 25	RT	1	1	

FUNE ZINCATA PER TAPPARELLE



13766

A54
CATEGORIA

Composta da 49 fili di acciaio. Questa fune è normalmente utilizzata su arganelli, tapparelle, per usi correnti e non impegnativi. Carico minimo di rottura dei fili: 180 Kg/mm².

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1376600	Ø mm 1,8 - rotolo mt 9	RT	1	1	
1376602	Ø mm 2,4 - rotolo mt 9	RT	1	1	

FUNE ACCIAIO INOX



13768

A54
CATEGORIA

Composta da 49 fili di acciaio inox AISI 316. Questa fune è normalmente utilizzata in ambiente marino o altamente corrosivo per presenza di acidi, stalle, serre, arredamento. Carico minimo di rottura dei fili: 150 Kg/mm².

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1376800	Ø mm 3 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376802	Ø mm 3 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376810	Ø mm 4 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376812	Ø mm 4 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376820	Ø mm 5 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376822	Ø mm 5 - rotolo mt 25	RT	1	1	
1376830	Ø mm 6 - rotolo mt 10	RT	1	1	
1376832	Ø mm 6 - rotolo mt 25	RT	1	1	

CATENA GENOVESE SU BOBINA IDEAL STAR



13784

Ideal Star

A55
CATEGORIA

In acciaio zincata elettrolitica. Non idonea al sollevamento ed alla trazione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1378402	n° 11 (mm 1,6) - PxH 13x4 - bobina mt 150	RT	1	1	
1378406	n° 14 (mm 2,2) - PxH 15,2x6,2 - bobina mt 150	RT	1	1	
1378408	n° 16 (mm 2,8) - PxH 17x6,6 - bobina mt 100	RT	1	1	
1378410	n° 18 (mm 3,5) - PxH 20x7,5 - bobina mt 60	RT	1	1	

CATENA GENOVESE NICHELATA IDEAL STAR



13792

Ideal Star

A55
CATEGORIA

In acciaio. Non idonea al sollevamento ed alla trazione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1379202	n° 10 (mm 1,5) - PxH 12,5x3,5 - scatola mt 25	PZ	1	1	
1379204	n° 11 (mm 1,6) - PxH 13x4 - scatola mt 25	PZ	1	1	
1379206	n° 12 (mm 1,8) - PxH 14,5x4,5 - scatola mt 25	PZ	1	1	
1379208	n° 14 (mm 2,2) - PxH 15,2x6,2 - scatola mt 25	PZ	1	1	

CATENA GENOVESE OTTONATA IDEAL STAR



13794

Ideal Star

A55
CATEGORIA

In acciaio. Non idonea al sollevamento ed alla trazione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1379402	n° 10 (mm 1,5) - PxH 12,5x3,5 - scatola mt 25	PZ	1	1	
1379404	n° 11 (mm 1,6) - PxH 13x4 - scatola mt 25	PZ	1	1	
1379406	n° 12 (mm 1,8) - PxH 14,5x4,5 - scatola mt 25	PZ	1	1	
1379408	n° 14 (mm 2,2) - PxH 15,2x6,2 - scatola mt 25	PZ	1	1	