



GIUNTO ORTOGONALE PER PONTEGGIO




18276

C28
CATEGORIA

In acciaio tropicalizzato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1827602	-	PZ	1	500	

ATTACCO A PALO ESTENSIBILE IDEAL STAR



18334

Ideal Star

C29
CATEGORIA

Girevole a 180°, diam 48 mm. Portata max: 300kg -1100mm; 600kg -750mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1833402	750-1100 mm	PZ	1	4	

BULLONE DI RICAMBIO PER GIUNTO




18277

C28
CATEGORIA

In acciaio tropicalizzato. Completo di dado e rondella. Adatto per il giunto ortogonale e per il giunto girevole.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1827702	-	PZ	20	20	

SUPPORTO A MURO PER ATTACCO A PALO IDEAL STAR



18336

Ideal Star

C29
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1833602	Ø 48 mm	PZ	1	2	

GANCIO DI SICUREZZA PER PONTEGGI



18278

C28
CATEGORIA

In acciaio zincato. Modello a verme.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1827802	Ø 8 mm	PZ	1	1	
1827804	Ø 10 mm	PZ	1	1	

STAFFA PER FISSAGGIO PARANCO IDEAL STAR



18340

Ideal Star

C30
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1834002	Per mod. 125/250 Kg	PZ	1	1	
1834004	Per mod. 200/400 Kg	PZ	1	1	

RIGONE A PEDALE PER PARETI



18270

C28
CATEGORIA

Tubo in acciaio zincato. Pedale e supporti rinforzati

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1827002	200-300 cm	PZ	1	1	
1827004	200-395 cm	PZ	1	1	

CARRUCOLA PER TIRO DOPPIO PER PARANCO IDEAL STAR



18342

Ideal Star

C30
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1834202	Per mod. 125/250 Kg	PZ	1	1	
1834204	Per mod. 200/400 Kg	PZ	1	1	

PARANCO ELETTRICO IDEAL STAR



18330

Ideal Star

C29
CATEGORIA

Il paranco elettrico ideal star è conforme alle certificazioni CE, GS/TUV. Cavo lunghezza max18mt.

Codice	Descrizione	SCHEMA TECNICO	UM	MV	CF	Rif.For.
1833002	Mod. 125/250 Kg		PZ	1	2	
1833004	Mod. 200/400 Kg		PZ	1	2	

CAVO C/PESO E GANCIO DI RICAMBIO PER PARANCO IDEAL STAR



18344

Ideal Star

C30
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1834402	Per mod. 125/250 Kg	PZ	1	1	
1834404	Per mod. 200/400 Kg	PZ	1	1	