



PROFILO DI PARTENZA



18704

C38
CATEGORIA

Per sistemi a cappotto. In alluminio con gocciolatoio.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1870402	mm 43 - barra mt 2,50	ML	50	50	
1870404	mm 53 - barra mt 2,50	ML	50	50	
1870406	mm 63 - barra mt 2,50	ML	50	50	
1870410	mm 83 - barra mt 2,50	ML	50	50	
1870412	mm 103 - barra mt 2,50	ML	50	50	
1870414	mm 120 - barra mt 2,50	ML	50	50	

GIUNTO PER PROFILO DI PARTENZA




18706

C38
CATEGORIA

In PVC.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1870600	mm 30	PZ	100	100	

PARASPIGOLO PER CAPPOTTO PVC




18716

C38
CATEGORIA

In PVC rigido con rete in fibra di vetro maglia mm 4x5. Larghezza rete mm 10x10.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1871600	barra mt 2,50	ML	125	125	

PARASPIGOLO PER CAPPOTTO CON GOCCIOLATOIO



18720

C38
CATEGORIA

In PVC rigido con rete in fibra di vetro maglia mm 4x5. Larghezza rete mm 10x10.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1872000	barra mt 2,50	ML	65	65	

RETE PORTAINTONACO 'LEGGERA'



18726

C39
CATEGORIA

Per rasature sottili. In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm.5x5, peso 75 g/m². Colore bianca.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1872600	rotolo mt 1x50	MQ	50	50	

RETE PORTAINTONACO ARANCIO



18728

C39
CATEGORIA

Per intonaci a spessore. In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm.10x10, peso 120 g/m². Colore arancio.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1872800	rotolo mt 1x50	MQ	50	50	

RETE PORTAINTONACO 'CERTIFICATA'




18732

C39
CATEGORIA

Per sistemi termoisolanti a cappotto. In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm.4,1x4,1, peso 160 g/m². Colore bianca. Conforme alla norma ETAG 004.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1873200	rotolo mt 1x50	MQ	50	50	

RETE PER MASSETTI



18736

C39
CATEGORIA

In fibra di vetro con apprettatura antialcalina. Maglia mm.40x40, peso 130 g/m². Colore nera.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1873600	rotolo mt 1x50	MQ	50	50	

ALZALASTRE TELESCOPICO CON RUOTE IDEAL STAR



18752



C40
CATEGORIA

Carico massimo: 68 kg. Altezza massima di lavoro: 3,35 mt. Altezza minima di lavoro: 1,38 mt. Lunghezza del braccio: 90 cm + gancio di supporto. Apertura massima delle prolunghe: 2,94M. Apertura minima delle prolunghe: 1,25 M. Supporto piatto inclinabile di 60° e girevole di 360° in orizzontale; freno automatico. Supporto piatto espandibile a 3 posizioni. Estensioni retrattili. 3 ruote sterzanti da 10 cm di diametro con freno verricello con tubo. Peso 38 kg

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1875202	1,38 - 3,35 mt	PZ	1	1	

ALZALASTRE TELESCOPICO A CREMAGLIERA CON RUOTE



18754



C40
CATEGORIA

Semplice, agile e facile da usare, ideale per sollevare e posare lastre in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Montato passa attraverso tutte le porte standard, smontato sta comodamente nel portabagagli dell'auto. Può essere caricato e azionato da una sola persona. Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro angoli. Questi perni essendo retrattili consentono un'accostamento "a filo perfetto" e "meccanico" della lastra a soffitto evitando così che debba essere sospinta e bloccata a mano prima di essere fissata con le viti. N° max lastre cartongesso posizionabili: 1. Carico max. applicabile: 50 kg. Altezza operativa max. a soffitto (orizzontale): 4,00 m. Altezza operativa max. a parete (verticale): 4,50 m. Peso: 33 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1875402	cm 110x76-153h	PZ	1	1	

PUNZONATRICE UNIVERSALE A DUE MANI



18794



C40
CATEGORIA

Per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Spessore max. fissabile 1,8 mm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1879402		PZ	1	6	