



## GANCIO CON MOLLA CON BORDI ARROTONDATI



**18773**



**C41**  
CATEGORIA

Adatta per la sospensione dei profili da soffitto 27/50 mm. Corpo acciaio zincato - molla in Deltatone.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877302		PZ		100400	

## AGGANCIO A SCATTO PER PROFILO



**18788**



**C41**  
CATEGORIA

Adatto per tutti i profili da 50 mm. Per contropareti in aderenza o distanziate e per controsoffitti. Acciaio zincato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1878804	Con distanziatore	PZ		100800	

## GANCIO ORTOGONALE CON BORDI SCHIACCIATI



**18774**




**C41**  
CATEGORIA

Impiego: Bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877402		PZ		100800	

## CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA A INCROCIO



**18779**



**C41**  
CATEGORIA

Adatto per profili a soffitto 27/50. Per la giunzione del profilo da soffitto. Acciaio zincato

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877902		PZ		100600	

## GANCIO ORTOGONALE CON BORDI ARROTONDATI



**18775**



**C41**  
CATEGORIA

Adatto per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto 27/50 mm, nella realizzazione di controsoffitti in fibra. Acciaio zincato. Adatto per il bloccaggio a incrocio dei profili da soffitto 27/50 mm, nella realizzazione di controsoffitti in fibra. Acciaio zincato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877502		PZ		100800	

## GIUNTO LINEARE



**18780**



**C41**  
CATEGORIA

Impiego: Si utilizza per unire i profili da soffitto 50/27.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1878002		PZ		100600	

## DOPPIA MOLLA DI REGOLAZIONE



**18776**



**C41**  
CATEGORIA

Impiego: Molla per la regolazione del doppio pendino.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877602		PZ		1002400	

## STAFFA DISTANZIATRICE



**18782**



**C41**  
CATEGORIA

Impiego: Per distanziare o correzione di pareti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1878202	cm 3-12 - spess. 6/10	PZ		100400	

## CAVALIERE BASSO CON BORDI SCHIACCIATI



**18777**



**C41**  
CATEGORIA

Per contropareti in aderenza o distanziate e per controsoffitti. Acciaio zincato. CE-EN 13964

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877702	Foro Ø 6 mm - Spess. 0,8 mm	PZ		100800	

## STAFFA UNIVERSALE PER PROFILI A PARETE



**18783**



**C41**  
CATEGORIA

Per fissare profili a parete. Per la correzione del "fuori piombo"; utilizzo per montanti larghi 50 mm. Acciaio zincato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1878302	50 mm - Spess. 0,8 mm	PZ		100400	

## CAVALIERE BASSO CON BORDI ARROTONDATI



**18778**




**C41**  
CATEGORIA

Impiego: Si utilizza per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto h.15mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877802		PZ		100800	

## PENDINO PER CONTROSOFFITTO



**18784**



**C41**  
CATEGORIA

Impiego: Si utilizza per le sospensioni dei controsoffitti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1878404	cm 50	PZ		100100	
1878406	cm 75	PZ		100100	
1878408	cm 100	PZ		100100	