



PUNZONATRICE PROFESSIONALE 'BEST' A UNA MANO



18796



C40
CATEGORIA

Per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Si usa con una sola mano. Spessore max. fissabile 1,2 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1879602		PZ	1	6	

PROFILO GUIDA A SCATTO PER CARTONGESSO



18766

C40
CATEGORIA

Utilizzato per realizzare i controsoffitti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1876602	mm 411x29x41 - barra 3mt - spess. 7/10	ML	3	3	

PROFILO MONTANTE PER CARTONGESSO



18760

C40
CATEGORIA

Utilizzato per soffitto cartongesso.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1876004	mm 48x15h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876012	mm 48x27h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876020	mm 49x40h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876028	mm 74x40h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876034	mm 99x40h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	

PROFILO OMEGA PER CARTONGESSO



18768

C40
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1876800	mm 16x10x43 - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876802	mm 16x20x43 - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876804	mm 16x36x43 - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	

PROFILO GUIDA TIPO 'G' PER CARTONGESSO




18762

C40
CATEGORIA

Utilizzato come perimetrale per realizzare i controsoffitti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1876202	mm 30x16h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876206	mm 28x28h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876210	mm 50x34h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876214	mm 75x35h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	
1876216	mm 100x35h - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	

VERTEBRA AD 'U'



18770

C40
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877004	mm 50x40 - barra 3mt	ML	3	3	
1877006	mm 70x35 - barra 3mt	ML	3	3	

PROFILO GUIDA TIPO 'U' PER CARTONGESSO



18763

C40
CATEGORIA

Utilizzato come perimetrale per realizzare i controsoffitti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1876302	mm 20x20x20 - barra da 3 mt - sp. 6/10	ML	3	3	
1876304	mm 28x37x28 - barra 3 mt - sp. 6/10	ML	3	3	

PROFILO PERIMETRALE TIPO 'L' PER CARTONGESSO



18764

C40
CATEGORIA

Utilizzato come perimetrale per realizzare i controsoffitti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1876404	mm 30x30 - barra 3mt - spess. 6/10	ML	3	3	

ATTACCO CON MOLLA PER PROFILO A 'T'



18771



C41
CATEGORIA

Per struttura a "T" per fibra minerale, gesso alleggerito, plafoni in alluminio, etc. nella realizzazione di controsoffitti in fibra. Corpo acciaio zincato - molla in Deltatone. Dritto con molla.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877102		PZ	100	600	

GANCIO CON MOLLA CON BORDI SCHIACCIATI



18772



C41
CATEGORIA

Impiego: Sospensione di profili 50/27 a soffitto con bordi schiacciati.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
1877202		PZ	100	400	