



PARASPIGOLO "TIPO WOODAL"



19104

C42
CATEGORIA

PVC autoestinguenti, ecologici, riciclabili. La particolare flessibilità ne consente l'utilizzo anche su muri difettosi, garantendo una elevata resistenza all'acqua e all'umidità.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1910400	mm. 30X30 bianco - barra mt 2,9	PZ	10	10	
1910402	mm. 30X30 nero - barra mt 2,9	PZ	10	10	
1910404	mm. 30X30 noce scuro- barra mt 2,9	PZ	10	10	
1910406	mm. 30X30 noce chiaro - barra mt 2,9	PZ	10	10	
1910408	mm. 30X30 ciliegio - barra mt 2,90	PZ	10	10	
1910410	mm. 30X30 faggio - barra mt 2,90	PZ	10	10	
1910412	mm. 30X30 mogano - barra mt 2,90	PZ	10	10	
1910414	mm. 30X30 rovere - barra mt 2,90	PZ	10	10	
1910416	mm. 30X30 rovere sbiancato - barra mt 2,90	PZ	10	10	
1910418	mm. 30X30 argento lucido - barra mt 2,90	PZ	10	10	
1910420	mm. 30X30 argento opaco - barra mt 2,90	PZ	10	10	

CONTROTELAIO UNIVERSALE



19000

C43
CATEGORIA

In legno di abete spessore cm.2. Incastro a 'coda di rondine', completo di n° 6 zanche metalliche premontate. Per porte interne di larghezza da 74 a 104 cm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1900000	mm 85 - H mm 2170	PZ	1	1	
1900002	mm 105 - H mm 2170	PZ	1	1	
1900004	mm 120 - H mm 2170	PZ	1	1	

CONTROTELAIO UNIVERSALE IN PVC 'PRATIKO'



19008

C43
CATEGORIA

Il controtelaio Pratico è formato da un profilo particolare in resina polivinilica. Spessore mm 2. Grazie alla sua geometria ed agli altri componenti del progetto, velocità e facilità le operazioni di assemblaggio e posa in opera, senza più l'utilizzo di attrezzatura e manodopera specializzata. Il profilo forma la struttura del controtelaio, e va a congiungersi nella parte superiore tramite angolari telescopici. I citati angolari telescopici sono formati in modo tale che si innestino perfettamente nel profilo, evitando l'utilizzo di attrezzatura da taglio e fissaggio, raggiunge telescopicamente le misure in larghezza desiderate. Non teme l'umidità. Non propaga microrganismi e muffe. Non presenta tarli. Non ha bisogno di manutenzione. Ignifugo e autoestinguente. Non crea ponti termici.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1900802	mm 105 - H mm 2170	PZ	1	50	

ARPIONE



19004

C43
CATEGORIA

In ferro lucido.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1900400	1 punta	KG	25	25	4/101
1900401	2 punte	KG	20	20	A2003
1900402	3 punte	KG	20	20	A2006

CODETTA A VITE



19006

C43
CATEGORIA

In ferro grezzo.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1900600	mm 8x80	KG	10	10	B004
1900602	mm 8x100	KG	10	10	B006
1900604	mm 8x120	KG	10	10	B007

CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA INTONACO '90'



19010

C44
CATEGORIA

VERSIONE INTONACO. Ad un'anta, spessore 90 mm (camera interna 54 mm). Costruito interamente in lamiera di prima scelta dello spessore di 6/10 e 8/10. I pannelli presentano non le comuni pieghe verticali, ma bensì 14 pieghe orizzontali, più idonee a rendere più rigida e robusta l'intera struttura, senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio. La rete elettrosaldata è formata da fili longitudinali e trasversali da diametro di 2 mm. Binario completamente estraibile in estruso di alluminio con kit carrello a 4 cuscinetti a sfera (uno all'interno di ogni ruota) con portata di 120 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1901002	600x2100 mm	PZ	1	1	
1901004	700x2100 mm	PZ	1	1	
1901006	800x2100 mm	PZ	1	1	
1901008	900x2100 mm	PZ	1	1	

CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA INTONACO '105'



19013

C44
CATEGORIA

VERSIONE INTONACO. Ad un'anta, spessore 105 mm (camera interna 69 mm). Costruito interamente in lamiera di prima scelta dello spessore di 6/10 e 8/10. I pannelli presentano non le comuni pieghe verticali, ma bensì 14 pieghe orizzontali, più idonee a rendere più rigida e robusta l'intera struttura, senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio. La rete elettrosaldata è formata da fili longitudinali e trasversali da diametro di 2 mm. Binario completamente estraibile in estruso di alluminio con kit carrello a 4 cuscinetti a sfera (uno all'interno di ogni ruota) con portata di 120 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1901300	mm 600x2100	PZ	1	1	
1901302	mm 700x2100	PZ	1	1	
1901304	mm 800x2100	PZ	1	1	
1901306	mm 900x2100	PZ	1	1	
1901308	mm 1000x2100	PZ	1	1	

CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA CARTONGESSO




19015

C44
CATEGORIA

VERSIONE CARTONGESSO. Ad un'anta, spessore 100 mm (camera interna 64 mm). Costruito interamente in lamiera di prima scelta dello spessore di 6/10 e 8/10. I pannelli presentano non le comuni pieghe verticali, ma bensì 14 pieghe orizzontali, più idonee a rendere più rigida e robusta l'intera struttura, senza fastidiosi rigonfiamenti alla camera interna del controtelaio. Il pannello di cartongesso viene avvitato (con viti da 16 mm) direttamente sulle stesse pieghe orizzontali del controtelaio. Binario completamente estraibile in estruso di alluminio con kit carrello a 4 cuscinetti a sfera (uno all'interno di ogni ruota) con portata di 120 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1901500	mm 600x2100	PZ	1	1	
1901502	mm 700x2100	PZ	1	1	
1901504	mm 800x2100	PZ	1	1	
1901506	mm 900x2100	PZ	1	1	

STAFFA DI GIUNZIONE PER ANTA DOPPIA



19019

C44
CATEGORIA

Accessorio che permette di unire due controtelai per ottenere la doppia anta.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1901900	per versione intonaco 105mm	PZ	1	1	
1901902	Per versione cartongesso 100 mm	PZ	1	1	
1901904	Per versione intonaco 90 mm	PZ	1	1	