




LASTRA ONDULATA IN VETRORESINA TRASPARENTE



19904

C48
CATEGORIA

Ideale per coperture luminose di tettoie e piccole costruzioni o usi e chiusure temporanei.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1990402	cm 100 x 30 mt	MQ	30	30	
1990404	cm 150 x 30 mt	MQ	45	45	
1990406	cm 200 x 30 mt	MQ	60	60	
1990408	cm 250 x 30 mt	MQ	75	75	

BATTISCOPA PER LAMINATO 'ECO'



19064

C49
CATEGORIA

Coordinato in MDF rivestito. Dimensione mm.2400x80x15.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
1906400	Colore Rovere delle Alpi		ML	2,4	24	
1906402	Colore Rovere grigio		ML	2,4	24	
1906404	Colore Rovere naturale		ML	2,4	24	
1906406	Colore Noce Astoria		ML	2,4	24	
1906408	Colore Afzelia		ML	2,4	24	

PROFILO DI RACCORDO 'ECO'



19068

C49
CATEGORIA

Profilo universale di giunzione in alluminio rivestito con pellicola in pvc molto resistente al calpestio e all'usura. Dimensione mm.2700x40x18. Guida mm 15x5.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
1906800	Colore Rovere delle Alpi		ML	2,7	27	
1906802	Colore Rovere grigio		ML	2,7	27	
1906804	Colore Rovere naturale		ML	2,7	27	
1906806	Colore Noce Astoria		ML	2,7	27	
1906808	Colore Afzelia		ML	2,7	27	

PROFILO DI ADATTAMENTO 'ECO'



19070

C49
CATEGORIA

Profilo di raccordo terminale per pavimenti non complanari con differenze di livello e spessore variabile, rivestito con pellicola in pvc molto resistente al calpestio e all'usura. Dimensione mm.2700x39x12. Guida mm 15x5.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
1907000	Colore Rovere delle Alpi		ML	2,7	27	
1907002	Colore Rovere grigio		ML	2,7	27	
1907004	Colore Rovere naturale		ML	2,7	27	
1907006	Colore Noce Astoria		ML	2,7	27	
1907008	Colore Afzelia		ML	2,7	27	

PAVIMENTO IN LAMINATO



19080

C49
CATEGORIA

In doghe a posa flottante, ideale per l'uso abitativo e per le aree commerciali con un traffico moderato. Composto da più strati: strato superficiale trasparente che lo rende impermeabile e resistente a macchie, usura, graffi e bruciature, strato decorativo fatto di carta melaminica, pannello centrale in HDF anti-umidità composto da fibre di legno incollate, strato inferiore composto da una controbilanciatura utile ad evitare la curvatura del pannello. Dimensione pannello mm.1285x192, spessore mm.7. Montaggio semplice con sistema Twin Clic. Resistenza all'abrasione Classe 31/AC31.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
1908002	Colore Rovere grigio		MQ	2,47	128,44	4009-7319004
1908004	Colore Rovere delle Alpi		MQ	2,47	128,44	5236-7316325
1908006	Colore Rovere Naturale		MQ	2,47	128,44	5945-7315495
1908008	Colore Noce		MQ	2,47	128,44	K281-7311820

BATTISCOPA PER LAMINATO



19082

C49
CATEGORIA

Coordinato in MDF rivestito. Lunghezza barra mm 2600x58x18.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
1908202	Colore Rovere grigio		PZ	1	10	
1908204	Colore Rovere delle Alpi		PZ	1	10	
1908206	Colore Rovere Naturale		PZ	1	10	
1908208	Colore Noce		PZ	1	10	

PROFILO DI RACCORDO



19084

C49
CATEGORIA

Coordinato in MDF rivestito. Lunghezza barra mm 2700x44x10.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
1908402	Colore Rovere grigio		PZ	1	10	
1908404	Colore Rovere delle Alpi		PZ	1	10	
1908406	Colore Rovere Naturale		PZ	1	10	
1908408	Colore Noce		PZ	1	10	

PROFILO DI ADATTAMENTO



19086

C49
CATEGORIA

Coordinato in MDF rivestito. Lunghezza barra mm 2700x44x10.

Codice	Descrizione	SCHEDA TECNICA	UM	MV	CF	Rif.For.
1908602	Colore Rovere grigio		PZ	1	10	
1908604	Colore Rovere delle Alpi		PZ	1	10	
1908606	Colore Rovere Naturale		PZ	1	10	
1908608	Colore Noce		PZ	1	10	