



## GUAINA LIQUIDA COLORATA FIBRATA 'MEMBRANA'



**19494**



**F35**  
CATEGORIA

Guaina liquida a base di resine, elastica, colorata e fibrata. E' un prodotto all'acqua di rapida essiccazione, utilizzato per impermeabilizzare superfici quali: lamiere, intonaci, muri contro terra, supporti cementizi e rivitalizzare vecchie guaine bituminose. Grazie al rinforzo con fibre di polipropilene garantisce un'ottima calpestabilità e la possibilità di pavimentare senza l'applicazione del tessuto. Supporti: Qualsiasi tipo di supporto. Consumo: 2 Kg/m<sup>2</sup> in due stese. Attrezzatura: airless, pennello, rullo, spatola.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1949402	Kg 1,5 - Col. Bianca	PZ	1	1	
1949404	Kg 5 - Col. Bianca	PZ	1	1	
1949408	Kg 1,5 - Col. Grigia	PZ	1	1	
1949410	Kg 5 - Col. Grigia	PZ	1	1	
1949414	Kg 1,5 - Col. Rossa	PZ	1	1	
1949416	Kg 5 - Col. Rossa	PZ	1	1	

## GUAINA LIQUIDA COLORATA 'BIOSUCUD' KERAKOLL



**19546**



**F35**  
CATEGORIA

Facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione di tetti piani e a falde e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. Flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Certificato A, B, C e D D.M. 20/08/99. Resa: ≈ 2 kg/m<sup>2</sup>.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1954610	Kg 5 - Col. Bianca	KG	5	5	
1954612	Kg 5 - Col. Grigia	KG	5	5	
1954614	Kg 5 - Col. Rossa	KG	5	5	
1954618	Kg 20 - Col. Bianca	KG	20	20	
1954620	Kg 20 - Col. Grigia	KG	20	20	
1954622	Kg 20 - Col. Rossa	KG	20	20	

## GOMMA LIQUIDA



**19516**



**F35**  
CATEGORIA

Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. 3 in 1, sigilla, protegge e ripara. Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1951600	ml 750	PZ	1	6	
1951602	lt 5	PZ	1	1	
1951604	gr 250 - Tubetto	PZ	1	6	
1951606	gr 310 - Cartuccia	PZ	1	12	

## GOMMA LIQUIDA ACCELERATORE SPRAY



**19522**



**F35**  
CATEGORIA

Spray che permette di accelerare notevolmente l'asciugatura e la polimerizzazione dello strato superiore di Bostik Gomma Liquida, rendendolo 20 volte più veloce. Grazie al suo utilizzo lo strato superiore del prodotto può resistere a pioggia battente già dopo 10 minuti dall'applicazione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1952202	ml 1000	PZ	1	6	

## BANDA RINFORZANTE



**19518**



**F35**  
CATEGORIA

Usata in combinazione con Bostik Gomma Liquida, questa banda riempie crepe, spazi e fessure e aiuta a stendere il prodotto in maniera ottimale.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1951800	rotolo cm 10 x mt 10	PZ	1	6	

## GOMMA LIQUIDA NASTRO



**19526**



**F35**  
CATEGORIA

Nastro per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. E' particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all'acqua e all'aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e aderisce su tutte le superfici, anche umide.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1952602	mt 5	PZ	1	6	

## GOMMA LIQUIDA 'KIT DI RIPARAZIONE'



**19520**



**F35**  
CATEGORIA

Contiene tutto il necessario per un lavoro completo di impermeabilizzazione. Composto da: Gomma Liquida, Banda Rinforzante, Pennello, Spugna abrasiva, Bastoncini per mescolare.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1952000		PZ	1	6	

## GOMMA LIQUIDA AUTOAGGLOMERANTE



**19524**



**F35**  
CATEGORIA

Nastro autoagglomerante 100% impermeabile all'aria e all'acqua. Sigilla, protegge, ripara e isola fino a 15.000 volt tutti i materiali. Il nastro aderisce a se stesso e può essere utilizzato in qualsiasi situazione: in interni ed esterni e anche sott'acqua. Campi di applicazione: Riparare rapidamente e facilmente tubi (rigidi e flessibili) come tubi per irrigazione, raccordi e sifoni. Perfetto per la riparazione e la sigillatura rapida e semplice di perdite. Impermeabilizzare: raccordi, collegamenti, prese e cavi elettrici. Adatto anche per sigillare e isolare cavi elettrici. Proteggere: può essere utilizzato per rendere anticorrosione gli strumenti e i manici. Protegge dalla ruggine.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1952402	mm 25x3 mt	PZ	1	6	

## IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE 'GLOVE'



**19512**



**F35**  
CATEGORIA

Specifico per superfici piastrellate al fine di bloccare le infiltrazioni d'acqua. Forma una barriera impermeabile che evita lo sgretolamento della pavimentazione. Resistente ai raggi UV. Non ingiallisce. Traspirante. Applicazione: spazzolare la superficie e sciacquare per rimuovere i residui. Applicare il prodotto uniformemente, lasciar asciugare per 3-4 ore, ed effettuare una seconda stesura del prodotto. Il prodotto è pronto all'uso. I tempi di asciugatura sono nell'ordine delle 12 ore a 25° C. e di 24 ore a 15° C. Non applicare a temperature inferiori a 10° C. e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità. Si applica con: Rullo a pelo raso - Pennellatura.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1951202	lt 1	PZ	1	12	1PM001

## IMPERMEABILIZZANTE PER BALCONI E TERRAZZE 'WILDRIO'



**19532**



**F35**  
CATEGORIA

Protettivo idrorepellente studiato appositamente per superfici orizzontali, anche piastrellate; non modifica la traspirabilità del supporto pur non consentendo all'acqua di penetrare nei capillari del materiale. Questa azione impedisce all'acqua di penetrare e danneggiare il supporto e protegge dal sale impedendone la fuoriuscita tipica delle infiltrazioni di acqua. E' adatto per l'utilizzo su pietre naturali, mattoni, calcestruzzo, gres, cemento e su tutte le superfici porose.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1953202	lt 1	PZ	1	12	
1953204	lt 2,5	PZ	1	1	

## VERNICE ALLUMINIO 'ALLUMINIO ECO'



**19509**



**F35**  
CATEGORIA

ALLUMINIO ECO è una vernice alluminio all'acqua, utilizzata come protettivo dei manti bituminosi. E' la versione ecologica del nostro BRILLO e presenta dunque notevoli vantaggi in termini di trasporto e stoccaggio. E' disponibile, anche un'alternativa color rame, il nostro COPPER, disponibile in latta da 10 lt. SUPPORTI: Manti bituminosi. CONSUMO: 300-400 ml/m<sup>2</sup> in due stese. ATTREZZATURA: airless, rullo, pennello.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1950902	Lt.5	NR	1	1	
1950904	Lt.18	NR	1	1	