



FILO SPINATO RICCIO 'CAVATORTA' PLASTIFICATO



19768 **CAVATORTA** **C54**
CATEGORIA

Ad alta resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato, successivamente plastificati per sinterizzazione, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio zincato plastificato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1976800	Ø 2,1 - rotolo mt 100	RT	1	1	FSP01170100B

CHIODI TESTA PIANA



19600 **C55**
CATEGORIA

In filo di ferro lucido.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1960000	13x30	KG	5	5	
1960002	14x40	KG	5	5	
1960004	15x50	KG	5	5	
1960006	16x60	KG	5	5	
1960008	17x70	KG	5	5	
1960010	18x80	KG	5	5	
1960012	20x100	KG	5	5	
1960014	21x120	KG	5	5	
1960016	23x150	KG	5	5	
1960018	23x180	KG	5	5	

CHIODI TESTA CONICA



19622 **C55**
CATEGORIA

In acciaio temperato zincato, con gambo rigato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1962200	mm 3,5x50	KG	2,5	25	
1962202	mm 3,5x60	KG	2,5	25	

CHIODI CAMBRETTA



19616 **C55**
CATEGORIA

In filo di ferro lucido.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1961600	14x20	KG	5	5	
1961604	16x30	KG	5	5	
1961606	17x35	KG	5	5	
1961608	18x40	KG	5	5	

FILO COTTO NERO



19700 **C55**
CATEGORIA

In ferro trafilato ricotto.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1970000	n° 12 (mm 1,8)	KG	25	25	
1970002	n° 14 (mm 2,2)	KG	25	25	
1970004	n° 16 (mm 2,7)	KG	25	25	
1970006	n° 17 (mm 3,0)	KG	25	25	
1970008	n° 19 (mm 4,0)	KG	25	25	
1970010	n° 20 (mm 4,5)	KG	25	25	

FILO FERRO ZINCATO



19704 **C55**
CATEGORIA

In acciaio zincato a caldo.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1970400	n° 5 (mm 1,0)	KG	25	25	
1970402	n° 6 (mm 1,1)	KG	25	25	
1970404	n° 8 (mm 1,3)	KG	25	25	
1970406	n° 10 (mm 1,5)	KG	25	25	
1970408	n° 12 (mm 1,8)	KG	25	25	
1970410	n° 14 (mm 2,2)	KG	25	25	
1970412	n° 16 (mm 2,7)	KG	25	25	
1970413	n° 17 (mm 3,0)	KG	25	25	
1970414	n° 18 (mm 3,5)	KG	25	25	
1970416	n° 20 (mm 4,5)	KG	25	25	

FILO PLASTIFICATO PER TENSIONE



19720 **C55**
CATEGORIA

Zincato a caldo rivestito da uno strato di PVC colore verde. Adatto al tensionamento orizzontale per sorreggere ed irrobustire recinzioni.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1972000	n° 16 (mm 2,2/2,8)	KG	25	25	

BOBINA FILO COTTO BIANCO



19710 **C55**
CATEGORIA

Bobine protette da una pellicola di polietilene. Utilizzati per legature di vario genere, in particolare per la legatura del ferro tondo per cemento armato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1971000	n° 5x2	KG	25	25	

BOBINA FILO COTTO ZINCATO



19714 **C55**
CATEGORIA

Bobine da circa 330gr, protette da una pellicola di polietilene. Utilizzati per legature di vario genere, in particolare per la legatura del ferro tondo per cemento armato.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
1971402	n° 5X2	KG	25	25	