



## GLITTER IN EMULSIONE



**27298**



**F21**  
CATEGORIA

In poliestere colorati con ottima stabilità di colore e luminosità. Indicati per idropitture e decorativi.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2729800	ml 200 Argento	PZ	1	8	
2729802	ml 200 Oro	PZ	1	8	
2729804	ml 200 Iridescente	PZ	1	8	

## OSSIDO DI FERRO



**27370**

**F21**  
CATEGORIA

Pigmenti per colorare cemento, calce ed intonaci in genere, resistenti alla luce si mantengono nel tempo. Indicato sia per interno che per esterno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2737000	kg 0,5 Blu oltremare	PZ	1	6	817
2737002	kg 0,5 Giallo fiore	PZ	1	6	667
2737004	kg 0,5 Marrone	PZ	1	6	711
2737006	kg 0,5 Nero	PZ	1	6	9313
2737008	kg 0,5 Rosso	PZ	1	6	1017
2737010	kg 0,5 Verde cementi	PZ	1	6	8005

## TERRA COLORANTE



**27372**

**F21**  
CATEGORIA

Pigmenti naturali composti soprattutto da argilla e ossidi di ferro che conferiscono loro il tono di colore. Sono ideali per affreschi e restauri.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2737200	kg 0,5 Ocre gialla dorata	PZ	1	6	JOLES
2737202	kg 0,5 Rossetto inglese	PZ	1	6	
2737204	kg 0,5 Ombra bruciata	PZ	1	6	08A

## STUCCO IN POLVERE



**27310**

**F22**  
CATEGORIA

Prodotto per interni a base di gesso fine ventilato e colle in polvere, con buon potere riempitivo, buona resistenza agli urti, di facile applicazione e carteggiabilità a secco, non lascia aloni e macchie.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2731000	kg 1	PZ	20	20	
2731002	kg 5	PZ	4	4	
2731004	kg 20	PZ	1	1	

## STUCCO IN POLVERE 'LO STUCCO'



**27312**

**F22**  
CATEGORIA

È una miscela in polvere di pigmenti e riempitivi inorganici e minerali opportunamente integrati a colloidali protettori e copolimeri autoemulsionabili. 'LO STUCCO' viene impiegato per l'interno, ma anche all'esterno dà un'alta resa perché esente da gesso e scagliola. Ottimo per rasature d'intonaco, per otturare fori, crepe e screpolature sia su muri che su legno. 'LO STUCCO' è un prodotto completamente atossico.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2731202	kg 1	PZ	20	20	LOSTUCCO-1
2731204	kg 5	PZ	4	4	LOSTUCCO-5
2731206	kg 20	PZ	1	1	LOSTUCCO-20

## STUCCO IN POLVERE PER ESTERNO



**27314**

**F22**  
CATEGORIA

Plastico a base cementizia e polvere di quarzo particolarmente adatto per la rasatura delle pareti. Per la sua plasticità e resistenza viene usato come riempitivo per eliminare buchi e screpolature su muri. Composto da materie prime d'alta qualità, previene lo sfogliamento della vernice finale.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2731402	kg 5	PZ	5	5	

## STUCCO IN POLVERE PER CARTONGESSO



**27318**

**F22**  
CATEGORIA

A base di gesso con elevata resistenza plastica, lavorabilità e scorrevolezza, carteggiabile per la sua ottima elasticità. Ottimo come mano a finire. Indicato per la rasatura e l'incollaggio di lastre di cartongesso, per la stuccatura di giunti, per il ripristino di intonaci screpolati e per livellare pareti imperfette.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2731800	kg 5	PZ	5	5	

## STUCCO IN POLVERE PER CARTONGESSO 'FUGENFUELLER LEICHT'



**27320**



**F22**  
CATEGORIA

Composto a base di gesso additivo. Utilizzato per la stuccatura di giunti e l'incollaggio di lastre di cartongesso, posa di nastro armato e di parapigoli per lastre, stuccatura di superfici piane in calcestruzzo e calcestruzzo cellulare. Tempo di lavorabilità c.a. 50 minuti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2732000	kg 5	PZ	1	1	629117
2732002	kg 10	PZ	1	1	3112

## STUCCO IN POLVERE PER CARTONGESSO 'UNIFLOTT'



**27322**



**F22**  
CATEGORIA

Stucco in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici a elevata resistenza meccanica. È indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti di pareti, contropareti e soffitti. Si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. Carteggiabile. Classe di reazione al fuoco A1.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2732202	5 kg	PZ	1	1	253630

## STUCCO IN PASTA '4U'



**27324**

**F22**  
CATEGORIA

Riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa. Di facile e morbida applicazione, possiede buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco. Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per livellare le superfici prima della pitturazione.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
2732402	gr 500 (ml 250)	PZ	12	12	STP1
2732404	kg 1 (ml 500)	PZ	12	12	STP2