



CEMENTO RAPIDO BIANCO



27353

F23
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2735302	Kg 1	PZ	12	12	
2735304	Kg 5	PZ	5	5	

CEMENTO REFRATTARIO



27356

F23
CATEGORIA

Indicato per le riparazioni interne dei camini e luoghi soggetti ad alte temperature.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2735600	kg 1	PZ	12	12	
2735602	kg 5	PZ	5	5	

GESSO RAPIDO



27358

F23
CATEGORIA

Utilizzato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre e per bloccare i tubi corrugati all'interno delle tracce e per il riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2735800	kg 1	PZ	12	12	
2735802	kg 5	PZ	5	5	

SCAGLIOLA



27360

F23
CATEGORIA

Viene impiegata per la produzione di manufatti in gesso, cornici, rosoni e stampi. Ideale per l'esecuzione in opera di modanature e cassettonature in gesso, viene impiegata anche come gesso di base per la realizzazione di premiscelati.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2736000	kg 1	PZ	12	12	
2736002	kg 5	PZ	5	5	

INTONACO PRONTO



27362

F23
CATEGORIA

Indicato per piccole riparazioni di intonaco e di superfici grezze.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2736200	kg 1	PZ	12	12	
2736202	kg 5	PZ	5	5	

COLLA PER PIASTRELLE



27364

F23
CATEGORIA

Indicata per l'incollaggio di rivestimenti con piastrelle di ogni tipo e formato.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2736400	kg 1	PZ	12	12	
2736402	kg 5	PZ	5	5	

COLLA PER PIASTRELLE 'H40 NO LIMITS' KERAKOLL



27365

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

F23
CATEGORIA

Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geogelante Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Tixotropo e fluido. Doppio tempo aperto. Mantiene la forma. Antiscivolo. Insensibile all'acqua. Basso e alto spessore. Bagnabilità totale. Riduce il rischio di gelo. Non cala di spessore. Unisce strutturalmente. Resa: = 1,25 kg/m² per mm di spessore.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2736506	Kg 25 - Col. Grigio	KG	25	25	

COLLA PER PIASTRELLE IN PASTA 'H40 EXTREME' KERAKOLL



27363

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

F23
CATEGORIA

Gel-adesivo ibrido ultra deformabile, ultra lavorabile testato per le condizioni e gli impieghi più estremi. Saldava rapidamente. Resiste agli stress. Facile da spatolare. Resa: = 1,45 kg/m² per mm di spessore.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2736302	Kg 10 - Col. Bianco	KG	10	10	

SABBIACEM



27366

F23
CATEGORIA

È una malta secca premiscelata composta da cemento, fiore di calce, inerte e additivi per migliorare la lavorabilità ed adesione. Viene usata come malta per muratura di tamponamento per interni ed esterni, costituita da mattoni pieni, forati, blocchetti in cemento ecc. inoltre viene utilizzata come intonaco di fondo su superfici di mattoni, blocchi in calcestruzzo o argilla espansa. Va applicato secondo le metodologie tradizionali delle malte di allettamento a base di cemento. Si consiglia prima di applicare la malta di bagnare abbondantemente i fondi.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2736602	kg 1	PZ	12	12	
2736604	kg 5	PZ	5	5	

MINI ROTOLO CARTA ABRASIVA IDEAL STAR



36780

Ideal Star

F24
CATEGORIA

Materiale: abrasivi al corindone, cospersione aperto, legante resina su resina, supporto carta. Applicazione: Prodotto studiato per la levigatura a secco di legni massicci, impiallacciati, MDF, compensato e truciolare. Caratteristiche: utilizzabile con levigatrici manuali e automatiche.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3678002	grana 40 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	80	
3678004	grana 60 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	80	
3678006	grana 80 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	80	
3678008	grana 100 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
3678010	grana 120 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
3678012	grana 150 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
3678014	grana 180 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	
3678016	grana 220 - rotolo mm 115x5mt	PZ	1	100	