



## ANTICALCARE PER IMPIANTI TERMICI 'K-NET' NETTEX



### 36767



**F08**  
CATEGORIA

**D**etergente disincrostante acido fortemente inibito ad azione rapida per la rimozione della patina di natura calcarea che si viene a creare per effetto della durezza dell'acqua all'interno di impianti termici quali boiler e caldaie. Idoneo anche per la disincrostazione di radiatori, circuiti di raffreddamento, scambiatori di calore.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3676702	1 lt	PZ	1	12	
3676704	5 lt	PZ	1	12	

## DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC 'AC23'



### 36768

**F08**  
CATEGORIA

**D**isincrostante a viraggio di colore per la rimozione delle formazioni calcaree presenti nelle cassette WC, esterne o ad incasso. Il viraggio di colore è indice di reazione con il calcare e serve a determinare la perdita di efficacia del prodotto.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3676802	1000 ml	PZ	1	1	

## ANTICALCARE PER CASSETTE WC 'CAL-NET' NETTEX



### 36761



**F08**  
CATEGORIA

**D**isincrostante a base acida idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico w.c. sia in ceramica che in plastica. Inoltre idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico ad incasso. La speciale formulazione non corrode gli impianti di materia plastica, metallica etc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3676102	1 lt	PZ	1	12	

## ANTICALCARE PER CASSETTE WC 'F200'



### 36762



**F08**  
CATEGORIA

**P**er cassette WC interne ed esterne. E' concentrato e risolve completamente il problema senza lasciare alcun residuo di calcare dopo il trattamento. Non intacca e Non deforma parti e componenti in plastica o gomma.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3676202	lt 1	PZ	1	12	

## OLIO PAGLIERINO



### 36500

**F08**  
CATEGORIA

**O**lio di origine vegetale limpido e di colore giallo, indicato per lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi tipo di manufatto in legno (mobili, infissi, serramenti e perlinature). Nutre e penetra nelle fibre del legno ravvivandone le colorazioni. Viene impiegato anche come lubrificante per far scivolare il tampone nella lucidatura a spirito e gomma lacca.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3650000	ml 200	PZ	1	24	
3650002	lt 1	PZ	1	12	

## OLIO ROSSO



### 36502

**F08**  
CATEGORIA

**O**lio di origine vegetale indicato per lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi tipo di manufatto in legno (mobili, infissi, serramenti e perlinature). Ideale anche per i pavimenti in cotto.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3650200	ml 200	PZ	1	24	
3650202	lt 1	PZ	1	12	

## PROTETTIVO RAVVIVANTE 'MIRACOAT'



### 36724



**F08**  
CATEGORIA

**O**lio penetrante e protettivo che ravviva il colore originario di Plastiche, Marmi, Pietre, Alluminio, Metalli e altre superfici. Colore: Trasparente ambrato. Densità relativa: 0,857 kg/lt. Non solubile. Applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde. Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Se applicato a saturazione rende impermeabili le superfici. Resa: 18m<sup>2</sup>/litro circa.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3672404	400 ml	PZ	1	12	

## IMPREGNANTE COTTO



### 36712

**F08**  
CATEGORIA

**C**eroso a base di solvente che garantisce ai pavimenti un'efficace e durevole protezione antimacchia ed idrorepellente ed al tempo stesso li nutre in profondità.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3671200	lt 1	PZ	1	12	

## CERA SOLIDA COTTO



### 36714

**F08**  
CATEGORIA

**I**n pasta a base di solvente, contiene cera d'api e pregiate cere dure che rendono le superfici trattate con questo prodotto molto resistenti al calpestio. Utilizzata soprattutto su pavimenti alla loro prima inceneratura.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3671400	ml 500 Neutra	PZ	1	6	

## CERA LIQUIDA COTTO



### 36716

**F08**  
CATEGORIA

**A**uto-lucidante all'acqua. Crea una pellicola invisibile che protegge la superficie dalla polvere, dallo sporco e dal calpestio.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3671600	lt 1 Neutra	PZ	1	6	

## CERA SATINATA UNIVERSALE 'WAX SATIN'



### 36730



**F08**  
CATEGORIA

**A**ddatto per lavori di finitura e manutenzione di tutte le superfici. Ideale anche per legno, parquet, linoleum, e gommati.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
3673002	lt 1	PZ	1	12	