



ACQUARAGIA INODORE



36552

F12
CATEGORIA

Il diluente acquaragia inodore è un prodotto che dopo opportune fasi di lavorazione perde il suo forte caratteristico odore solvente. Viene utilizzato per la diluizione di tutti i prodotti a base sintetica e precisamente per fondi sintetici - pitture opache - smalti oleo sintetici - smalti sintetici lucidi ed opachi - flating ed impregnanti.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3655200	lt 0,5	PZ	1	20	
3655202	lt 1	PZ	1	20	
3655204	lt 5	PZ	1	4	

DILUENTE SINTETICO



36554

F12
CATEGORIA

Formulato con materie prime purissime a base di ragia minerale, è idoneo per diluire vernici, smalti sintetici e oleosintetici. Elevato potere solvente e velocità di evaporazione media. Può essere applicato a spruzzo o a pennello.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3655400	lt 0,5	PZ	1	20	
3655402	lt 1	PZ	1	20	
3655404	lt 5	PZ	1	4	

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA



36558

F12
CATEGORIA

Formulato con materie prime pure. Per la diluizione di tutti i prodotti a base nitro ed a rapida essiccazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3655800	lt 0,5	PZ	1	20	
3655802	lt 1	PZ	1	20	
3655804	lt 5	PZ	1	4	
3655806	lt 20	PZ	1	1	

DILUENTE POLIURETANICO



36560

F12
CATEGORIA

Formulato con materie prime purissime senza clorurati, bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bi-componenti. È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3656000	lt 1	PZ	1	20	
3656002	lt 5	PZ	1	4	

ACIDO CLORIDRICO



36600

F12
CATEGORIA

Denominato anche acido muriatico ad alta concentrazione 30-33%. Serve per lavare, sgrassare, disincrostare per cemento, calcestruzzo, tubature ed oggetti vari purché non metallici.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3660000	lt 1	PZ	12	12	
3660004	lt 5	PZ	4	4	

ACIDO TAMPONATO



36604

F12
CATEGORIA

Disincrostante liquido a base di acido cloridrico particolarmente indicato per lo sgrassaggio di pavimenti in cotto, gres, klinker e ceramica. Gradevolmente profumato alla mandorla, toglie rapidamente i residui e le fioriture di calce e cemento.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3660400	lt 1	PZ	12	12	
3660402	lt 5	PZ	4	4	

ACETONE PURO



36566

F12
CATEGORIA

Materia prima pura utilizzata per diluire vernici poliesteri per legno, e per lavaggi/pulizie di vernici in genere.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3656600	lt. 1	PZ	1	20	
3656602	lt. 5	PZ	1	4	

PETROLIO BIANCO LAMPANTE



36570

F12
CATEGORIA

Limpido incolore. Solvente blando per vernici. Adatto nei lavori di pulizia in genere e per eliminare macchie di catrame. Per usi diversi da combustione e lubrificazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3657000	lt 1	PZ	1	20	

TRIELINA



36574

F12
CATEGORIA

Solvente universale a elevato potere sgrassante e smacchiante nel trattamento di diversi tipi di superficie: metallo non verniciato, marmo e stoffe.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3657400	lt. 0,5	PZ	1	20	
3657402	lt. 1	PZ	1	20	

IMPREGNANTE A SOLVENTE 'LUCENT' IDEAL STAR



27376



F13
CATEGORIA

Protegge il legno dall'attacco dei funghi dell'azzurramento e dagli insetti, risultando vantaggioso perché ha un'ottima resistenza alla luce, è colorato con ossidi di ferro trasparenti che mettono in evidenza la venatura del legno. Adatto per tetti, case prefabbricate, infissi, rivestimenti di ogni genere in legno, staccionate, ecc.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
2737600	lt. 0,75 - Trasparente	PZ	1	12	25800/75
2737602	lt. 0,75 - Castagno	PZ	1	12	25825/75
2737604	lt. 0,75 - Douglas	PZ	1	12	25821/75
2737606	lt. 0,75 - Noce chiaro	PZ	1	12	25804/75
2737608	lt. 0,75 - Noce scuro	PZ	1	12	25806/75
2737614	lt. 2,50 - Trasparente	PZ	1	12	25800/2
2737616	lt. 2,50 - Castagno	PZ	1	12	25825/2
2737618	lt. 2,50 - Douglas	PZ	1	12	25821/2
2737620	lt. 2,50 - Noce chiaro	PZ	1	12	25804/2
2737622	lt. 2,50 - Noce scuro	PZ	1	12	25806/2