



NASTRO ISOLANTE



37270

F31
CATEGORIA

Autoestinguente a norme CEI EN 60454-3-1. Indispensabile per isolare le giunzioni di fili e cavi elettrici. Adatto ad utilizzi professionali e "fai da te".

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3727000	mm 15x10 mt Bianco	PZ 10 200	
3727002	mm 15x10 mt Nero	PZ 10 200	
3727004	mm 15x10 mt Rosso	PZ 10 200	
3727006	mm 15x10 mt Blu	PZ 10 200	
3727008	mm 15x10 mt Grigio	PZ 10 200	
3727010	mm 19x25 mt Bianco	PZ 12 120	
3727012	mm 19x25 mt Nero	PZ 12 120	
3727014	mm 19x25 mt Rosso	PZ 12 120	
3727016	mm 19x25 mt Blu	PZ 12 120	
3727018	mm 19x25 mt Grigio	PZ 12 120	
3727019	mm 19x25 mt G/V	PZ 12 120	
3727020	mm 25x25 mt Bianco	PZ 6 96	
3727022	mm 25x25 mt Nero	PZ 6 96	
3727024	mm 25x25 mt Grigio	PZ 6 54	
3727032	mm 50x25 mt Nero	PZ 3 27	

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE



37276

F31
CATEGORIA

Impermeabile, isolante, molto elastico, resistente alle alte temperature e ai raggi-UV. Ideale per unire o riparare tubi, condutture, manicotti e cablare cavi elettrici.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3727600	mm 19x10 mt	PZ 1 12	
3727602	mm 25x3 mt	PZ 1 16	

NASTRO AUTO-AGGLOMERANTE 'FIX IT' TANGIT



37278

F31
CATEGORIA

Nastro multiuso auto-agglomerante per tutte le perdite sia in interni che in esterni. Resiste fino a 4 bar di pressione ed è estremamente elastico (può raggiungere fino a 3 volte la sua lunghezza). Resiste ai raggi UV ed è idoneo per applicazioni in pressione fino a 90°C. Applicabile su superfici bagnate. Ideale per tubazioni, manichette e condotte.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3727802	mt 3	PZ 1 8	

NASTRO PER ALTE TEMPERATURE



37290

F31
CATEGORIA

Adesivo in alluminio. Resistente alle alte temperature, ideale per sigillare giunture dei tubi delle stufe (allo scopo di evitare dispersioni di fumi), tubi aspirazione e tubi mandata.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3729000	mm 40x9 mt Alluminio	PZ 1 75	
3729002	mm 40x9 mt Bianco	PZ 1 75	
3729004	mm 40x9 mt Marrone	PZ 1 75	
3729006	mm 40x9 mt Nero	PZ 1 75	

NASTRO METALLIZZATO



37294

F31
CATEGORIA

Adesivo in PLP metallizzato. Impiegato in edilizia per la giunzione di pannelli rivestiti in alluminio e fasciature di materiali isolanti sulle tubazioni. Resistente ad una temperatura di circa 100°C per circa 1/2 ora.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3729400	mm 50x66 mt	PZ 1 36	

NASTRO ANTISCIVOLO



37300

F31
CATEGORIA

Adesivo con granuli abrasivi su supporto in poliestere. Indicato per tutte le superfici, applicabile su gradini, scale, margini di docce e passerelle di imbarcazioni e ovunque ci siano problemi di umidità sui pavimenti.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3730000	mm 19xmt 18 Nero	PZ 1 20	
3730002	mm 25xmt 18 Nero	PZ 1 16	
3730004	mm 50xmt 18 Nero	PZ 1 8	

NASTRO SPAVENTAPASSERI



37310

F31
CATEGORIA

Bimetallico. Grazie ai suoi riflessi luminosi e agli effetti sonori prodotti dal movimento disturba la presenza e lo stazionamento dei volatili.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3731000	mm 70xmt 100	PZ 1 24	

NASTRO COPRIGIUNTO



37350

F31
CATEGORIA

Adesivo, realizzato con rete di fibra di vetro. Utilizzato come elemento di giunzione dei pannelli in cartongesso e nei punti maggiormente sollecitati per evitare fenomeni fessurativi.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3735000	cm 5xmt 20	PZ 1 80	
3735002	cm 5xmt 45	PZ 1 48	
3735004	cm 5xmt 90	PZ 1 27	

NASTRO COPRIGIUNTO IN CARTA MICROFORATA



37348



F31
CATEGORIA

Utilizzato come elemento di giunzione dei pannelli in cartongesso e nei punti maggiormente sollecitati per evitare fenomeni fessurativi.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3734802	mm 50x23 mt	PZ 1 20	
3734804	mm 50x75 mt	PZ 1 20	
3734806	mm 50x150 mt	PZ 1 10	