



SILICONE ACETICO SANITARI SOUDAL



37364

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico a base acetica per la sigillatura di giunti in applicazioni sanitarie. Resistente alla muffa. Ideale per l'applicazione in ambienti umidi. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione. Tipico odore acetico. Non può essere sovraverniciato. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3736402	ml 300 - Trasparente	PZ 1 12	115788
3736404	ml 300 - Bianco	PZ 1 12	115789

SILICONE ACETICO SANITARI 'TURBO' SOUDAL



37366

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico a base acetica ad asciugatura rapida per la sigillatura di giunti in applicazioni sanitarie. Reticolazione rapida (Zona trattata utilizzabile dopo 2 ore dall'applicazione). Resistente alla muffa. Ideale per l'applicazione in ambienti umidi. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione. Tipico odore acetico. Non può essere sovraverniciato. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3736602	ml 300 - Trasparente	PZ 1 12	152102
3736604	ml 300 - Bianco	PZ 1 12	152101

SILICONE BAGNO SANO 'STOP MUFFA' PATTEX



37420

Pattex

F32
CATEGORIA

Sigillante neutro con un'eccezionale protezione contro le muffe. La sua tripla protezione attiva agisce in modo completo prevenendo, bloccando ed inibendo la formazione di muffa, per garantire ottime prestazioni e lunga durata. Ideale per sigillare lavandini, vasche da bagno, box doccia, sanitari, anche in ambienti particolarmente umidi e soggetti alle muffe.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3742002	ml 300 - col. Bianco	PZ 1 12	

SILICONE NEUTRO SANITARI SOUDAL



37368

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro sanitario. Ideale per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e resiste all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame. Basso emissività, certificato EC+. Impermeabile alla muffa, contiene ZnP (biocida con azione fungicida). Resistente ai raggi UV. Rimane elastico dopo l'indurimento. Buona adesione su molti materiali. Buona resistenza all'invecchiamento. Non verniciabile. Non adatto alla pietra naturale.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3736802	ml 300 - Trasparente	PZ 1 12	152100
3736804	ml 300 - Bianco	PZ 1 12	152099

SILICONE NEUTRO SOUDAL



37370

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro per l'edilizia. Ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, anche su materiali sintetici, specifico per sigillare su alluminio anche verniciato. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Permanentemente elastico dopo l'applicazione. Non può essere sovraverniciato. Ideale per l'applicazione sia all'interno che all'esterno. Basso odore.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3737002	ml 300 - Trasparente	PZ 1 12	121504
3737004	ml 300 - Bianco	PZ 1 12	121505
3737006	ml 300 - Grigio	PZ 1 12	121506
3737008	ml 300 - Rame	PZ 1 12	116537
3737010	ml 300 - Testa di moro	PZ 1 12	124161
3737012	ml 300 - Col. Bianco RAL 1013	PZ 1 12	119358

SIGILLANTE NEUTRO PER EDILIZIA 'SOUDASIL 205' SOUDAL



37371

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro, elastico basso modulo di alta qualità per giunti in tutte le applicazioni industriali ed in edilizia. Colori permanenti e resistente ai raggi UV. Nessun ritiro durante l'indurimento. Non verniciabile. Applicazione: Sigillatura di giunti di connessione e di espansione nell'industria e in edilizia, incollaggi e sigillature su PVC, policarbonato, lamerie verniciate e legno.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3737102	ml 310 - Grigio	PZ 1 12	112847
3737104	ml 310 - Bianco	PZ 1 12	112843
3737106	ml 310 - Bronzo	PZ 1 12	112844
3737108	ml 310 - Rame	PZ 1 12	112840

SILICONE LEGNO



37432

Pattex

F32
CATEGORIA

Plasto-elastico a base poliaccrilica di qualità superiore. Ideale per sigillare o riempire crepe e fessure su parquet, parquet e parquet/parete. Inodore, aderisce anche su supporti umidi, verniciabile e laccabile. Utilizzabile per interni ed esterni, resiste anche all'acqua una volta indurito.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3743200	ml 300 Noce	PZ 1 12	
3743202	ml 300 Ciliegio	PZ 1 12	
3743206	ml 300 Mogano	PZ 1 12	
3743208	ml 300 Pino	PZ 1 12	
3743210	ml 300 Acero	PZ 1 12	

SILICONE LEGNO SOUDAL



37372

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante acrilico a base acqua di alta qualità. Sigillante per giunti flessibile e per la sigillatura di giunti su parquet o pavimentazione in laminato. Eccellente adesione su superfici porose, inodore e privo di solventi. Può essere verniciato dopo la polimerizzazione. Può essere utilizzato anche per crepe nei pavimenti in legno. Facile applicazione. Può essere sovraverniciato dopo 24 ore. Privo di odore.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3737202	ml 300 - Bianco	PZ 1 6	135744
3737204	ml 300 - Grigio chiaro	PZ 1 6	127309
3737206	ml 300 - Rovere chiaro	PZ 1 6	125622
3737208	ml 300 - Rovere medio	PZ 1 6	125621
3737210	ml 300 - Ciliegio	PZ 1 6	125620
3737212	ml 300 - Noce	PZ 1 6	125625
3737214	ml 300 - Marbeau	PZ 1 6	125619
3737216	ml 300 - Wenge	PZ 1 6	125624

SILICONE NEUTRO PER SPECCHI SOUDAL



37374

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Sigillante siliconico neutro, elastico di alta qualità specifico per incollaggio e sigillatura di specchi. Non corrosivo su metalli. Elastico dopo l'indurimento. Non verniciabile.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3737402	ml 310 - Trasparente	PZ 1 12	112793

SILICONE ALTE TEMPERATURE



37440

BOSTIK

F32
CATEGORIA

A base acetica. Resistente alle alte temperature: da -60°C a +200°C, con punte di +300°C per periodi limitati (max 1 ora). Tixotropico, con ottime proprietà dielettriche. Adatto per sigillare forni, scambiatori di calore, canne fumarie, caminetti, stufe, ferri da stiro ed elettrodomestici in genere.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3744000	ml 60 Rosso	PZ 1 12	