



SILICONE ALTE TEMPERATURE IN BLISTER SOUDAL



37376

SOUDAL

F32
CATEGORIA

È un sigillante per guarnizioni, silicónico monocomponente elastico resistente alla temperatura e sostituisce tutte le guarnizioni in sughero, feltro, fibra, carta e gomma in tutti gli spessori e larghezze. Ottima resistenza a carburanti, oli e grassi. Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione. Tipico odore acetico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3737602	ml 60 - Rosso	PZ	1	16	154515

SILICONE ALTE TEMPERATURE 'VIKY'



37444

VIKY

F32
CATEGORIA

A presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco ecc. Facilmente spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro, acciaio, che, sottoposte ad alte temperature (+1.600 °C), secondo le Norme REI 120/180, oltre a resistere al fuoco, le rende stagne sia ai fumi che al gas.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3744400	gr 500 Nero	PZ	1	12	

SILICONE ALTE TEMPERATURE SOUDAL



37377

SOUDAL

F32
CATEGORIA

È un sigillante per guarnizioni, silicónico monocomponente elastico resistente alla temperatura e sostituisce tutte le guarnizioni in sughero, feltro, fibra, carta e gomma in tutti gli spessori e larghezze. Ottima resistenza a carburanti, oli e grassi. Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione. Tipico odore acetico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3737702	ml 310 - Rosso	PZ	1	12	127015

SILICONE REFRATTARIO MINI



37448

BOSTIK

F32
CATEGORIA

Riempitivo a base di vetro solubile. Resiste a temperature di +1000°C, con punte fino a +1250°C per brevi periodi. Adatto per la chiusura permanente di giunti e fessure di camini, forni e canne fumarie. Utilizzabile anche per riparare i tubi di scappamento delle automobili e dei motori.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3744800	ml 100	PZ	1	12	

SILICONE REFRATTARIO



37450

BOSTIK

F32
CATEGORIA

Riempitivo a base di vetro solubile. Resiste a temperature di +1000°C, con punte fino a +1250°C per brevi periodi. Adatto per la chiusura permanente di giunti e fessure di camini, forni e canne fumarie. Utilizzabile anche per riparare i tubi di scappamento delle automobili e dei motori. Colore grigio scuro.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3745000	gr 530	PZ	1	12	

MASTICE REFRATTARIO SOUDAL



37378

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Mastice refrattario, per applicazioni in presenza di alte temperature. Resistenza alle temperature fino a 1500°C. Senza solventi. Pronto per l'uso. Non fa crepe e non si frammenta dopo la polimerizzazione. Senza amianto.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3737802	ml 290 - Grigio scuro	PZ	1	15	152103

ADESIVO REFRAATTARIO 'COLACEM' SOUDAL



37379

SOUDAL

F32
CATEGORIA

Adesivo pronto all'uso per assemblare barbecue, forni, caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro e vari materiali da costruzione. Per elementi refrattari a contatto con fiamme e alte temperature fino a 1400°C. Non si sgretola, non si rompe e non ritira dopo la polimerizzazione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3737902	kg 2,5 - Grigio scuro	PZ	1	6	130816

SIGILLANTE 'SP101'



37460

Pattex

F32
CATEGORIA

Neutro a base di speciali polimeri sintetici (Flextec) dalle elevatissime prestazioni, dotato di alta versatilità. Aderisce a tutti i materiali, si può applicare su superfici umide ed a basse temperature, resiste alle intemperie, ai raggi UV, a temperature da -30°C a +90°C. Particolarmente indicato su vetro e ceramica, metallo e lamiera, ideale anche su cemento e materie plastiche. Adatto anche all'incollaggio di specchi. Verniciabile una volta asciutto.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3746000	ml 280 Trasparente	PZ	1	12	
3746002	ml 280 Bianco	PZ	1	12	
3746004	ml 280 Nero	PZ	1	25	
3746006	ml 280 Grigio	PZ	1	25	

SIGILLANTE 'SP101' SANITARY



37458

Pattex

F32
CATEGORIA

Sigillante neutro a base di speciali polimeri sintetici (Flextec) dalle elevatissime prestazioni, ideale per bagni e sanitari con elevato potere antimuffa. Aderisce a tutti i materiali, si può applicare su superfici umide ed a basse temperature, resiste alle intemperie, ai raggi UV, a temperature da -30°C a +90°C. Particolarmente indicato su vetro e ceramica, metallo e lamiera; ideale anche su cemento e materie plastiche. Adatto anche all'incollaggio di specchi. Verniciabile una volta asciutto.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3745802	ml 280 Bianco	PZ	1	12	

SIGILLANTE 'MILLECHIODI CRYSTAL'



37466

Pattex

F32
CATEGORIA

È adatto a tutti i materiali sia interni che esterni. È ideale per gli oggetti trasparenti. Senza solventi. Applicabile su superfici umide. Aree di applicazione: Legno, Cemento, Ceramica, Pietra, Specchi, Intonaco, Vetro, Mattone, Plastica, Metallo, PVC Rigido, Alluminio. Potere riempitivo fino a 20mm. Velocità di reticolazione 2mm/24h. Resistenza alle temperature: -30°C a +70°C. Tempo di riposizionamento 15 min. È possibile sovraverniciarlo dopo l'indurimento.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3746600	gr 90 in blister	PZ	1	12	
3746602	gr 290 in cartuccia	PZ	1	12	

ADESIVO SIGILLANTE 'PL PREMIUM FIX' PATTEX



37462

Pattex

F32
CATEGORIA

Adesivo con la presa immediata più forte di sempre. Adesivo sigillante a base Flextec ideale per incollaggi in condizioni difficili che richiedono un'elevata presa iniziale: 350Kg/m2. Elevata resistenza, resiste ai raggi UV, potere riempitivo, verniciabile, privo di solventi, presa finale 20Kg/cm2.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3746202	gr 440 Bianco	PZ	1	12	