



## ESPOSITORE DA BANCO 'FIX ALL VS T-REX' SOUDAL



**37342**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Espositore da banco. Contiene: 6 pezzi sigillante Fix all x-treme power, 6 pezzi sigillante Fix all Crystal (Cod. 3738004), 6 pezzi adesivo di montaggio T-Rex presa rapida gr 380, 6 pezzi adesivo di montaggio T-Rex presa rapida gr 200.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3734202	24 pezzi	CF	1	1	157209

## SIGILLANTE GRANULOSO 'REPAIR EXPRESS' SOUDAL



**37385**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Sigillante acrilico con struttura granulata come il cemento. Ideale per una facile e rapida riparazione o per il riempimento di giunti e crepe nel calcestruzzo. Può essere applicato con cazzuola o pistola. Verniciabile una volta asciugato. Non si restringe. Può essere utilizzato per applicazioni interne ed esterne. Polimerizzazione molto rapida.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3738502	ml 300 - Grigio	PZ	1	12	128722

## ADESIVO SIGILLANTE 'GREEN STIX' SOUDAL



**37386**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Adesivo di alta qualità ideale per l'incollaggio di prato artificiale su tutti i materiali (eccetto PE, PP, PTFE e bitume). Adatto per l'incollaggio di nastri di aggraffatura in tutte le condizioni climatiche, interne ed esterne. Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione. Facile da applicare.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3738602	ml 290 - Verde	PZ	1	6	132543

## ADESIVO SIGILLANTE 'POOL STIX' SOUDAL



**37388**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

È un sigillante e un adesivo polimerico ibrido progettato specificamente per la riparazione dei mosaici e delle piastrelle intorno alle piscine. Adatto solo per la riparazione temporanea di piccole crepe e per la sigillatura provvisoria dei componenti della piscina. Permanente flessibile. Praticamente inodore. Stabile ai raggi UV.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3738802	ml 290 - Blu chiaro	PZ	1	6	132544

## ADESIVO POLIURETANICO 'PU CONSTRUCT D4' SOUDAL



**37473**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Adesivo da costruzione a base di poliuretano monocomponente privo di solventi con resistenza estremamente elevata. Indurimento molto rapido. Caratteristiche di riempimento per l'incollaggio su superfici irregolari. Forma una leggera schiuma, per accelerare la polimerizzazione inumidire leggermente i substrati. Il serraggio aumenta la resistenza finale dell'adesione. Resistente all'acqua D4. Senza solventi. Adatto per applicazioni interne esposte a umidità relativamente elevata. Applicazioni esterne che sono direttamente esposte alle intemperie. Incollaggio di elementi di costruzione in legno. Incollaggio di materiali isolanti (incluso polistirolo). Può essere utilizzato anche su vari substrati porosi e non porosi come calcestruzzo, mattoni e altri materiali comuni in edilizia. Incollaggio di legno in generale. Produzione di porte e finestre serramenti che devono soddisfare la classe D4 secondo EN 204.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3747302	ml 310 - Marrone	PZ	1	12	112523

## ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO 'SOUDAFLEX 40FC' SOUDAL



**37476**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Sigillante poliuretano ad alto modulo con eccellenti prestazioni meccaniche e resistenza chimica. Ampia gamma di applicazioni di incollaggio e sigillatura su calcestruzzo (pavimenti e pareti) e metalli. Ottima adesione. Elevata forza adesiva. Polimerizzazione rapida. Applicazione: Sigillatura e incollaggio nei in applicazioni industriali o delle costruzioni. Incollaggi strutturali su materiali soggetti a vibrazioni e movimenti. Applicazioni di tenuta tra cui giunti per pavimenti in calcestruzzo.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3747602	ml 300 - Bianco	PZ	1	12	121723
3747604	ml 300 - Nero	PZ	1	12	121722
3747606	ml 300 - Grigio	PZ	1	12	121721

## SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE SOUDAL



**37482**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Schiuma poliuretano monocomponente ad elevato potere isolante (termico e acustico). Eccellente adesione su quasi tutte le superfici. Ideale per diverse applicazioni di riempimento e fissaggio. Riempie le cavità, sigilla le aperture nelle costruzioni del tetto e crea schermi acustici. Privo di CFC e HCFC. Basse emissioni dopo l'indurimento.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3748202	ml 750 - Manuale	PZ	1	12	121510
3748204	ml 750 - Pistola	PZ	1	12	121511

## SCHIUMA POLIURETANICA TEGOLE E TETTI SOUDAL



**37486**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Schiuma poliuretano monocomponente autoespandente controllata (Non solleva le tegole). Specifica per l'installazione e la riparazione di coppi e tegole. Resistente alla pressione del vento. Rapido indurimento anche in presenza di umidità. Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti e PVS, membrane bituminose, escluso PE, PP e Teflon.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3748602	ml 750 - Manuale	PZ	1	12	125640
3748604	ml 750 - Pistola	PZ	1	12	125735

## SCHIUMA POLIURETANICA ANTIFUOCO SOUDAL



**37488**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Schiuma poliuretano espansa monocomponente ad alta resa. Indurimento rapido. Eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico. Si espande 35-40 volte il suo volume iniziale. Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei materiali da costruzione. Conforme alla normativa: EN13501-2 - Reazione al fuoco, classe E, EN1366-4 - Resistenza al fuoco, fino a 4 ore a seconda della configurazione dei giunti. Ideale per l'installazione di telai di porte e finestre ignifughi.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3748802	ml 750 - Manuale	PZ	1	12	153330

## ADESIVO POLIURETANICO 'SOUDABOND EASY' SOUDAL



**37496**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Schiuma adesiva a base poliuretano monocomponente ad alte prestazioni. Veloce e facile da usare. La formula combina una forte adesione con caratteristiche di riempimento, rendendola adatta per l'incollaggio di superfici irregolari. Utilizzato per l'incollaggio di molti materiali da costruzione, come pannelli isolanti, cartongesso e la costruzione di pareti interne utilizzando blocchi rettificati. Resa di una bombola fino a 10-14Mq. Isolamento termico 0.036W/(m.K). Classe di resistenza al fuoco B2. Impermeabile ma non resistente all'acqua. Ottima resistenza all'invecchiamento. Ottima resistenza contro i raggi UV.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3749602	ml 750 - Pistola	PZ	1	12	122512

## ADESIVO POLIURETANICO 'SOUDATHERM WALL' SOUDAL



**37498**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Adesivo poliuretano in schiuma monocomponente, per pannelli EPS in sistemi a cappotto ETICS (isolamento termico all'esterno) o EIFS (finitura per isolamento esterno). Resa di una bombola fino a 12Mq. Classe di resistenza al fuoco B1. Certificato ETAG 004. Compatibile con diverse tipologie di sistemi di verniciatura in ETICS/EIFS. Isolamento termico 0.036W/(m.K).

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3749802	ml 750 - Pistola	PZ	1	12	122920

## SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE CON APPLICATORE SOUDAL



**37500**

**SOUDAL**

**F32**  
CATEGORIA

Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Autoespandente per il fissaggio ed il riempimento. Alto valore di isolamento, termico e acustico.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
3750002	ml 600	PZ	1	12	124078