



SCHIUMA POLIURETANICA PORTE E FINESTRE CON APPLICATORE SOUDAL



37501 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Autoespandente per porte e finestre. Alto valore di isolamento, termico e acustico. Classe di resistenza al fuoco B3. Bassa post-espansione dopo l'indurimento.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3750102	ml 600	PZ 1 12	125639

ADESIVO POLIURETANICO PANNELLI E BLOCCHI CON APPLICATORE SOUDAL



37502 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Adesivo poliuretano in schiuma con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Ideale per il montaggio di pannelli in genere (cartongesso o in fibrocemento) e blocchi rettificati. Resa di una bombola fino 10-14Mq. Resistenza al fuoco in classe B2. Estrusione della schiuma controllata.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3750202	ml 600	PZ 1 12	135273

ESPOSITORE DA BANCO 'GENIUS GUN' SOUDAL



37340 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Espositore da banco. Contiene: 4 pezzi di schiuma poliuretano 'Montaggio & Isolamento' (Cod. 3750002), 4 pezzi di schiuma poliuretano 'Porte & Finestre' (Cod. 3750102), 4 pezzi di schiuma poliuretano 'Pannelli & Blocchi' (Cod. 3750202). Dimensione: 37,5L x 32P x 55 H.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3734002	12 pezzi	CF 1 1	147001

PULITORE PER SCHIUMA SOUDAL



37493 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Pulitore base solvente per la rimozione di macchie di schiuma poliuretano non indurita e per la manutenzione delle pistole per schiuma e cannule delle schiume manuali.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3749302	ml 500	PZ 1 12	101640

ANCORANTE CHIMICO 'FIS P PLUS 300T'



48280 **fischer** **F32**
CATEGORIA

Resina ad iniezione bicomponente a base poliestere in cartuccia senza stirene (consente l'utilizzo anche in ambienti chiusi o poco aerati). Idonea per applicazioni non strutturali in calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente, ad esempio tipo doppio UNI o Poroton), blocco pieno in calcestruzzo alleggerito, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
4828000	ml 300	PZ 1 12	547530

ANCORANTE CHIMICO 'T-BOND PRO.1'



48284 **fischer** **F32**
CATEGORIA

Resina ad iniezione bicomponente a base poliestere ibrida in cartuccia. Il cemento Portland contenuto consente di mantenere un alto livello di carico per l'intervallo di temperatura da -40°C fino a +120°C, fornendo così una grande flessibilità. Certificata (ETA CE) per applicazioni strutturali su calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, non fessurato, mattone pieno in laterizio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio, mattone pieno in silicato di calcio, mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito. Idonea anche per applicazioni non strutturali su calcestruzzo con classe di resistenza C12/15, blocco cavo in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
4828400	ml 300	PZ 1 12	93179

ANCORANTE CHIMICO 'SOUDAFIX P280-SF'



48272 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Resina ancorante bicomponente a base di poliestere senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti. Polimerizzazione veloce. Non nocivo e non infiammabile. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali piani, semipiani o forati quali calcestruzzo (Carichi medi), mattoni e pietre. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usato come massa di riparazione e riempimento.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
4827202	ml 300 - Grigio	PZ 1 12	146327
4827204	ml 400 - Grigio	PZ 1 12	146328

ANCORANTE CHIMICO 'SOUDAFIX VE400-SF'



48276 **SOUDAL** **F32**
CATEGORIA

Resina ancorante bicomponente a base di vinilistere senza stirene. Certificato CE. Facile da utilizzare e applicare. Polimerizzazione veloce. Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C. Privo di stirene (Basso odore). Applicazioni: Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc. Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come massa per calcestruzzo.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
4827602	ml 280 - Grigio	PZ 1 12	119635
4827604	ml 380 - Grigio	PZ 1 12	119636

MISCELATORE UNIVERSALE PER ANCORANTI



48294 **F32**
CATEGORIA

Miscelatore con elicoidale interno per cartucce chimiche.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
4829402	Ø 9 - conf. 12 pezzi	CF 1 10	

COLLA 'CONTACT LIQUID' SOUDAL



37526 **SOUDAL** **F33**
CATEGORIA

Adesivo a contatto universale liquido pronto all'uso, senza toluene, a base di gomma e resine sintetiche. Ideale per l'incollaggio di diverse tipologie di materiali come gomma, pelle, sughero, plastica, feltro, ecc. su molte superfici e anche tra loro. Per l'incollaggio di pannelli decorativi e piani di lavoro in legno, metallo o cartone.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3752602	ml 50	PZ 1 12	131975
3752604	ml 125	PZ 1 12	131974

COLLA 'CONTACT UNIVERSALE'



37522 **Pattex** **F33**
CATEGORIA

Adesivo a contatto universale con forte presa iniziale e buona resistenza alle temperature. Ideale per l'incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio, moquette, feltro, sughero a se stessi o su supporti quali metallo, legno, muratura. E' inoltre indicato per incollare impiallacciatura o laminati a legno o derivati.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3752200	gr 50	PZ 1 12	
3752202	gr 125	PZ 1 12	