



## COLLA PER TAPPETI PVC 'ADHESIVA P'



### 37570

**F33**  
CATEGORIA

**Collante** Monocomponente universale acrilico a base acqua per l'applicazione di tutti i tipi di rivestimenti in PVC, Linoleum, Agugliati murali e da pavimento, Moquette. Presa rapida. Forte presa iniziale. Bassissimo COV. Contiene antimuffa e antibatterici. Campi di applicazione: Rivestimenti e pavimenti in PVC, Linoleum, Rivestimenti in PVC omogeneo, Agugliati e moquette murali con supporto in PU, Rivestimenti murali in sughero naturale o con supporto in PVC, Rivestimenti termici e fondi assorbenti, Moquette con qualsiasi supporto. Consumo: 250-350 g/mq. Applicazione con rullo o spatola.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3757004	kg 6	PZ	1	1	

## COLLA PER TAPPETI GOMMA 'ADHESIVA 2P/G'



### 37572

**F33**  
CATEGORIA

**Collante** strutturale bi-componente epossipoliuretano (A+B). Adatto per l'incollaggio di pavimenti in gomma, resilianti e pavimentazioni sportive in interno ed esterno, parquet prefinito o massello di qualsiasi tipo ed essenza. Senza solventi facilmente infiammabili. Non contiene acqua. Bassissimo ritiro. Campi di applicazione: Pavimentazioni in gomma a quadrette o teli soggetti a traffico pesante, Pavimentazioni viniliche su cemento, marmo o ceramica, Copri pavimenti in PVC su piastrelle in ceramica o marmo, Pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo, Pavimenti in gomma anche naturale con rovescio ruvido o liscio anche in esterno, Erba sintetica, Parquet prefinito, Parquet multistrato, Parquet massello di qualsiasi spessore. Consumo: 800-1000 g/mq. Applicazione con spatola.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3757204	kg 5	PZ	1	1	

## COLLA PER TAPPETI PVC/GOMMA 'R3 PLUS' KERAKOLL



### 37578

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

**F33**  
CATEGORIA

**Adesivo** organico minerale certificato, eco-compatibile per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC, LVT, gomma fino a 3 mm di spessore, moquette e linoleum su fondi assorbenti. Sviluppa il miglior bilanciamento tra tempo aperto, presa iniziale e tenacità. Idoneo per sottofondi riscaldanti. Resa: ≈ 250 - 350 g/m<sup>2</sup>. Colore beige.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3757804	Kg 5	KG	5	5	

## COLLA DI MONTAGGIO 'MILLECHIODI LEGNO' PATTEX



### 37646

**Pattex**

**F33**  
CATEGORIA

**Facile** e rapida da usare per i lavori su legno e non solo. Forte presa iniziale a effetto ventosa. Può essere usata senza applicare morsetti, anche su superfici verticali perché non cola. Verniciabile. Colorazione: Bianca all'uso ma trasparente quando asciutta. Creata per i lavori in legno, può essere utilizzata anche su altri materiali, come sughero, calcestruzzo, plastica (no PE, PP, PTFE), polistirolo, ceramica e linoleum, purché una delle superfici sia porosa. Pensata per gli interni, può essere usata su superfici umide, restando quindi elastica. Conservare in luogo fresco e asciutto tra +5°C e +30°C.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3764602	gr 100	PZ	1	12	
3764604	gr 200	PZ	1	12	

## ADESIVO PER PAVIMENTI IN LEGNO 'PARQUET' PATTEX



### 37574

**Pattex**

**F33**  
CATEGORIA

**Adesivo** pastoso a base vinilica ideale per la posa di qualsiasi tipo di pavimento in legno (come parquet mosaico e listelli in legno) e pavimenti vinilici con supporto in feltro. Tempo di posa 30 minuti circa (in funzione di temperatura, umidità e assorbimento del sottofondo). Colore avorio chiaro.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3757402	gr 850	PZ	1	12	

## ADESIVO PER PARQUET 'L34 HYBRID' KERAKOLL



### 37576

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

**F33**  
CATEGORIA

**Adesivo** organico minerale certificato, eco-compatibile per la posa ad alta resistenza di parquet. Sviluppa un perfetto equilibrio tra forza d'adesione ed elasticità che garantisce la posa sicura di parquet prefiniti e tradizionali su qualsiasi tipo di fondo. Monocomponente, pronto all'uso. Ipoallergenico. Esente da etichettatura di rischio. Facile spatolabilità. Tecnologia Anti-Shock System per garantire forza e adesione nelle reali condizioni d'esercizio. Ideale per sottofondi riscaldanti. Resa: ≈ 700 - 1300 g/m<sup>2</sup>.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3757602	Kg 16 - Col. Neutro	KG	16	16	

## COLLA PER RIVESTIMENTI 'SAXIT'



### 37658

**Metylan**

**F33**  
CATEGORIA

**Adesivo** acrilico ideale per l'incollaggio di piastrelle in ceramica e mosaico in ambienti interni e per l'applicazione di rivestimenti in fogli di PVC rigido o polistirolo goffrati, pannelli di sughero. Inoltre è adatto per l'incollaggio di rivestimenti murali di schiuma di PVC, di sottopavimenti in schiuma di lattice, di zoccolini e di battiscopa.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3765800	gr 900	PZ	1	12	

## COLLA PER RIVESTIMENTI ISOLANTI 'ISOLIT'



### 37660

**Metylan**

**F33**  
CATEGORIA

**Adesivo** acrilico in dispersione acquosa ideale per l'applicazione di polistirolo e poliuretano espansi, di lana di roccia e di vetro, di rivestimenti in sughero e di isolanti termici ed acustici. Ottimo anche per il fissaggio di elementi decorativi e piastrelle in ceramica.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3766000	gr 925	PZ	1	12	
3766002	kg 7	PZ	1	1	

## COLLA 'SUPER MINI'



### 37670

**BOSTIK**

**F33**  
CATEGORIA

**Adesivo** universale istantaneo superforte. Trasparente. Ideale per ceramica, porcellana, metallo, materie plastiche (ad es. PVC, ABS), cuoio, gomma, legno e cartone. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3767000	gr 1x3	PZ	1	10	

## COLLA 'ARTIGLIO CIANOWIL'



### 37674

**WILBRK**

**F33**  
CATEGORIA

**Adesivo** cianoacrilato. Incollaggio immediato e istantaneo. Per plastica, legno, gomma, metallo, pelle e ceramica.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3767400	gr 3 su cartella 12 pezzi	CF	1	24	
3767402	gr 5	PZ	1	15	
3767404	gr 20	PZ	1	14	

## COLLA 'SUPER CONTROL' BOSTIK



### 37664

**BOSTIK**

**F33**  
CATEGORIA

**E'** un adesivo liquido istantaneo e super forte dotato di speciale Sistema Antigoccia: la quantità di colla desiderata può essere applicata facilmente grazie all'effetto "goccia controllata". L'adesivo non cola e il Sistema Antigoccia garantisce un incollaggio facile, ma soprattutto preciso e pulito. Per la sua consistenza l'adesivo scorre nei più piccoli angoli e nelle più sottili fessure. L'adesivo è resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3766402	3 gr	PZ	1	12	