




GRASSO MULTIUSO



38140


AMBRO-SOL SPRAY

F07
CATEGORIA

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3814000	ml 400	PZ	1	12	6001

GRASSO MULTIUSO SOUDAL



38071


SOUDAL

F07
CATEGORIA

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3807102	ml 400	PZ	1	12	119706

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO



38150


AMBRO-SOL SPRAY

F07
CATEGORIA

Resistente alle alte temperature (300° C). È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. È ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3815000	ml 400	PZ	1	12	6005

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO SOUDAL



38073


SOUDAL

F07
CATEGORIA

Resistente alle alte temperature (300° C). È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. È ideale per lubrificare cuscinetti in genere anche veloci ed altamente caricati.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3807302	ml 400	PZ	1	12	

GRASSO SPRAY 'SVITOL EASY'



38122


arexons

F07
CATEGORIA

Ingrassaggio e lubrificazione a lunga durata con elevata azione protettiva ed alte prestazioni. È un grasso a base di olio minerale paraffinico bianco-alluminio complesso, additivato con PTFE e polimeri adesivanti ad elevata adesività. Non cola, elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento. Resiste all'acqua, salata e dolce. Resiste a temperature da -40°C a +170°C. Assicura la lubrificazione a lungo termine di accoppiamenti meccanici, comandi, catene di trasmissione, macchine agricole e attrezzature da giardino.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3812200	ml 200	PZ	1	12	2323

GRASSO MILLEUSI 'YES'



38142


arexons

F07
CATEGORIA

Non cola. Elevata adesività. Resiste agli agenti atmosferici. Non viene rimosso dall'acqua. Lascia un gradevole profumo agrumato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3814200	ml 75	PZ	1	24	4179

GRASSO SPRAY A LUNGA DURATA 'WD-40'



38136


WD-40

F07
CATEGORIA

Nasce dalla formula di WD-40 combinata con grassi additivi ad elevate prestazioni. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Non cola ed ha eccellenti proprietà di adesione e di tenuta e resiste all'acqua. La sua formula è efficace fino a 115°C rendendolo adatto per svariate applicazioni su molteplici superfici di metallo. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto. Adatto per applicazioni con carichi elevati.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3813602	ml 400	PZ	1	12	39217-39215

GRASSO BIANCO AL LITIO 'WD-40'



38138


WD-40

F07
CATEGORIA

Il grasso bianco al litio con la sua formula densa permette una lubrificazione a lunga durata. Non cola e resta aderente al supporto. Riduce il coefficiente di attrito e facilita il funzionamento delle parti metalliche in movimento. Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto. Resiste a temperature che vanno da -18°C a +145°C. Utilizzabile su meccanismi che supportano grossi carichi sia all'interno che all'esterno. La sua formula è certificata H2 dalla NSF. Ideale per applicazioni su componenti in metallo che non possono essere regolarmente lubrificati, specialmente all'esterno.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3813802	ml 400	PZ	1	12	39390-39391

ANTIADESIVO PER SALDATURE



38172


AMBRO-SOL SPRAY

F07
CATEGORIA

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3817200	ml 400	PZ	1	12	W506

ANTIADESIVO PER SALDATURE SOUDAL



38082


SOUDAL

F07
CATEGORIA

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3808202	ml 400	PZ	1	12	127776

RIMUOVI ETICHETTE



38178


AMBRO-SOL SPRAY

F07
CATEGORIA

Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi. Spruzzato in verticale non cola; l'etichetta o parte incollata si stacca in pochi minuti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3817800	ml 200	PZ	1	24	P304

RIMUOVI ETICHETTE SOUDAL



38083

SOUDAL

F07
CATEGORIA

Soluzione a base di solventi e polimeri sintetici che possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi. Spruzzato in verticale non cola; l'etichetta o parte incollata si stacca in pochi minuti.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
3808302	ml 400	PZ	1	12	158036