



TRICLORO IN PASTIGLIE



38406



F36
CATEGORIA

È un agente clorante stabilizzato per acque di piscina. Modalità d'uso: Cloro effervescente a lenta dissoluzione. Il Tricloro è da utilizzarsi nei dosatori a lambimento galleggianti, negli skimmers fissi o in vasca di compenso. Dosaggio: Introdurre 5-6 pastiglie di Tricloro ogni 100 m³ d'acqua. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale, mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,6.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3840604	gr 200 - Conf. 1 Kg	PZ 1 12	POOL073

TRIPLEX IN PASTIGLIE



38408



F36
CATEGORIA

È un prodotto combinato che unisce all'azione di clorazione lenta, un'azione preventiva di distruzione delle alghe nelle piscine. Inoltre, grazie al flocculante contenuto, aiuta la filtrazione dell'acqua. Modalità d'uso: Il Triplex è un prodotto a lenta dissoluzione. È idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite appositi dosatori a lambimento in aspirazione. Dosaggio: Immettere 5 pastiglie ogni 100 m³ d'acqua. Il consumo di Triplex può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3840802	gr 200 - Conf. 1 Kg	PZ 1 12	POOL023

ALGHICIDA 'ALGASTOP'



38410



F36
CATEGORIA

È ideale per prevenire ed eliminare la fastidiosa formazione delle alghe in piscina. Non schiumogeno alle normali dosi d'impiego. Modalità d'uso: Versare Algastop nello skimmer o in vasca di compenso una volta alla settimana. Eseguire questa operazione subito dopo il controllo e il lavaggio del filtro. Dosare preferibilmente la sera e procedere ad una accurata pulizia del fondo vasca con l'aspirafango il mattino seguente. Ripetere il dosaggio in caso di forte temporale. Il consumo di AntiAlgae può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero di bagnanti, delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6. Dosaggio: Shock iniziale circa 3 litri ogni 100 m³ d'acqua. Settimanale circa 1 litro ogni 100 m³ d'acqua.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3841002	Kg 1	PZ 1 12	POOL028
3841004	Kg 5	PZ 1 4	POOL029

FLUCCOLANTE 'FLOK'



38414



F36
CATEGORIA

È un agente filtrante e coagulante. Flok liquido elimina e previene la formazione delle microscopiche sospensioni che procurano intorbidamenti nell'acqua. Il flocculante agglomererà le particelle al fine di formarne un insieme più grosso che verrà successivamente trattenuto dai filtri in modo più efficace. Flok liquido permette di diminuire i tempi di filtrazione da 6 a 10 ore alla settimana e aiuta a mantenere l'acqua cristallina. Modalità d'uso: È un liquido completamente solubile, idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici automatiche. Avvertenza: Non è idoneo per i filtri a diatomee. Dosaggio: - Eliminazione della torbidità: 400 - 500 g di Flok liquido diluito al 10% per 100 m³ d'acqua. Effettuare un controllo ogni 4/5 ore di filtrazione ed effettuare subito una nuova flocculazione finché non si è ottenuta la cristallinità desiderata. - Prevenzione della torbidità o potenziamento del letto filtrante: Versare nello skimmer 200 - 250 g di prodotto diluito al 10% per ogni 100 m³ d'acqua.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3841402	Kg 1	PZ 1 12	POOL036

REGOLATORE DI PH PLUS



38420



F36
CATEGORIA

Innalza il valore del pH dell'acqua con effetto tampone. Modalità d'uso: Procedere al riequilibrio del pH a 0,2 per volta ogni 2 ore di filtrazione, in assenza di bagnanti durante il dosaggio. Il valore ideale in acqua del pH è di 7,2 - 7,6. Valori diversi da 7,2 - 7,6 influiscono negativamente sulla resa dei prodotti chimici, incrementano le corrosioni e le incrostazioni calcaree, determinano i bruciori agli occhi e alle mucose e limitano la formazione di cloro libero attivo. Dosaggio: Mediamente 200-300 gr per 100 m³ d'acqua per innalzare di 0,1 unità il pH. Mantenere il valore pH tra 7,2 e 7,6.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3842002	lt 1	PZ 1 12	POOL041

REGOLATORE DI PH MINUS GRANULARE



38426



F36
CATEGORIA

È un prodotto rapido e completamente solubile. È idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite apposite pompe dosatrici previa diluizione (max. 25%). Dosare il prodotto in modo di avere un valore pH compreso tra 7,2 e 7,6. Il consumo può variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti, delle condizioni atmosferiche e della durezza dell'acqua. Eseguire dosaggi frazionati. Dosaggio: 5-10 gr. per m³ d'acqua riducono di circa 0,1 il valore pH in funzione della durezza e dell'alcalinità dell'acqua trattata.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3842602	Kg 1	PZ 1 12	POOL054

DISINCROSTANTE LIQUIDO



38428



F36
CATEGORIA

È indicato per la rimozione periodica delle incrostazioni di calcare, residui organici e sedimenti minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce. Il disincrostante è adatto inoltre per la disincrostazione della sabbia contenuta nel filtro. Modalità d'uso: Utilizzare il prodotto puro o in soluzione acquosa al 10-20% in funzione dello sporco da eliminare. Applicare per mezzo di inaffiatore o spruzzatore. Lasciare agire per 1/2 ora e risciacquare con acqua abbondante.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3842802	Lt 1 c/spruzzino	PZ 1 12	POOL059

SGRASSANTE LIQUIDO



38432



F36
CATEGORIA

È un prodotto pulente efficace contro lo sporco persistente. È particolarmente indicato per eliminare gli atomi di grasso e sporcizia lungo i bordi e le pareti. Elimina le pellicole oleose (creme, oli solari, ecc) dalla superficie dell'acqua e dalla linea di galleggiamento. Modalità d'uso: 1/4 di litro di Sgrassante ogni 40 m³ d'acqua da versare nello skimmer ogni settimana. Non fare trattamenti d'urto nelle 48 ore dopo o avanti l'utilizzo. Per la pulizia del segno sul bagnasciuga, si consiglia di abbassare il livello dell'acqua ed applicare con spugna e spazzola. Lasciare agire per 5-10 minuti, poi risciacquare. Diluire il prodotto al 30% per sporchi leggeri.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3843202	Lt 1 c/spruzzino	PZ 1 12	POOL063

SVERNANTE LIQUIDO



38436



F36
CATEGORIA

Evita la formazione di depositi calcarei e la proliferazione intensa di batteri ed alghe. Lo Svernante è ottimo per la conservazione dell'acqua di piscina durante l'inoperatività. Dopo la somministrazione del prodotto è necessaria coprire la vasca con una copertura invernale. Modalità d'uso: Aggiungere il prodotto nel punto di massima agitazione dell'acqua di fine di forniture una omogenea distribuzione. Per acque medio-dure, immettere 30-50 gr/m³ d'acqua. Per acque molto dure, immettere 50-100 gr/m³ d'acqua. È consigliabile effettuare una clorazione d'urto con 20 gr/m³ di Dicloro Granulare 56% prima di immettere lo svernante.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3843602	lt 1	PZ 1 12	POOL071

IGIENIZZANTE GRANULARE AD AZIONE RAPIDA 'IPOCAL'



38440



F36
CATEGORIA

È un composto cloroattivo ad alta concentrazione e purezza. Grazie alla sua stabilità, Ipcal granulare offre una valida alternativa al prodotto Dicloro in quanto non libera acido cianurico, sostanza che inibisce l'azione del cloro in caso di sovradosaggio. Modalità d'uso: Da utilizzarsi negli skimmer fissi o in vasca di compenso. Dosaggio: Dose Iniziale Shock: 500gr ogni 100m³. Trattamento di Mantenimento: 200/400gr ogni 100m³.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3844002	Kg 1	PZ 1 12	POOL092

DISINFETTANTE GRANULARE 'OXI'



38446



F36
CATEGORIA

È un prodotto a base di ossigeno attivo stabilizzato, ad alta concentrazione. Offre una valida alternativa ai prodotti a base di cloro. Permette di igienizzare e ossigenare l'acqua, distrugge le clorammine ed i residui organici e riattiva il cloro libero. Prodotto a rapida solubilità. Da utilizzarsi negli skimmer fissi o in vasca di compenso. Dosaggio: Dose iniziale shock: 250 gr per 10 m³ d'acqua. Trattamento di mantenimento settimanale: 125 gr per 10 m³ d'acqua.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3844602	Kg 1	PZ 1 12	POOL082

TEST PER PISCINE STRIPS



38450



F36
CATEGORIA

Kit composto da 50 strip. Pratico e semplice Test Kit per il controllo di Cloro libero, pH, Alcalinità e Acido Cianurico. Immergere la striscia nell'acqua di piscina per 5 secondi; dopo 15 secondi comparare il colore che risulta sulla striscia con l'apposita scala sul tubo contenitore.

Codice	Descrizione	UM/MV/CF	Rif.For.
3845002	4 in 1	PZ 1 144	TK3005