



SIGILLANTE 'TANGIT UNI-LOCK'



41114



G10
CATEGORIA

Multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi filettati, sia in plastica che metallo: PVC, PE, PP, acciaio inox, ottone, rame, ghisa con diametri fino a 4". Sostituisce i prodotti tradizionalmente utilizzati, quali canapa e nastri di PTFE. Per tubature con passaggio di acqua potabile e gas (approvazione KTW, DVGW), acqua fredda/calda, aria.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4111400	mt 80	PZ	1	20	
4111402	mt 160	PZ	1	20	

PASTA VERDE 'CLASSICA'



41120



G10
CATEGORIA

Mastice per sigillatura con l'ausilio di canapa di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di acqua, gas, e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4112000	gr 450	PZ	1	48	

PASTA VERDE 'SUPER'



41122



G10
CATEGORIA

Mastice per sigillatura con l'ausilio di canapa di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas, metano e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4112200	gr 450	PZ	1	48	

PASTA ROSSA



41124



G10
CATEGORIA

Rileva la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4112400	gr 75	PZ	1	30	

SIGILANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI ROSSO



41126



G10
CATEGORIA

TIPO ROSSO. Per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. Media resistenza allo svitamento, tipo speciale approvato per l'impiego nelle condotte contenenti OSSIGENO e GAS fino a 10 bar 60°C.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4112600	ml 50	PZ	1	10	

SIGILANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI GIALLO



41128



G10
CATEGORIA

TIPO GIALLO. Per giunzioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi, ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e PTFE. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4112800	ml 50	PZ	1	10	

MASTICE BIANCO PER SANITARIA



41130



G10
CATEGORIA

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere di vasche da bagno, lavabi, bidè, lavatoi, sifoni, W.C., ecc.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4113000	gr 900	PZ	1	12	

SCIVOLINA



41134



G10
CATEGORIA

Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, ecologico, neutro.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4113400	ml 250	PZ	1	24	

VASELINA BIANCA FILANTE



41136



G10
CATEGORIA

Scivolante, antigrippante, antiossidante, antiruggine insolubile all'acqua. Conforme alla norma FDA per il contatto accidentale con il cibo. Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4113600	gr 800	PZ	1	12	

RIDUTTORE DI PRESSIONE 'EURO BRASS' MALGORANI



41154

G11
CATEGORIA

Pressione di uscita 0,5-6 bar. Temperatura 80°C.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4115402	Attacco 1/2" FF - PN25	PZ	1	1	

CONTATORE A SECCO 8 RULLI USF 'SISMA'



41150

G11
CATEGORIA

Per acqua fredda.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4115002	Attacco 1/2"	PZ	1	1	
4115004	Attacco 3/4"	PZ	1	1	

GALLEGGIANTE TIPO CATIS



41161



G11
CATEGORIA

In barra di ottone stampato a caldo di elevato spessore e tornito, interamente nichelato. Silenzioso. Fornito senza sfera.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
4116102	3/8"	PZ	1	100	
4116104	1/2"	PZ	1	100	