



ADATTATORE TRIPLO CON PORTA USB 10A



45456 **H12**
CATEGORIA

Compatti e salvaspazio, se inseriti in una schuko sporgono di soli 3 cm dalla placca e possono stare dietro a un mobile. Coniuga in un'unica soluzione la normale alimentazione elettrica e quella per ricaricare dispositivi elettronici (device, tablet, smartphone) tramite la presa USB: con due prese 10A e 1 USB output 1.2A spina piccola 10A.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------------------|-----|----|----|----------|
| 4545602 | 2P+T - 2 prese 10A 2P+T | PZ | 1 | 10 | 72080 |

ADATTATORE TRIPLO CON PORTA USB 16A



45458 **H12**
CATEGORIA

Compatti e salvaspazio, se inseriti in una schuko sporgono di soli 3 cm dalla placca e possono stare dietro a un mobile. Coniuga in un'unica soluzione la normale alimentazione elettrica e quella per ricaricare dispositivi elettronici (device, tablet, smartphone) tramite la presa USB: Con due prese 10/16A e 1 USB output 1.2A spina piccola 10A.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|----------------------------|-----|----|----|----------|
| 4545802 | 2P+T - 2 prese 10/16A 2P+T | PZ | 1 | 10 | 72085 |

ADATTATORE QUADRUPLO 10A



45436 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57. Colore bianco.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-----------------------|-----|----|----|----------|
| 4543600 | 2P+T - prese 10A 2P+T | PZ | 1 | 25 | 71931 |

ADATTATORE QUADRUPLO 16A



45438 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57. Colore bianco.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|--------------------------|-----|----|----|----------|
| 4543800 | 2P+T - prese 10/16A 2P+T | PZ | 1 | 25 | 71933 |

ADATTATORE SEMPLICE 'SCHUKO/BIVALENTE' 10A



45440 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57. Colore bianco.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|---|-----|----|----|----------|
| 4544000 | spina schuko 2P+T - presa 10/16A 2P+TPZ | 1 | 25 | | 71047 |

ADATTATORE PERMANENTE DA SPINA SCHUKO A ITALIANA



45414 **H12**
CATEGORIA

Schuko Fix, l'adattatore innovativo che trasforma in modo permanente le spine schuko ed europee in italiane da 10A. Il prodotto si presenta inizialmente come una scatola cilindrica nera. Per utilizzarlo vi si inserisce la spina che si desidera trasformare, dopo una leggera pressione si sentirà click ed il gioco è fatto: si rimuove il coperchio e la spina è cambiata per sempre. Lo Schuko Fix è stato ideato per i piccoli elettrodomestici come ferri da stiro, macchine del caffè o asciugacapelli.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 4541400 | Blister | PZ | 1 | 40 | 70035 |

ADATTATORE SEMPLICE 'SCHUKO' 10A



45446 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 4544600 | 2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Bianco | PZ | 1 | 25 | 71916 |
| 4544602 | 2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Nero | PZ | 1 | 25 | 71918 |

ADATTATORE SEMPLICE 'SCHUKO' 10A ROSI



45443 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-----------------------------------|-----|----|----|----------|
| 4544302 | 2P+T - prese 10 2P+T, Col. Bianco | PZ | 1 | 20 | RS78121 |
| 4544304 | 2P+T - prese 10 2P+T, Col. Nero | PZ | 1 | 20 | RS78122 |

ADATTATORE SEMPLICE 'SCHUKO' 16A



45444 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 4544400 | 2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Bianco | PZ | 1 | 25 | 71915 |
| 4544402 | 2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Nero | PZ | 1 | 25 | 71917 |

ADATTATORE SEMPLICE 'SCHUKO' 16A ROSI



45445 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 4544502 | 2P+T - prese 10A 2P+T, Col. Bianco | PZ | 1 | 20 | RS78119 |
| 4544504 | 2P+T - prese 10/16A 2P+T, Col. Nero | PZ | 1 | 20 | RS78120 |

ADATTATORE DISASSATA 'SHUKO' 10A



45464 **H12**
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|------------------------------------|-----|----|----|----------|
| 4546402 | 2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Bianco | PZ | 1 | 25 | 71020 |
| 4546404 | 2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Nero | PZ | 1 | 25 | 71024 |