



ADATTATORE DISASSATA 'SHUKO' 16A



45466

Electraline

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4546602	2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	25	71064
4546604	2P+T - presa 10A 2P+T, Col. Nero	PZ	1	25	71069

ADATTATORE TRIPLO CON PROTEZIONE 'SCHUKO/BIVALENTE' 10A ROSI



45453


Rosi
Energy for You

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20. Dispositivo di protezione da sovracorrente.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4545302	2P+T - prese 10/16A 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	20	RS78045T
4545304	2P+T - prese 10/16A 2P+T, Col. Nero	PZ	1	20	RS78046T

ADATTATORE SALVASPAZIO 90° SCHUKO 10A ROSI



45467

Rosi
Energy for You

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4546702	2P+T - prese 10 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	15	RS78027
4546704	2P+T - prese 10 2P+T, Col. Nero	PZ	1	15	RS78028

ADATTATORE TRIPLO 'SCHUKO/BIVALENTE' 16A



45450


Electraline

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4545000	2P+T - prese 10/16A 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	25	71920
4545002	2P+T - prese 10/16A 2P+T, Col. Nero	PZ	1	25	71922

ADATTATORE SALVASPAZIO 90° SCHUKO 16A ROSI



45468

Rosi
Energy for You

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4546802	2P+T - prese 10 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	15	RS78029
4546804	2P+T - prese 10 2P+T, Col. Nero	PZ	1	15	RS78030

ADATTATORE TRIPLO 'SCHUKO/BIVALENTE' 16A ROSI



45451

Rosi
Energy for You

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4545102	2P+T - prese 10/16A 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	20	RS78150
4545104	2P+T - prese 10/16A 2P+T, Col. Nero	PZ	1	20	RS78151

ADATTATORE TRIPLO 'SCHUKO/BIVALENTE' 10A



45448

Electraline

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4544800	2P+T - prese 10A 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	25	71919
4544802	2P+T - prese 10A 2P+T, Col. Nero	PZ	1	25	71921

ADATTATORE SCHUKO DOPPIO SALVASPAZIO 16A



45452

Electraline

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4545202	2P+T - presa 16A 2P+T - Col. Bianco	PZ	1	5	71492

ADATTATORE TRIPLO 'SCHUKO/BIVALENTE' 10A ROSI



45449

Rosi
Energy for You

H12
CATEGORIA

In tecnopolimero autoestinguente. Spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4544902	2P+T - prese 10A 2P+T, Col. Bianco	PZ	1	25	RS78152
4544904	2P+T - prese 10A 2P+T, Col. Nero	PZ	1	25	RS78153

ADATTATORE TRIPLO 'ROTANTE' 16A



45454

Electraline

H12
CATEGORIA

Con interruttore. In tecnopolimero autoestinguente. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali, spina girevole con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento. Tensione nominale 250V~50Hz. Potenza massima 1500W. Grado di protezione IP20. Costruite in riferimento alla normativa CEI 23-57. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4545400	2P+T - presa 10/16A 2P+T	PZ	1	25	71033