



MULTIPRESA 'IDEAL STAR' 3 VIE



45666



H13
CATEGORIA

Protezione per i bambini. Cavo H05VV-F 3G1,0. Lunghezza cavo 1,5mt. Protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4566602	1+2 posti	PZ	1	10	

MULTIPRESA COMPATTA CON INTERRUTTORE 'IDEAL STAR'



45668



H13
CATEGORIA

Interruttore ON/OFF con protezione per i bambini. Cavo H05VV-F 3G1,0. Lunghezza cavo 1,5mt. Protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4566802	6 vie (2+4 posti)	PZ	1	10	
4566804	9 vie (3+6 posti)	PZ	1	10	

AVVOLGICAVO DOMESTICO IDEALSTAR



45600



H13
CATEGORIA

Cavo 3G1,0 mm², spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4560000	mt 4	PZ	1	20	

AVVOLGICAVO DOMESTICO CON MANICO IDEALSTAR



45604



H13
CATEGORIA

Cavo 3G1,5 mm², spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4560400	mt 5	PZ	1	10	
4560402	mt 10	PZ	1	10	
4560404	mt 15	PZ	1	10	

AVVOLGICAVO DOMESTICO CON CAVALLETTO IDEALSTAR



45606



H13
CATEGORIA

Con cavalletto metallico. Cavo 3G1,5 mm², spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4560600	mt 15	PZ	1	2	
4560602	mt 25	PZ	1	1	
4560604	mt 50	PZ	1	1	

AVVOLGICAVO ELETTRICO AUTOMATICO A MOLLA IDEALSTAR



45608



H13
CATEGORIA

Avvolgicavo automatico, con prolunga 13 metri + 2 metri di cavo H05VV-F 3G1. Disgiuntore termico e spia di messa in funzionamento. Corpo resistente in polipropilene; molla a spirale dotata di dispositivo di blocco. Montaggio a muro o a soffitto con staffa girevole.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4560802	mt 15 (13+2)	PZ	1	2	

PROLUNGA LINEARE 10A



45636



H14
CATEGORIA

Cavo 3G0,75 mm², spina 10A 2P+T, presa 10A 2P+T. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4563602	mt 3	PZ	1	30	46113
4563604	mt 5	PZ	1	30	46114

PROLUNGA LINEARE 10A ROSI



45637



H14
CATEGORIA

Cavo H05VV-F 3G1 mm², spina 10A 2P+T, presa 10A 2P+T. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4563702	3 mt - Col. Bianco	PZ	1	10	RS92047
4563706	5 mt - Col. Bianco	PZ	1	8	RS92049

PROLUNGA LINEARE 16A



45638



H14
CATEGORIA

Cavo 3G1,0 mm², spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4563802	mt 3	PZ	1	30	46123
4563804	mt 5	PZ	1	30	46124

PROLUNGA LINEARE 16A ROSI



45639



H14
CATEGORIA

Cavo H05VV-F 3G1,5 mm², spina 16A 2P+T, presa 10/16A 2P+T. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4563902	3 mt - Col. Bianco	PZ	1	10	RS92030
4563906	5 mt - Col. Bianco	PZ	1	8	RS92032
4563910	10 mt - Col. Bianco	PZ	1	1	RS92034