



## MULTIPRESA DA LAVORO APPENDIBILE



**45646** **H14**  
CATEGORIA

Multipresa professionale con 2 pratici ganci estraibili per appendere la multipresa e fornita con pratico avvolgicavo. Completa di fori per fascette autobloccanti. Prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, spina schuko a 90° 16A 2P+T, interruttore ON/OFF, cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.5. Colore nero.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4564602	5 posti	PZ	1	2	62046

## MULTIPRESA POLIVALENTE



**45656** **H14**  
CATEGORIA

Presse schuko 16A 2P+T + prese 10/16A 2P+T, spina a 90° 16A 2P+T, cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.1,0. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4565600	1+2 posti	PZ	1	25	62024

## MULTIPRESA POLIVALENTE CON USB



**45660** **H14**  
CATEGORIA

Prese schuko 10/16A 2P+T + prese 10/16A 2P+T + connessioni USB, spina a 90° 16A 2P+T, interruttore ON/OFF, cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.1,5. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4566000	2+4 posti + 2 USB	PZ	1	25	62087

## MULTIPRESA POLIVALENTE CON INTERRUOTTORE



**45658** **H14**  
CATEGORIA

Prese schuko 10/16A 2P+T + prese 10/16A 2P+T, spina a 90° 16A 2P+T, interruttore ON/OFF, cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup> lunghezza mt.1,5. Colore bianco.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4565800	2+4 posti	PZ	1	25	62007
4565802	3+6 posti	PZ	1	25	62002

## ADATTATORE 'GUMMY LINE'



**45672** **H14**  
CATEGORIA

Una presa Usb tipo A e una presa Usb tipo C per ricaricare rapidamente e comodamente fino a 2 devices. Output 17,5W. Spina 2P da 2,5A. Lunghezza cavo 2 mt. Colore bianco/grigio.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4567202	1 Usb + 1 Usb type 'C'	PZ	1	5	62653

## AVVOLGICAVO DOMESTICO



**45602** **H14**  
CATEGORIA

Cavo 3G1,0 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4560202	mt 4	PZ	1	20	49019

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON MANICO



**45612** **H14**  
CATEGORIA

Cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4561202	mt 5	PZ	1	10	49025
4561204	mt 10	PZ	1	10	49026
4561206	mt 15	PZ	1	6	49029

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON MANICO ROSI



**45613** **H14**  
CATEGORIA

Cavo H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko 10/16A 2P+T. Tensione nominale 250V~50Hz. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4561304	5 mt	PZ	1	10	RS76110
4561306	10 mt	PZ	1	6	RS76111
4561310	20 mt	PZ	1	4	RS76114

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON CAVALLETTO SENZA CAVO



**45622** **H14**  
CATEGORIA

Avvolgicavo senza cavo in metallo antiruggine con 4 prese 10/16A italiane + Schuko, diametro 290mm per uso professionale. Maniglia ergonomica + Pomello rotante. Avvolge fino a 50M di cavo/prolunga. Grado di protezione IP20.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4562202	50 mt	PZ	1	1	49014

## AVVOLGICAVO DOMESTICO CON CAVALETTTO



**45614** **H14**  
CATEGORIA

Con cavalletto metallico. Cavo 3G1,5 mm<sup>2</sup>, spina 16A 2P+T, 4 prese schuko/bivalente 10/16A 2P+T, disgiuntore termico.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4561402	mt 15	PZ	1	2	49217
4561404	mt 25	PZ	1	1	49027
4561406	mt 50	PZ	1	1	49028

## AVVOLGICAVO ZEUS CON INTERRUOTTORE SOVRACCARICO FANTON



**45620** **H14**  
CATEGORIA

Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm. Cavo 3G1 H05VV-F. Spina a squadra italiana 2P+T 10A. 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A. Disco prese Ø 145 mm. Interruttore automatico luminoso di sovraccarico. Grado di protezione: IP20. Costruito in riferimento alle norme EN 61242.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4562004	mt 15	PZ	1	1	