



MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE



46890

H16
CATEGORIA

Autorange con display LCD. Ideale per molteplici applicazioni. Prova diodi (2.8V 1mA Circa), test batteria (1,5/9V), indicatore batteria scarica, protezione da sovraccarico, generatore di onda quadra. Tensione Dc: 200M/2000M/20/200/250V, Tensione Ac: 200/250V, Corrente Dc: 2000M/20M/200Ma, Resistenza: 200/2000/20K/200K/2000KO, Segnale Uscita: 50Hz, 3Vp-P. Alimentazione con batteria 12V (non inclusa).

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4689000		PZ	1	42	

MULTIMETRO DIGITALE PALMARE



46894

H16
CATEGORIA

Tester palmare tascabile. Con autorange. Per letture di tensione e corrente in continua o alternata, adatto per installatori ed elettricisti. Tensione dc fino a 250 V ± 0.8% - tensione ac fino a 250 V ± 1.2%. Corrente dc fino a 10a ± 0.8% - corrente ac fino a 10 a ± 0.8%. Funzione provadiodi, buzzer di continuità, indicatore batteria scarica. Alimentazione a batteria 2 pile AAA 1.5V. Sicurezza elettrica EN 61010, cat I 600 v, cat II 300 v. Dimensioni: 134x77,5x50 mm. Dotazioni: manuale, puntali, batteria, custodia.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4689400		PZ	1	60	

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE



46898

H16
CATEGORIA

Batteria ermetica VRLA AGM tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati e utilizzabile sia uso fampone che ciclico. La batteria può essere installata all'interno di apparecchiature elettroniche o in ogni ambiente. La batteria non deve essere assolutamente lasciata scarica dopo il suo utilizzo ma deve essere ricaricata immediatamente. E' consigliabile usare sempre un sistema di carica appropriato a tensione costante. Applicazioni: Luci di emergenza, Segnaletica, Sicurezza e sistema di allarme, Industriale e continuità di processo, Applicazioni UPS. Nessuna manutenzione e nessun rabbocco. 100% Riciclabili.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4689802	6V 4,0Ah - mm 70x47x106h	PZ	1	1	
4689810	12V 2,3Ah - mm 178x35x66h	PZ	1	1	
4689816	12V 7,0Ah - mm 151x65x100h	PZ	1	1	

TERMOSTATO MECCANICO



46806

H16
CATEGORIA

Semplice ed efficiente interruttore termico. Permette di controllare e di regolare comodamente una vasta gamma di apparecchiature per gestire la temperatura (Riscaldamento/Raffrescamento) di ambiente di casa, del negozio o dell'ufficio. Alimentazione: tensione di rete 230VAC - 50/60Hz. Uscita: 230VAC - 50Hz con contatto normalmente aperto. Carico massimo : 7A. Range di controllo : 5°C - 30°C. Dimensioni : 70x70x27 mm

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4680602	Regolazione 5°C-30°C	PZ	1	6	

TERMOSTATO DIGITALE WIFI TOUCHSCREEN




46808

H16
CATEGORIA

Programmatore settimanale permette di controllare e regolare qualsiasi apparecchio di riscaldamento presente nella casa, nel negozio o nell'ufficio. E' inoltre possibile impostare un programma di riscaldamento differente nell'arco di uno stesso giorno, un programma specifico per un giorno della settimana, per 5 giorni lavorativi, per un week-end, oppure per un'intera settimana. Sempre connesso grazie al WIFI di casa, può controllare il cronotermostato sempre e da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. Impostazione risparmio energetico/anti-congelamento. Impostazione periodo di assenza (ore e/o giorni). Range di temperatura Regolabile : 5°C - 35°C (con 0,5°C di incremento), 5°C (funzione ANTIGEL). Ingresso - uscita : 230 V , 6(2) A. Accuratezza : ±1°C. Dimensioni : 95x95x39 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4680802	Regolazione 5°C-35°C	PZ	1	6	

PINZA PLUGGATRICE



45720

H17
CATEGORIA

Per connettori tipo US Plug RJ6, RJ11 e RJ45 - In blister

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4572000		PZ	1	6	

PLUG MODULARI



45722

H17
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4572200	PASSO 4/4 - 6/4 BLISTER 10 PZ	CF	1	12	
4572202	RJ45 BLISTER 10 PZ	CF	1	10	

CAVETTO TELEFONICO



45724

H17
CATEGORIA

Attacco maschio/maschio rj11. 4 Poli.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4572404	mt 5	PZ	1	10	

CAVETTO DI RETE LAN



45726

H17
CATEGORIA

Attacco maschio/maschio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4572604	UTP Cat. 5E - mt 3	PZ	1	10	

SPINA TELEFONICA TRIPOLARE



45700

H17
CATEGORIA

Tipo 'Telecom' con presa modulare plus 6/4 c.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4570000		PZ	1	10	

SPINA/PRESA TELEFONICA TRIPOLARE



45702

H17
CATEGORIA

Con presa modulare plus 6/4 c.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4570200		PZ	1	10	

SPINA/PRESA TELEFONICA TRIPOLARE CON FILTRO ADSL



45704

H17
CATEGORIA

Con presa modulare plus 6/4 c, per linea ADSL.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4570400		PZ	1	20	