



CANALINA PER STRIP LED '5162'



45894

H25
CATEGORIA

Ideale per l'installazione di strisce led.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4589402	mm 12x13,3 - Barra 2 mt	PZ	1	1	

CANALINA PER STRIP LED '5165'



45895

H25
CATEGORIA

Ideale per l'installazione di strisce led.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4589502	mm 12x22 - Barra 2 mt	PZ	1	1	

CANALINA PER STRIP LED '5166'



45896

H25
CATEGORIA

Ideale per l'installazione di strisce led.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4589602	mm 12x24 - Barra 2 mt	PZ	1	1	

TREPIEDE PER FARETTO



46088

H26
CATEGORIA

Treppiede per faretto estensibile cm. 94-180

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4608800		PZ	1	8	

PROIETTORE A LED



46090



H26
CATEGORIA

Ultra slim. Corpo in lega di alluminio, parabola ad elevata riflettanza protetta da vetro temperato, completo di staffa di montaggio orientabile a 180°. Grado di protezione IP65. Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 100°. Classe di efficienza energetica A+.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4609000	10W - 800Lm - 6000K	PZ	1	40	
4609002	20W - 1600Lm - 6000K	PZ	1	20	
4609004	30W - 2400Lm - 6000K	PZ	1	20	
4609006	50W - 4000Lm - 6000K	PZ	1	10	
4609008	100W - 8000Lm - 6000K	PZ	1	5	

PROIETTORE A LED PORTATILE CON SUPPORTO PIEGHEVOLE 'IDEAL STAR'



46098



H26
CATEGORIA

Proiettore dotato di supporto pieghevole, con cavo da 1,8mt e spina schuko.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4609802	10W - 850 lumen - 6000K	PZ	1	20	
4609804	20W - 1700 lumen - 6000K	PZ	1	20	
4609806	30W - 2550 lumen - 6000K	PZ	1	10	
4609808	50W - 4250 lumen - 6000K	PZ	1	10	

PROIETTORE A LED COB PORTATILE A PILE



46097



H26
CATEGORIA

Dotato di led COB di ultima generazione. 3 Modalità di luce (luce 100% , luce 50% o modalità strobe per attirare l'attenzione (emergenze). Supporto orientabile a 180° per consentire di orientare la luce come più comodo. Comoda da portare sul cantiere, in campeggio, in macchina, nel box. Alimentazione a pile (4AA non incluse).

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4609702	5 W - 500Lm - 6000K	PZ	1	6	

PROIETTORE A LED PORTATILE RICARICABILE CON POWERBANK



46099



H26
CATEGORIA

Dotato di led COB di ultima generazione. 3 Modalità di luce (luce 100% , luce 50% o luce rossa lampeggiante per le emergenze stradali e funzione di sos. Funzione powerbank: power bank con potenza in uscita di 5V/2A per ricaricare velocemente il tuo telefonino ed altri dispositivi. Batteria al litio (capacità in mAh): 2200. Autonomia 3h. Grazie all'indicatore di carica residua saprai il livello di energia residua della tua batteria. Semplice da tenere in mano o appendere è perfetta per il campeggio, la manutenzione dell'auto, l'esplorazione o come luce d'emergenza. Grado di protezione IP65.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4609902	20 W - 1200Lm - 6500K	PZ	1	1	

PROIETTORE A LED CON SENSORE



46094



H26
CATEGORIA

Corpo in lega di alluminio, parabola ad elevata riflettanza protetta da vetro temperato, completo di staffa di montaggio orientabile a 180° e sensore di presenza crepuscolare. Grado di protezione IP44. Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio luminoso 100°. Classe di efficienza energetica A+.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4609400	10W - 800Lm - 6000K	PZ	1	20	
4609402	20W - 1600Lm - 6000K	PZ	1	20	

PROIETTORE A LED CON PANNELLO SOLARE



46096



H26
CATEGORIA

Sistema di illuminazione a led con alimentazione solare completo di pannello solare e batteria ricaricabile integrata nel faretto. Il funzionamento è molto semplice, durante il giorno il pannello solare accumulerà energia che potrà essere utilizzata la sera. Possibilità di comandare manualmente lo spegnimento e l'accensione del faretto tramite un apposito telecomando. Durata batteria 12-16 ore. Tempo di carica: 4-8 ore. Grado di protezione: IP65. In dotazione: Faretto a led, pannello solare, staffa di montaggio e telecomando.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4609602	25W - 6000K	PZ	1	1	
4609604	40W - 6000K	PZ	1	1	
4609606	60W - 6000K	PZ	1	1	
4609608	100W - 6000K	PZ	1	1	
4609612	200W - 6000K	PZ	1	1	