



APPLIQUE OVALE 'PALPEBRA'



46240



H29
CATEGORIA

Corpo in materiale termoplastico, diffusore in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 40W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.210x130x115h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4624000	Colore bianco	PZ	1	18	
4624002	Colore nero	PZ	1	18	

APPLIQUE TONDA 'PALPEBRA'



46242



H29
CATEGORIA

Corpo in materiale termoplastico, diffusore in policarbonato. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni Ø mm.215x130h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4624200	Colore bianco	PZ	1	8	
4624202	Colore nero	PZ	1	8	

APPLIQUE 'ENIO'




46248

H30
CATEGORIA

Corpo in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opalino. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.249x120x135h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4624800	Colore bianco	PZ	1	12	
4624802	Colore nero	PZ	1	12	
4624804	Colore silver	PZ	1	12	
4624806	Colore marrone	PZ	1	12	

APPLIQUE 'AURA'



46250

H30
CATEGORIA

Portalampada E27. Alimentazione max 60 Watt. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm 305x150x100h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4625002	Colore silver	PZ	1	8	

APPLIQUE 'TETI 1'



46252

H30
CATEGORIA

Corpo in acciaio. Diffusore in vetro trasparente. Portalampade GU10. Alimentazione max 1x35W. Grado di protezione IP44. Dimensioni Ø mm.60x110x138.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4625200	Colore silver	PZ	1	8	

APPLIQUE 'TETI 2'



46254

H30
CATEGORIA

Corpo in acciaio. Diffusore in vetro trasparente. Portalampade GU10. Alimentazione max 2x35W. Grado di protezione IP44. Dimensioni Ø mm.60x110x180.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4625400	Colore silver	PZ	1	8	

LANTERNA A SOSPENSIONE 'EOLO'



46280

H30
CATEGORIA

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.150x150x320/650h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4628000	Colore nero	PZ	1	12	

LANTERNA DA PARETE 'EOLO UP'



46276

H30
CATEGORIA

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.150x195x330h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4627600	Colore nero	PZ	1	12	

LANTERNA DA PARETE 'EOLO DOWN'



46278

H30
CATEGORIA

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.150x195x330h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4627800	Colore nero	PZ	1	12	

LANTERNA DA PARETE 'EOLO UP B'



46282

H30
CATEGORIA

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.150x195x330h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4628200	Colore bianco	PZ	1	12	

LANTERNA DA PARETE 'EOLO DOWN B'



46284

H30
CATEGORIA

Struttura in pressofusione di alluminio, trattamento anticorrosivo, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusori in vetro. Portalampade E27. Alimentazione max 60W. Grado di protezione IP44. Dimensioni mm.150x195x330h.

Codice	Descrizione	U.M.	M.V.	CF	Rif.For.
4628400	Colore bianco	PZ	1	12	