



## REGOLATORE ELETTRONICO ROTATIVO 'SYSTEM'



**47264**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Per carichi resistivi 230V - 100/500W.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4726402	230V 50/60 Hz - Bianco	PZ	1	1	GW20802
4726404	230V 50/60 Hz - Nero	PZ	1	1	GW21802

## FALSO POLO 'SYSTEM'



**47268**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4726802	Bianco	PZ	1	5	GW20056
4726804	Nero	PZ	1	5	GW21056

## CONTENITORE DA PARETE PER APPARECCHI IP40 'SYSTEM'



**47300**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Predisposti per entrata tubi Ø 20, dotato di passacavo in plastica morbida. Grado di protezione IP40. Colore grigio RAL7035.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4730002	1 posto	PZ	1	5	GW27001
4730004	2 posti	PZ	1	5	GW27002
4730006	3 posti	PZ	1	3	GW27003
4730008	4 posti	PZ	1	2	GW27004
4730010	6 (3x2) posti	PZ	1	1	GW27005

## CONTENITORE DA PARETE PER APPARECCHI IP55 'SYSTEM'



**47302**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

Predisposti per entrata tubi Ø 20, dotato di passacavo in plastica morbida. Portello con membrana. Grado di protezione IP55. Colore grigio RAL7035.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4730202	1 posto	PZ	1	5	GW27041
4730204	2 posti	PZ	1	5	GW27042
4730206	3 posti	PZ	1	2	GW27043
4730208	4 posti	PZ	1	3	GW27044

## SUPPORTO A PARETE 'SYSTEM'



**47308**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. 2 viti di fissaggio incluse.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4730802	3 posti	PZ	1	10	GW24201
4730804	4 posti	PZ	1	10	GW24202
4730806	6 posti	PZ	1	10	GW24230

## PLACCA COPRINTERRUTTORI BIANCO NUVOLA 'SYSTEM'



**47312**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. Finitura lucida.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4731202	3 posto	PZ	1	1	GW22503
4731204	4 posti	PZ	1	1	GW22504
4731206	6 posti	PZ	1	1	GW22506

## PLACCA COPRINTERRUTTORI NERO TONER 'SYSTEM'



**47314**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. Finitura lucida.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4731402	3 posto	PZ	1	1	GW22513
4731404	4 posti	PZ	1	1	GW22514
4731406	6 posti	PZ	1	1	GW22516

## PLACCA COPRINTERRUTTORI TITANIO METALLIZZATO 'SYSTEM'



**47316**

**GEWISS**

**H09**  
CATEGORIA

In tecnopolimero. Finitura lucida.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4731602	3 posto	PZ	1	1	GW22603
4731604	4 posti	PZ	1	1	GW22604
4731606	6 posti	PZ	1	1	GW22606

## INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO 'GEWISS'



**47370**

**GEWISS**

**H10**  
CATEGORIA

Curva C. Tensione nominale 230V. Tensione di isolamento 500V. Tensione massima di funzionamento 440V a.c./220V d.c. Tensione di tenuta ad impulso 4kV. Tensione minima funzionamento 12V ac/dc. Numero di manovre elettriche: 10000. Numero di manovre meccaniche: 20000. Frequenza nominale 50/60Hz. Potere interruttore 4500A, 1 x Icn, 6kA. Temperatura di impiego: -25 +60°C. Norma di riferimento: EN 60898, EN 60947-2.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4737002	1P+N C.Nominale 6A	PZ	1	1	GW90025
4737004	1P+N C.Nominale 10A	PZ	1	1	GW90026
4737008	1P+N C.Nominale 16A	PZ	1	1	GW90027
4737010	1P+N C.Nominale 20A	PZ	1	1	GW90028
4737012	1P+N C.Nominale 25A	PZ	1	1	GW90029
4737014	1P+N C.Nominale 32A	PZ	1	1	GW90030

## INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 'GEWISS'



**47372**

**GEWISS**

**H10**  
CATEGORIA

Curva C. Icn: 0,03A. Tensione nominale 230/240V. Tensione di isolamento 500V. Tensione nominale di tenuta ad impulso 4kV. Numero di manovre elettriche: 10000. Numero di manovre meccaniche: 20000. Frequenza nominale 50/60Hz. Potere interruttore 4500A, 1 x Icn, 6kA, potere interruzione 100% Icu. Livello di immunità (onda 8/20µs) 250A. Categoria di sovratensione III. Temperatura di impiego: -25 +40°C. Norma di riferimento: IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1.

Codice	Descrizione	U.M.	M/V	CF	Rif.For.
4737208	1P+N C.Nominale 16A	PZ	1	1	GW94007
4737210	1P+N C.Nominale 20A	PZ	1	1	GW94008
4737212	1P+N C.Nominale 25A	PZ	1	1	GW94009
4737214	1P+N C.Nominale 32A	PZ	1	1	GW94010