



GOLFARE PER PONTEGGI 'GP-TAM'



48320 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

Occhio in acciaio forgiato a caldo con Ø 50 mm. Ancorante meccanico, di cui possiede la Relazione Tecnica rilasciata dall'ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche). Lo stelo esagonale è facilmente serrabile con chiave da 22. Valori medi di rottura a trazione sono conformi alle Autorizzazioni Ministeriali per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici. Adatto per calcestruzzo e pietra naturale a struttura compatta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4832000	GP 50 TAM 12 C	PZ	20	20	8088

ANCORANTE PER GOLFARE



48322 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

Ricambio per golfare mod.'GP-TAM'.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4832200	TAM 12	PZ	20	20	508753

TUBO DI ANCORAGGIO PER PONTEGGI 'PDL'



48326 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

L'elevato spessore permette un ancoraggio stabile e incrementa la sicurezza. Il tappo di sicurezza, utilizzato all'estremità protegge gli operatori contro gli urti. L'utilizzo dei tubi è fondamentale per assicurare, insieme ai golfari Ø50 mm e occhioli Ø23 mm, una sicura e corretta installazione del ponteggio. Per ottenere la massima caricabilità, il tratto di aggancio del tubo deve essere completamente inserito nel golfare, al fine di ridurre le flessioni sul tubo.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4832602	mm 570	PZ	1	1	71937

TUBO DI ANCORAGGIO PER PONTEGGI 'A'



48324 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

L'elevato spessore permette un ancoraggio stabile e incrementa la sicurezza. Il tappo di sicurezza, utilizzato all'estremità protegge gli operatori contro gli urti. L'utilizzo dei tubi è fondamentale per assicurare, insieme ai golfari Ø50 mm e occhioli Ø23 mm, una sicura e corretta installazione del ponteggio. Per ottenere la massima caricabilità, il tratto di aggancio del tubo deve essere completamente inserito nel golfare, al fine di ridurre le flessioni sul tubo.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4832402	mm 500	PZ	1	1	71936

FISSAGGIO PER WC/BIDET LATERALE 'WB 5 N'



48808 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

Composto da: staffa forata in nylon, vite TE zincata, tassello nylon Ø 10x60 mm, vite per truciolare inox A2 taglio a croce, boccola nylon e tappo coprivite cromato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4880800	M7x65 - conf. 2 pezzi	CF	1	50	

FISSAGGIO PER WC/BIDET A PAVIMENTO 'WB 2 INOX'



48802 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

Composto da: tassello nylon Ø 8x40 mm, vite doppio filetto in acciaio inox AISI 430, dado cieco cromato e borchia in nylon.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4880200	7/32"x80 - conf. 4 pezzi	CF	1	50	

FISSAGGIO PER LAVABO A PARETE 'WST'



48826 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

Composto da: vite doppio filetto, tassello nylon Ø 12x60, borchia nylon e dado in acciaio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4882600	M10x120 - conf. 2 pezzi	CF	1	25	

FISSAGGIO PER LAVABO A SEMINCASSO A PARETE 'WD'



48828 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

Composto da: vite doppio filetto, tassello nylon Ø 14x75 e doppio dado in nylon.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4882800	M10x180 - conf. 2 pezzi	CF	1	25	
4882802	M10x230 - conf. 2 pezzi	CF	1	25	

MENSOLE PESANTI PER LAVELLI



48836 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

In acciaio verniciato a caldo. Composto da: mensola struttura a U, puntone di sostegno, tassello nylon Ø 12x60 con vite T.E. e rosetta, dado M12 con rosetta.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4883600	mm 350 - conf. 2 pezzi	CF	1	10	

FISSAGGIO PER CASSETTA SCARICATRICE A PARETE 'WDC'



48840 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

Composto da: vite doppio filetto, tassello nylon Ø 10x50, boccola nylon e dado nylon.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4884000	M8x80 - conf. 2 pezzi	CF	1	50	

SUPPORTO PER WC/BIDET SOSPESO 'LC PLUS'



48852 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

In acciaio zincato a caldo. Per sanitari con interasse 180 e 230 mm, con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo. Completo di tutti gli accessori necessari al montaggio e per l'installazione dei sanitari. Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4885200	mm 600x200	PZ	1	1	

SUPPORTO PER WC/BIDET SOSPESO 'PREMIUM'



48854 **fischer**  **I01**
CATEGORIA

In acciaio zincato a caldo. Per sanitari con interasse 180 e 230 mm. Piedini regolabili da 0 a 13 cm e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base d'appoggio. Completo di tutti gli accessori necessari al montaggio e per l'installazione dei sanitari. Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4885400	mm 520x270	PZ	1	1	