



TASSELLO NCV IN BARATTOLO



48731




I02

CATEGORIA

In nylon con espansione a quattro vie e bordo che ne impedisce di penetrare nel foro. Per fissaggi universali su calcestruzzo, mattoni perforati, pietra naturale con struttura densa, mattoni pieni.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4873102	Ø mm 5x25 - Confezione 250 pezzi	PZ	1	6	174090
4873104	Ø mm 6x30 - Confezione 150 pezzi	PZ	1	6	174094
4873106	Ø mm 8x40 - Confezione 100 pezzi	PZ	1	6	174100
4873108	Ø mm 10x50 - Confezione 50 pezzi	PZ	1	6	174105

TASSELLO CON VITE SENZA BORDO AV-TC



48707



I02

CATEGORIA

In nylon con alette antirotazione. Utilizzabile su tutti i materiali edili, calcestruzzo, mattoni pieni e forati. Senza Bordo. Vite truciolare TC taglio croce

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4870702	Ø 5x25 - vite 4x3	PZ	200	200	75244
4870704	Ø 6x30 - vite 4,5x4	PZ	100	100	75251
4870706	Ø 8x40 - 5,0x45	PZ	100	100	75268
4870708	Ø 10x50 - 6,6x60	PZ	50	50	75275

TASSELLO CON VITE E BORDO AVB-TC



48709




I02

CATEGORIA

In nylon con alette antirotazione. Utilizzabile su tutti i materiali edili, calcestruzzo, mattoni pieni e forati. Con Bordo. Vite truciolare TSP taglio croce

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4870902	Ø 5x25 - vite 4x3	PZ	200	200	75411
4870904	Ø 6x30 - vite 4,5x4	PZ	100	100	75428
4870906	Ø 8x40 - vite 5x45	PZ	100	100	75435
4870908	Ø 10x50 - vite 6,6x60	PZ	50	50	75442

TASSELLO CON VITE TOP-V-CB



48711



I02

CATEGORIA

In nylon, vite truciolare TSP taglio croce. Le ali lungo il corpo bloccano il tassello saldamente nel foro, mentre il profilo sotto bordo lo ancora sulle superfici di materiali cavi o lastre.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4871102	Ø 6x38 - vite 4x50	PZ	100	100	20558
4871104	Ø 8x51 - vite 5x60	PZ	50	50	20565
4871106	Ø 10x60 - vite 6x70	PZ	40	40	20572

TASSELLO CON VITE E BORDO 'NCV-TE'



48714



I02

CATEGORIA

Tassello in poliammide 6 nylon di prima scelta a 4 settori di espansione, con bordo, doppie ali laterali, ali coniche di bloccaggio. Completati di tirafondo DIN 571, e rondella. Il bordo impedisce la caduta all'interno del materiale di supporto nel caso di pareti cave. Imbocco conico che facilita la penetrazione nel materiale base. Utilizzato per il fissaggio di lampade, quadri, impianti antifurto, battiscopa, interruttori elettrici, reggimensole, accessori bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, porte, finestre, accessori tende, ecc..

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4871402	Ø 8x40 - vite 5x50	PZ	100	500	187844
4871404	Ø 10x50 - vite 6x60	PZ	100	500	187851
4871406	Ø 12x60 - vite 8x70	PZ	50	250	187858
4871408	Ø 14x70 - vite 10x80	PZ	25	125	187865

TASSELLO PROLUNGATO 'TNAP'



48715




I02

CATEGORIA

Tassello in nylon ad espansione controllata, indicato per fissaggi medio pesanti. Adatto per fissaggi attraverso la struttura o sottostruttura in acciaio, serramenti in alluminio e inferrate, grate, controtelai in legno.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4871502	Ø 8x80	PZ	100	100	15790
4871504	Ø 8x100	PZ	100	100	15806
4871506	Ø 8x120	PZ	100	100	15813
4871508	Ø 10x80	PZ	100	100	15820
4871510	Ø 10x100	PZ	50	50	15837
4871512	Ø 10x115	PZ	50	50	15844
4871514	Ø 10x135	PZ	50	50	15851
4871516	Ø 10x160	PZ	50	50	15868
4871518	Ø 10x200	PZ	100	100	8884

TASSELLO PROLUNGATO ABP



48717



I02

CATEGORIA

Tassello in nylon ad espansione controllata idoneo per fissaggi medio pesanti. Le alette poste lungo il corpo del tassello garantiscono un'ottima tenuta impedendo la rotazione all'interno del foro di posa durante la fase di serraggio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4871702	Ø 12x160	PZ	50	50	74117
4871704	Ø 12x200	PZ	50	50	44950
4871706	Ø 12x240	PZ	50	50	44967
4871707	Ø 14x100	PZ	100	100	53792
4871708	Ø 14x130	PZ	50	50	8891
4871710	Ø 16x140	PZ	50	50	8907
4871712	Ø 16x160	PZ	50	50	8914
4871714	Ø 16x200	PZ	50	50	8921
4871716	Ø 16x240	PZ	50	50	8938

TASSELLO PROLUNGATO CON VITE 'TNAP-V'



48719



I02

CATEGORIA

Tassello in nylon ad espansione controllata, indicato per fissaggi medio pesanti. Vite e testa svasata piana in classe 5.8 con zincatura elettrolitica 5 = 7 Mc bianca.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
4871902	Ø 8x80	PZ	100	100	8600
4871904	Ø 8x100	PZ	100	100	8617
4871906	Ø 8x120	PZ	100	100	8624
4871908	Ø 10x80	PZ	100	100	8631
4871910	Ø 10x100	PZ	50	50	8648
4871912	Ø 10x115	PZ	100	100	8655
4871914	Ø 10x135	PZ	50	50	8662
4871916	Ø 10x160	PZ	25	25	8679
4871918	Ø 10x200	PZ	50	50	8686