



## DISCO DIAMANTATO 'CERAMICA' 'MOLITAL'



**53656**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua liscia. Foro Ø mm.22,2. Indicato per il taglio di piastrelle in ceramica.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5365600	Ø mm 115	PZ	1	50	DCER115

## DISCO DIAMANTATO 'GRANITO' 'MOLITAL'



**53660**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua. Foro Ø mm.22,2. Adatto per taglio di granito e per materiali da costruzione di media durezza.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5366000	Ø mm 115	PZ	1	50	DGCC115
5366002	Ø mm 230	PZ	1	10	DGCC230

## DISCO DIAMANTATO 'GRES' 'MOLITAL'



**53664**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua. Foro Ø mm.22,2. Adatto per taglio di gres porcellanato, piastrelle dure, marmo, terracotta, granito.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5366400	Ø mm 115	PZ	1	50	DGRES115
5366402	Ø mm 230	PZ	1	10	DGRES230

## DISCO DIAMANTATO 'GRES PORCELLANATO/CERAMICA' 'MONTOLIT'



**53658**



**M44**  
CATEGORIA

**A** corona continua liscia. Foro Ø mm 22,2. Utilizzo a secco ed a umido. Ideale per il taglio di ceramica e gres porcellanato.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5365800	Ø mm 115	PZ	1	1	CZ115

## DISCO DIAMANTATO LAMELLARE 'FLEXIMONT' MONTOLIT



**53678**



**M44**  
CATEGORIA

**S**tudiati per smussare, levigare, eseguire jolly e modellare gres porcellanato, ceramica, granito, marmo, pietra naturale e vetro. Facili da usare su qualsiasi smerigliatrice angolare. Utilizzo a secco e ad umido. Alta velocità di asportazione. Assenza di vibrazioni. "Morbidezza d'uso" Soft touch. Finitura liscia, uniforme, senza scheggiature. Elevata densità di lamelle (50+50).

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5367802	Ø mm 115 - Grana grossa (60)	PZ	1	1	FLEXIMONT-GG
5367804	Ø mm 115 - Grana media (120)	PZ	1	1	FLEXIMONT-GM

## DISCO DIAMANTATO 'TURMONT RED LINE' MONTOLIT



**53680**



**M44**  
CATEGORIA

**D**isco diamante 'Turbo' a corona continua. Possibilità di utilizzo a secco e ad acqua. Ideali per la posa di piastrelle e lastre di marco. Materiali supportato: Gres porcellanato, ceramica dura, marmo. Ottime prestazioni a velocità elevata. Buona finitura. Durata elevata. Possibilità di utilizzo con smerigliatrice angolare, tagliapiastrelle ad acqua o segatrice a banco. Foro Ø mm 22,2. Spessore 1,4 mm.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5368002	Ø mm 115	PZ	1	1	TCS115R