



PUNTE PER MURO 'SUPERIOR' KRINO



53740



M15
CATEGORIA

Cilindrica in acciaio DIN 8039-ISO 5468. Corpo fresato con scanalatura ad 'L' ad alta evacuazione. Placchetta M.D. resistente alla forte percussione, brasatura con lega saldante a 1100°C. Per forare a forte percussione il muro, il cemento, il calcestruzzo, marmo, pietre. Uso intensivo ed alto rendimento. Cilindrica in acciaio DIN 8039-ISO 5468. Corpo fresato con scanalatura ad 'L' ad alta evacuazione. Placchetta M.D. resistente alla forte percussione, brasatura con lega saldante a 1100°C. Per forare a forte percussione il muro, il cemento, il calcestruzzo, marmo, pietre. Uso intensivo ed alto rendimento.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5374004	mm 3	PZ	10	10	030600300
5374006	mm 4	PZ	10	10	030600400
5374010	mm 5	PZ	10	10	030600500
5374014	mm 6	PZ	10	10	030600600
5374018	mm 8	PZ	10	10	030600800
5374022	mm 9	PZ	6	6	030600900
5374026	mm 10	PZ	6	6	030601000
5374030	mm 12	PZ	6	6	030601200
5374034	mm 14	PZ	6	6	030601400

PUNTE PER MURO 'SUPER 007'



53744



M15
CATEGORIA

Corpo rinforzato per trasferire maggiore energia da impatto sui taglienti in metallo duro. Elica specifica per rimuovere velocemente la polvere esecuzione codolo cilindrico. Placchetta al carburo di tungsteno (metallo duro al Widia) di qualità superiore, specifica per un utilizzo intensivo. La punta di centraggio consente una foratura semplice, veloce ed a alta precisione per una maggiore sicurezza durante l'installazione. Consentiti effettuare un elevato numero di fori anche nei materiali più duri. Per forare: Pietra, Marmo, Granito, Porfido, Calcestruzzo, Laterizi, Gesso, ecc.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5374402	mm 3x60	PZ	1	10	270030
5374404	mm 4x75	PZ	1	10	270040
5374406	mm 5x85	PZ	1	10	270050
5374408	mm 6x100	PZ	1	10	270060
5374414	mm 7x100	PZ	1	10	270070
5374416	mm 8x120	PZ	1	10	270080
5374424	mm 9x120	PZ	1	10	270090
5374426	mm 10x120	PZ	1	10	270100
5374436	mm 12x150	PZ	1	10	270120
5374446	mm 14x150	PZ	1	10	270140
5374452	mm 16x150	PZ	1	10	270160
5374460	mm 18x160	PZ	1	1	270180

PUNTA PER MURO SERIE LUNGA



53738



M15
CATEGORIA

Con inserto in metallo duro. Per utilizzo su tutti i trapani battenti. Per fori in muratura, arenaria calcarea, pietra naturale e artificiale.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5373800	mm 6x200	PZ	1	1	ML206
5373802	mm 8x200	PZ	1	1	ML208
5373804	mm 10x200	PZ	1	1	ML210
5373806	mm 12x200	PZ	1	1	ML212
5373808	mm 14x200	PZ	1	1	ML214
5373820	mm 6x300	PZ	1	1	ML306
5373822	mm 8x300	PZ	1	1	ML308
5373824	mm 10x300	PZ	1	1	ML310
5373826	mm 12x300	PZ	1	1	ML312
5373828	mm 14x300	PZ	1	1	ML314
5373842	mm 8x400	PZ	1	1	ML408
5373844	mm 10x400	PZ	1	1	ML410
5373846	mm 12x400	PZ	1	1	ML412
5373848	mm 14x400	PZ	1	1	ML414
5373862	mm 8x600	PZ	1	1	ML608
5373864	mm 10x600	PZ	1	1	ML610
5373866	mm 12x600	PZ	1	1	ML612
5373868	mm 14x600	PZ	1	1	ML614

PUNTA PER MULTI-MATERIALE 'ONE FOR ALL'



53758



M15
CATEGORIA

Corpo fresato con scanalatura a 'L' alternata. Saldobrasatura a 1120°C. Tagliente positivo autocentrante 118°C. Veloce e precisa. Da utilizzare solo con rotazione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5375802	mm 3x60	PZ	1	1	215030060
5375804	mm 4x75	PZ	1	1	215040075
5375806	mm 5x85	PZ	1	1	215050085
5375808	mm 6x100	PZ	1	1	215060100
5375810	mm 6x250	PZ	1	1	215060250
5375812	mm 6,5x250	PZ	1	1	215065250
5375814	mm 8x120	PZ	1	1	215080120
5375816	mm 8x250	PZ	1	1	215080250
5375818	mm 9x120	PZ	1	1	215090120
5375820	mm 10x120	PZ	1	1	215100120
5375822	mm 10x300	PZ	1	1	215100300
5375824	mm 12x150	PZ	1	1	215120150
5375826	mm 12x300	PZ	1	1	215120300
5375828	mm 13x150	PZ	1	1	215130150
5375830	mm 13x300	PZ	1	1	215130300
5375832	mm 14x150	PZ	1	1	215140150
5375834	mm 16x150	PZ	1	1	215160150

PUNTA PER MURO 'SUPER'



53742



M15
CATEGORIA

Corpo fresato con scanalatura ad 'U', saldobrasatura a 1100°C, placchetta in metallo duro. Per utilizzo su tutti i trapani battenti. Per fori in muratura, calcestruzzo/cemento, pietra naturale e granito.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5374202	mm 4	PZ	1	1	240040
5374204	mm 5	PZ	1	1	240050
5374206	mm 6	PZ	1	1	240060
5374210	mm 8	PZ	1	1	240080
5374212	mm 9	PZ	1	1	240090
5374214	mm 10	PZ	1	1	240100
5374216	mm 12	PZ	1	1	240120
5374218	mm 14	PZ	1	1	240140

PUNTA PER MURO 'SDX'



53746



M16
CATEGORIA

In acciaio con placca al carburo di qualità superiore. Per utilizzo su tutti i trapani battenti. Adatte alla foratura di cemento, muro, gesso, piastrelle, ceramica, pietra, marmo, granito, vibrocemento ed affini.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
5374600	mm 3	PZ	10	10	545701
5374602	mm 4	PZ	10	10	545702
5374604	mm 5	PZ	10	10	545703
5374606	mm 6	PZ	10	10	545704
5374608	mm 7	PZ	10	10	545706
5374610	mm 8	PZ	10	10	545707
5374612	mm 9	PZ	10	10	545708
5374614	mm 10	PZ	10	10	545709
5374616	mm 12	PZ	6	6	545711
5374618	mm 14	PZ	6	6	545713
5374620	mm 16	PZ	1	6	545715
5374622	mm 18	PZ	1	1	505716