



## RIVETTATRICE 'DX65'



**52036**

**M05**  
CATEGORIA

Lunghezza mm 530. Peso: 1,90 Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5203602	Ø mm 3,0/3,2-4,0-4,8-6,0-6,4	PZ	1	10	

## RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI 'NX4'



**52040**

**M05**  
CATEGORIA

Ideale per fissare inserti filettati con tiranti da M3-M4-M5. Lunghezza: mm 200x85. Peso: 0,5Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5204002	M3-4-5	PZ	1	1	

## RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI 'NX65'



**52042**

**M05**  
CATEGORIA

Ideale per fissare inserti filettati con tiranti da M3-M4-M5-M6-M8-M10. Lunghezza: mm 550x200x60. Peso: 2,2Kg.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5204202	M3-4-5-6-8-10	PZ	1	1	

## CALIBRO A CORSOIO



**52050**

**M05**  
CATEGORIA

In acciaio inox temprato, scala cromata opaca. Lettura ventesimale, bloccaggio a leva. Astuccio in ABS.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5205000	Campo di misurazione 0-150 mm	PZ	1	50	

## CALIBRO A CORSOIO DIGITALE



**52052**

**M05**  
CATEGORIA

In acciaio inox temprato, display con numeri giganti. Lettura centesimale, bloccaggio a vite. Astuccio in ABS.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5205200	Campo di misurazione 0-150 mm	PZ	1	12	

## ELETTRODI RUTILICI 'LINE 13'



**54070**



**M06**  
CATEGORIA

Con rivestimento di spessore medio. Ottima stabilità d'arco anche con saldatrici a bassa tensione a vuoto. Scoria facilmente asportabile. Indicato per lavori di carpenteria in generale.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5407002	mm 2,5x300 - colore grigio	PZ	645	645	

## ELETTRODI RUTILICI



**54074**



**M06**  
CATEGORIA

Elettrodo con rivestimento rutilico, particolarmente studiato per la grande facilità d'innesco e l'ottima estetica del cordone. Scoria di facile asportazione. Indicato per costruzioni in ferro e acciaio dolce.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5407400	mm 2,0x300 - colore grigio	PZ	1050	1050	PFELA4450B200
5407402	mm 2,0x300 - colore rosso	PZ	1050	1050	PFELA448AB200
5407404	mm 2,5x300 - colore grigio	PZ	690	690	PFELA4450B250
5407406	mm 2,5x300 - colore rosso	PZ	690	690	PFELA448AB250
5407408	mm 3,25x350 - colore grigio	PZ	525	525	PFELAA51C325

## ELETTRODI BASICI



**54076**



**M06**  
CATEGORIA

A bassissimo tenore di H2 e rendimento elevato, idoneo alla saldatura di acciai al carbonio e carbonio - manganese. Dotato d'ottime caratteristiche meccaniche soprattutto a basse temperature, è utilizzato per serbatoi, bollitori, lavori di carpenteria, movimento a terra e costruzione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5407600	mm 2,5x300	PZ	720	720	PFELB550BB250
5407602	mm 3,25x450	PZ	420	420	PFELB550BD325

## ELETTRODI PER GHISA



**54078**



**M06**  
CATEGORIA

Con anima in nichel, indicato per la saldatura a freddo della ghisa, ghisa grigia (malleabile) e accoppiamenti fra ghisa ed acciaio.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5407800	mm 2,5x300	PZ	822	822	PFESGHISAB250

## ELETTRODI PER ACCIAIO INOX '308L'



**54080**



**M06**  
CATEGORIA

Con rivestimento rutilico a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai inossidabili al 18% cromo e 8% nichel, per temperature di esercizio comprese tra i -100°C e i 400°C. Utilizzo in tutte le posizioni, ottima estetica del cordone con scoria di facile asportazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5408000	mm 2,5x300	PZ	140	140	PFESIR308B250

## ELETTRODI PER ACCIAIO INOX '316L'



**54081**



**M06**  
CATEGORIA

Con rivestimento rutilico a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai inossidabili al 19% cromo, 12% nichel e 2-3% molibdeno, per temperature di esercizio fino a 400°C. Buona resistenza alla corrosione in generale, alla corrosione intergranulare e contro sostanze acide. Utilizzo in tutte le posizioni, ottima estetica del cordone con scoria di facile asportazione.

Codice	Descrizione	U/M	MV	CF	Rif.For.
5408100	mm 2,5x300	PZ	140	140	PFESIR316B250