



RUOTE DI RICAMBIO PER IDROPULTRICE IDEAL STAR



57078



007
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5707802	Per art. 5705600 e 5705800	PZ	1	1	

SPAZZOLE DI RICAMBIO PER IDROPULTRICE IDEAL STAR



57073



007
CATEGORIA

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5707304	Per art. 5705600	PZ	1	1	
5707306	Per art. 5705800	PZ	1	1	

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'FURY 110' LAVOR



57900



008
CATEGORIA

Potenza motore: 1500 Watt. Pressione max: 110 bar. Portata max (l/h): 330. Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Automatic Stop System. Supporto cavo elettrico. Vano portaccessori. Pistola con attacco rapido. Lancia alta pressione. Lancia schiuma. Facilmente trasportabile grazie al peso ridotto, alla comoda impugnatura e alle ruote posteriori. Adatta per lavori di tipo domestico, per il lavaggio dell'auto, della moto, della bicicletta, dei mobili e degli attrezzi da giardino. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 6Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5790002	110 bar	PZ	1	1	8.109.0010C

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'RIDE 120' LAVOR



57904



008
CATEGORIA

Potenza motore: 1700 Watt. Pressione max: 120 bar. Portata max (l/h): 330. Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Automatic Stop System. Vano porta accessori. Supporto cavo elettrico. Maniglia ergonomica e ruote per il trasporto. Testina Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio. Testina Turbo. Patio Cleaner. Ideale per lavare l'auto, la moto, terrazze, muretti e le pavimentazioni esterne in generale. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 10Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5790402	120 bar	PZ	1	1	8.101.0021C

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'FURY EXTRA 135' LAVOR



57908



008
CATEGORIA

Potenza motore: 1800 Watt. Pressione max: 135 bar. Portata max (l/h): 420. Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Automatic Stop System. Vano porta accessori. Maniglia ergonomica e ruote per il trasporto. Testina Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio. Testina Turbo. Patio Cleaner. Ideale per lavare l'auto, la moto, terrazze, muretti e le pavimentazioni esterne in generale. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 7,7Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5790802	135 bar	PZ	1	1	8.109.0061C

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'PREDATOR 160 WPS' LAVOR



57912



008
CATEGORIA

Potenza motore: 2500 Watt. Pressione max: 160 bar. Portata max (l/h): 510. Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Automatic Stop System (Manopola per ottenere la pressione giusta per ogni applicazione con risparmio di energia elettrica: Consumi + Performance). Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Carrello con manico ergonomico. Automatic Stop System. Avvolgitubo. Vano porta accessori. Pistola con attacco rapido. Lancia con testina Variojet Spillo/Ventaglio e testina Turbo. Spazzola fissa. Spazzola rotante. Ideale per la pulizia di grandi superfici e per un uso molto frequente. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 15,5Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5791202	160 bar	PZ	1	1	8.101.0012

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'PASCAL 20' LAVOR



57916



008
CATEGORIA

Potenza motore: 2100 Watt. Pressione max: 140 bar. Portata max (l/h): 400. Motore ad induzione con gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. Automatic Stop System. Avvolgitubo. Doppia lancia in dotazione. Pistola con attacco rapido. Accessorio lavasuperfici da esterno. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 17Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5791602	140 bar	PZ	1	1	8.102.0004

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'LVR5 PLUS 150 DIGIT' LAVOR



57920



008
CATEGORIA

Potenza motore: 2300 Watt. Pressione max: 150 bar. Portata max (l/h): 500. Motore ad induzione con gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Vano portaccessori. Supporto porta cavo elettrico. Automatic stop system. Pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi. Lancia alta/bassa pressione. Lancia turbo. Impugnatura telescopica. Maniglia inferiore per trasporto orizzontale. Filtro acqua ingresso. Accessori con attacco M2,2. Ideale per la pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato su superfici medie e per un uso frequente. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 18Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5792002	150 bar	PZ	1	1	8.114.0006C

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'GIANT 24 PRO' LAVOR



57924



008
CATEGORIA

Potenza motore: 2400 Watt. Pressione max: 150 bar. Portata max (l/h): 520. Affidabilità, silenziosità e potenza sono le caratteristiche di questa idropulitrice grazie al suo motore ad induzione. Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M2,2. Avvolgitubo collegato in pressione e dotato di tubo rinforzato di tipo professionale da 8 metri. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 24,5Kg. Potenza motore: 2400 Watt. Pressione max: 150 bar. Portata max (l/h): 520. Affidabilità, silenziosità e potenza sono le caratteristiche di questa idropulitrice grazie al suo motore ad induzione. Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M2,2. Avvolgitubo collegato in pressione e dotato di tubo rinforzato di tipo professionale da 8 metri. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 24,5Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5792402	150 bar	PZ	1	1	8.105.0018

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 'VERTIGO 28 PRO' LAVOR



57928



008
CATEGORIA

Potenza motore: 2800 Watt. Pressione max: 180 bar. Portata max (l/h): 510. Idropulitrice affidabile, potente e robusta dotata di un motore ad induzione, gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola di by-pass incorporata. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. Automatic Stop System. Avvolgitubo collegato in pressione. Pistola con attacco rapido. Lancia in metallo alta/bassa pressione (M22). Lancia Turbo (M22). Ideale per la pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato su superfici grandi e per un uso frequente. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 25Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5792802	180 bar	PZ	1	1	8.047.0068C

IDROPULTRICE ACQUA CALDA 'XTR-R 1007' LAVOR



57940



008
CATEGORIA

Potenza motore: 2100 Watt. Pressione max: 135 bar. Portata max (l/h): 420. Temperatura max (°C): 80. Giri motore (RPM): 2800. Motore ausiliario per ventilazione caldaia con pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento. Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata. Valvola di sicurezza. Regolazione automatica della temperatura. Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori. Automatic stop system. Aspirazione detergente diretta dal serbatoio. Tubo rinforzato. Consigliata per un utilizzo domestico, è ideale per rimuovere lo sporco oleoso o consistente grazie al potere sgrassante dell'acqua calda oltre che dell'acqua in pressione. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 39Kg. Dimensioni (CM): 40x54x98H.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5794002	135 bar	PZ	1	1	8.052.0844

IDROPULTRICE ACQUA CALDA 'RIO-R PRO 1208' LAVOR



57946



008
CATEGORIA

Potenza motore: 2500 Watt. Pressione max: 160 bar. Portata max (l/h): 450. Temperatura max (°C): 90. Giri motore (RPM): 2800. Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento. Valvola di sicurezza. Regolazione automatica della temperatura. Automatic stop system. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Alimentazione: 230V-50Hz. Peso: 42Kg. Dimensioni (CM): 40x54x98H.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5794602	160 bar	PZ	1	1	8.052.0855