



LANCIA DI RICAMBIO IN METALLO 'TURBO' PER IDROPULITRICE ACQUA FREDDA LAVOR



57980 **LAVOR** 008
CATEGORIA

Compatibile con la serie Giant e Vertigo.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|-------------|
| 5798002 | | PZ | 1 | 1 | 6.002.0392C |

LANCIA DI RICAMBIO PER IDROPULITRICE ACQUA CALDA LAVOR



57982 **LAVOR** 008
CATEGORIA

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|------------|
| 5798202 | | PZ | 1 | 1 | 3.712.0019 |

SONDA STURATUBI PER IDROPULITRICE LAVOR



57986 **LAVOR** 008
CATEGORIA

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|------------|
| 5798604 | 10 mt | PZ | 1 | 1 | 6.003.0048 |

SPAZZOLA ROTANTE PER IDROPULITRICE LAVOR



57988 **LAVOR** 008
CATEGORIA

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|------------|
| 5798802 | | PZ | 1 | 1 | 3.601.0066 |

SPAZZOLA ROTANTE LAVAPAVIMENTO PER IDROPULITRICE LAVOR



57990 **LAVOR** 008
CATEGORIA

Indispensabile per la pulizia veloce ed efficace di tutti i tipi di pavimentazione esterne, patio, porticati e terrazze, muretti senza schizzi. E' possibile pulire anche superfici verticali grazie alla pratica maniglia posta sulla calotta.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|-------------|
| 5799002 | | PZ | 1 | 1 | 6.008.0249C |

ADATTATORE M22/BAIONETTA PER IDROPULITRICE LAVOR



57992 **LAVOR** 008
CATEGORIA

In plastica. Ideale per utilizzare gli accessori lavor su altre marche o per utilizzare gli accessori con attacco a baionetta su pistole con attacco M22x1,5.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|------------|
| 5799202 | | PZ | 1 | 5 | 6.003.0045 |

SALDATRICE INVERTER 'POWER140' IDEAL STAR



58918 **Ideal Star** 009
CATEGORIA

Consente di saldare in corrente continua elettrodi rutilici Ø 1,6-3,2 mm, alimentazione 1Phx230V, campo di regolazione 20-140Amp, duty cycle 60%. Protezione termostatica, protezione da sovratensioni: può essere collegata a generatori. In dotazione: accessori per saldatura.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|----------------------------------|-----|----|----|----------|
| 5891802 | Campo di regolazione: 20-140 Amp | PZ | 1 | 1 | |

SALDATRICE INVERTER 'POWER160' IDEAL STAR



58919 **Ideal Star** 009
CATEGORIA

Consente di saldare in corrente continua elettrodi rutilici Ø 1,6-3,2 mm, alimentazione 1Phx230V, campo di regolazione 20-160Amp, duty cycle 60%. Protezione termostatica, protezione da sovratensioni: può essere collegata a generatori. In dotazione: accessori per saldatura.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|----------------------------------|-----|----|----|----------|
| 5891902 | Campo di regolazione: 20-160 Amp | PZ | 1 | 1 | |

SALDATRICE INVERTER 'POWER200' IDEAL STAR



58920 **Ideal Star** 009
CATEGORIA

Consente di saldare in corrente continua elettrodi rutilici Ø 2,5-4,0 mm, alimentazione 1Phx230V, campo di regolazione 20-200Amp, duty cycle 60%. Protezione termostatica, protezione da sovratensioni: può essere collegata a generatori. In dotazione: accessori per saldatura.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|----------------------------------|-----|----|----|----------|
| 5892002 | Campo di regolazione: 20-200 Amp | PZ | 1 | 1 | |

SALDATRICE ELETTRICA PORTATILE CARDINALE TOPLINE



58921 **Cardinale Top line** 009
CATEGORIA

Tensione di ingresso: 220V ± 10%. Frequenza: 50/60 Hz. Tensione di uscita nominale: 24,8 V. Corrente di uscita: 20 -120 A. Potenza nominale in ingresso: 4,6 KW. Classe di protezione della custodia: IP21. Elettrodo: Ø1,6-Ø3,2. Dimensioni: 250x100x250mm. NW: 1,8 kg. Fattore di potenza: 0,76. Classe di isolamento: F. Duty Cycle a 40 : 20%. Efficienza: 85%. La borsa contiene: Saldatrice, Cavo con morsetto di massa da 1,5 mt, Cavo di alimentazione da 1,5 mt, Spazzola in acciaio e maschera, Manuale di istruzioni.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|----------------------------------|-----|----|----|----------|
| 5892102 | Campo di regolazione: 20-120 Amp | PZ | 1 | 5 | |

AVVIATORE DI EMERGENZA IDEAL STAR



58926 **Ideal Star** 009
CATEGORIA

Avviatore di emergenza con funzione di power bank (per la carica di cellulari e pc). L'avviatore presenta una luce LED con differenti modalità di accensione: fisso, flash e SOS. Le 4 luci rappresentano l'indicatore di carica (25-50-75-100%). Dotato di cavi per avviare l'auto, cavo USB con connettori mobili, cavo alimentatore di rete e per accendisigari. Uscita: 3,7V. WH:74WH. Capacità della batteria: 12000mAh. Uscita 5V/2" ingresso 15V/1A. Corrente di avviamento: 200A. Corrente di picco: 400A. Dimensione:170x84x37mm. Peso: 500gr.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 5892602 | 12000mAh | PZ | 1 | 10 | |

AVVIATORE DI EMERGENZA CON COMPRESSORE IDEAL STAR



58928 **Ideal Star** 009
CATEGORIA

Avviatore di emergenza con funzione di power bank (per la carica di cellulari e pc) e compressore. L'avviatore presenta una luce LED con differenti modalità di accensione: fisso, flash e SOS. Le 4 luci rappresentano l'indicatore di carica (25-50-75-100%). Dotato di cavi per avviare l'auto, cavo USB con connettori mobili, cavo alimentatore di rete e per accendisigari. Il tutto contenuto in comoda valigetta rigida. Uscita: 3,7V. WH:74WH. Capacità della batteria: 30000mAh. Uscita 5V/2" ingresso 15V/1A. Corrente di avviamento: 200A. Corrente di picco: 400A. Dimensione:170x84x37mm. Peso: 500gr.

| Codice | Descrizione | U/M | MV | CF | Rif.For. |
|---------|-------------|-----|----|----|----------|
| 5892802 | 30000mAh | PZ | 1 | 10 | |