



## TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 076'



**58979**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 1200 Watt, nr.giri 4200/min. Capacità di taglio: 120x50 mm a 0° e 120x35 mm a 45°, 60x60 mm a 45° sx - dx e 24x25 mm a composto 45°+45° mm. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio rigido e solido, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio. Nuova impugnatura e nuova alzata piano regolabile. In dotazione: morsetto verticale, spingilegno, chiavi di corredo e asta fermo barra. Peso 10Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5897902	Lama Ø 210 mm	PZ	1	1	8426130

## TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 078'



**58980**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 1800 Watt, nr.giri 4500/min. Capacità di taglio: 145x70 mm a 0° e 100x70 mm a 45°. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio pressofuso, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio e barre laterali supplementari per l'appoggio ottimale anche di tavole di lunghezza rilevante. Pulsante start-stop sull'impugnatura per un utilizzo pratico e sicuro. Angoli di taglio regolabili con bloccaggio ogni 5° e fermo meccanico a 0° e 45°. Piano superiore in alluminio pressofuso, dimensioni: 406x302 mm, con guida superiore completa di goniometro integrato per la rifilatura anche inclinata di tavole. In dotazione: morsetto orizzontale, spingilegno, chiavi di corredo, sacchetto raccogli-polvere, barre di appoggio laterali.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5898000	Lama Ø 250 mm	PZ	1	1	8426127

## TRONCATRICE PER LEGNO 'TR 090'



**58982**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 2000 Watt, nr.giri 4200/min. Capacità di taglio: 185x85 mm a 0° e 125x85 mm a 45°. Ampia base di appoggio rettificata in alluminio pressofuso, con facile e pratica regolazione dell'angolo di taglio e barre laterali supplementari per l'appoggio ottimale anche di tavole di lunghezza rilevante. Pulsante start-stop sull'impugnatura per un utilizzo pratico e sicuro. Angoli di taglio regolabili con bloccaggio ogni 5° e fermo meccanico a 0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°. Piano superiore in alluminio pressofuso, dimensioni: 460x380 mm, con guida superiore completa di goniometro integrato per la rifilatura anche inclinata di tavole. In dotazione: morsetto verticale, spingilegno, chiavi di corredo, sacchetto raccogli-polvere, barre di appoggio laterali, aste fermo barra.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5898200	Lama Ø 305 mm	PZ	1	1	8436128

## SEGATRICE A NASTRO '780 XL'



**59000**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 850 Watt, due velocità a commutazione elettronica. Capacità di taglio: tondo Ø 105 mm a 0° e Ø 72 mm a 45°, rettangolare 105x93 mm a 0° e 70x60 mm a 45°, quadro 102x102 mm a 0° e 68x68 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra. Tensionatore lama di pratico utilizzo. Taglio senza lubrificazione. Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto. In dotazione: asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=500mm), kit di ricambio feltri pulizia lama, filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5900000	Lama 1335x13x0,65 mm	PZ	1	1	8483321

## SEGATRICE A NASTRO '784 XL'



**59002**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 1200 Watt. Regolatore elettronico di velocità "Constant Speeds", con limitatore d'ampere metrico e protezione termica. Capacità di taglio: tondo Ø 120 mm a 0° e Ø 85 mm a 45°, rettangolare 120x115 mm a 0° e 85x70 mm a 45°, quadro 119x119 mm a 0° e 80x80 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra. Innovativo tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato). Morsa pressofusa con guide prismatiche. In dotazione: Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=900mm). Utensile per il cambio lama. Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5900202	lama 1440x13x0,65 mm	PZ	1	1	8485023

## SEGATRICE A NASTRO '785 XL'



**59004**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 1600 Watt, due velocità a commutazione elettronica, con protezione termica. Capacità di taglio: tondo Ø 152 mm a 0° e Ø 106 mm a 45°, rettangolare 205x150 mm a 0° e 105x95 mm a 45°, quadro 150x150 mm a 0° e 102x102 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra. Tensionatore lama di pratico utilizzo con indicatore visivo. Taglio senza lubrificazione. Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto. In dotazione: asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=500mm), maniglie per il trasporto, filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5900400	Lama 1735x13x0,9 mm	PZ	1	1	8486026

## SEGATRICE A NASTRO DIGITALE 'DCS NG110'



**59008**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 950 Watt. Capacità di taglio: tondo Ø 105 mm a 0° e Ø 74 mm a 45°, rettangolare 110x85 mm a 0° e 75x37 mm a 45°, quadro 100x100 mm a 0° e 72x72 a 45°. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45°. Rivoluzionario sistema di controllo elettronico che garantisce un taglio ottimale nelle principali condizioni di utilizzo tramite 5 modalità di lavoro pre impostate. Velocità lama (m/min): 30-80. Dentatura Z1/1 8/12. Indicatore di sovraccarico di utilizzo per evitare l'eccessivo sforzo del motore, possibili rotture della lama e tagli imprecisi. Innovativo tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato). Robusta base in alluminio pressofuso con morsa integrata. In dotazione: Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L=500 mm). Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti. Pulsante di avvio in bassa tensione. Peso 17Kg. Alimentazione 230V 50Hz.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5900802	lama 1335x13x0,65 mm	PZ	1	1	8484820

## LAMA A NASTRO PER METALLO



**59010**

**006**  
CATEGORIA

Denti in M42 resistenti all'usura e al calore per una lunga durata della lama. Adatta per tagliare materiali dall'alluminio all'acciaio inossidabile.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5901000	mm 1335x13x0,65 Z8/12	PZ	1	1	
5901002	mm 1440x13x0,65 Z8/12	PZ	1	1	
5901004	mm 1735x13x0,9 Z14	PZ	1	1	

## LAMA A NASTRO PER LEGNO



**59011**

**006**  
CATEGORIA

Denti resistenti all'usura e al calore per una lunga durata della lama. Adatta per tagliare vari tipi di legno.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5901102	mm 1400x6x0,6 Z6	PZ	1	1	

## SEGATRICE A NASTRO PORTATILE 'FLEXICUT 1140E'



**59028**



**006**  
CATEGORIA

Potente motore da 1100 Watt. Regolatore elettronico di velocità. Capacità di taglio: tondo Ø 120 mm a 0°, rettangolare 120x120 mm a 0°, quadro 120x120 mm a 0°. Dentatura Z1/1: 10/14. Ideale per cantieri di costruzione. Impugnatura regolabile. Alimentazione 230V-50Hz. Peso: 9,5Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5902802	lama 1140x13x0,65	PZ	1	1	8472020

## SEGA A NASTRO VERTICALE 'VB 28-182'



**59012**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase 250 Watt. Dimensioni del piano di lavoro: 300x300 mm. Taglio max 200 mm. Taglio max verticale 80 mm. Velocità lama (m/min): 900. Dentatura Z1/1: 6. Inclinazione del piano di lavoro: da 0° a 45°. Collo di cigno: 200 mm. Diametro bocchetta di aspirazione: 40 mm. In dotazione: Lama, Guida parallela, Spingilegno e chiavi di servizio. Alimentazione 230V-50Hz. Peso 15,5 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5901202	lama 1400x6x0,35 mm	PZ	1	1	8502020

## SEGA CIRCOLARE CON BANCHETTO 'TS 36-528'



**59014**



**006**  
CATEGORIA

Motore monofase ad induzione 2000 Watt, nr.giri 2800/min. Piano di lavoro 800x550 mm. Massima altezza di taglio a 0°: 83 mm. Massima altezza di taglio a 45°: 49 mm. Lunghezza del piano prima/dopo la lama: 260/970 (con estensione). Adatto al taglio di tavole e pannelli nei cantieri da costruzione o nei laboratori. Banco di lavoro in acciaio stampato con estensioni del piano per l'appoggio e lo scorrimento delle tavole. In dotazione: Lama D.315 mm, Guida parallela, Maniglie per il trasporto, Estensione del piano e ruote. Alimentazione 230V-50Hz. Peso 46 Kg.

Codice	Descrizione	UM	MV	CF	Rif.For.
5901402	Lama Ø 315 mm	PZ	1	1	8450026